

AG Neovo X-22E



Cena brutto	3 323 zł
Cena netto	2 701 zł
Cena poprzednia	3 987 zł
Kod producenta	X-22E
Kod EAN	4710739593747

Opis produktu

AG Neovo X-22E

Kolor: **czarny**

Specyfikacja techniczna

- Głębokość: **155 mm**
- Kolor obudowy: **czarny**
- Standard VESA: **100 x 10075 x 75**
- Szerokość: **513.2 mm**
- Waga: **6.7 kg**
- Wysokość: **368.5 mm**
- Czas reakcji: **3 ms**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie zewnętrznym**
- Głośniki: **tak (2 x 2 W)**
- Jasność: **250 cd/m²**
- Możliwość regulacji: **pochył**
- Producent: **AG Neovo**
- Przekątna: **21.5 cali**
- Rodzaj podświetlenia: **LED**
- Rozdzielczość ekranu: **1920 x 1080 (Full HD) piksele**
- Rozmiar plamki: **0.248 mm**
- Standard portów wideo: **D-SubDisplayPortDVIHDMI**
- Typ: **medyczny**
- Typ ekranu: **płaski**
- Typ matrycy: **TN**
- Kontrast dynamiczny: **20 000 000:1**
- Kąt widzenia w pionie: **160 °**
- Kąt widzenia w poziomie: **170 °**
- Liczba wyświetlanych kolorów: **16.7 mln**
- Zużycie energii w trybie pracy: **15 W**
- Model: **AG Neovo X-E**
- Złącza: **1 x D-Sub 15-pin1 x DisplayPort1 x DVI1 x HDMI1 x słuchawkowe**

Seria X wytrzymałych wyświetlaczy jest przeznaczona do niezawodnego działania w wymagających środowiskach, do pracy w trybie 24/7. Możliwość wyboru krzywych gamma i różnorodnych połączeń sprawia, że ulepszona seria X zapewnia optymalne wizualne doznania z doskonałym kolorem, jasnością i współczynnikiem kontrastu. Szkło optyczne NeoV™ i metalowa obudowa chroni je przed zarysowaniami i innymi uszkodzeniami co czyni z nich idealne rozwiązanie do miejsc publicznych, punktów handlu detalicznego, laboratoriów i w zastosowań przemysłowych.

Ulepszona korekcja gamma

Wybierane krzywe gamma wizualnie optymalizują różne rodzaje obrazów. Specjalizowane ustawienia obrazu AG Neovo wzmacniają kolory, jasność, ostrość i współczynnik kontrastu, umożliwiając poprawienie przez serię X światła, odcieni i zrównoważenia kolorów wideo.

Wszechstronność, efektywność i zgodność

Wizualizacja krytycznych danych i włączenie wielu źródeł wideo oraz aplikacji z uniwersalnymi opcjami połączeń, włącznie z DisplayPort i HDMI

oraz PIP/PBP w celu zwiększenia efektywności i skuteczności. Wybierany współczynnik kształtu i funkcje powiększenia, zapewniają zgodność z różnymi źródłami wideo.

Wysoka niezawodność

Przeznaczone do działania w trybie 24/7, te wytrzymałe wyświetlacze w metalowej obudowie, są zabezpieczone szkłem optycznym NeoV™ i wykorzystują doskonałe komponenty dla zapewnienia długiej żywotności produktu.

AG Neovo X-22E