

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/asrock-z790-livemixer-p-49641.html>

ASRock Z790 LiveMixer



Cena brutto	1 287 zł
Cena netto	1 046 zł
Cena poprzednia	1 544 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 Dni
Kod producenta	Z790 LiveMixer
Kod EAN	4710483940897
Producent	ASRock

Opis produktu

ASRock Z790 LiveMixer

Specyfikacja techniczna

- Chipset płyty głównej: **Intel Z790**
- Grupa produktowa: **Płyty główne ASRock**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie sprzedawcy**
- Producent: **ASRock**
- Przeznaczenie: **Intel**
- Standard płyty: **ATX**
- Zintegrowana karta dźwiękowa: **tak (Realtek ALC897 - 7.1)**
- Zintegrowana karta sieciowa: **tak (Dragon RTL8125BG)**
- Dwukanałowa obsługa pamięci: **tak**
- Ilość gniazd pamięci: **4 szt.**
- Maks. pojemność pamięci: **192 GB**
- Obsługiwana pamięć: **DDR5**
- Rodzaj obsługiwanej pamięci: **DIMM (do PC)**
- Typ obsługiwanej pamięci: **DDR5-4000 (PC5-32000)DDR5-4800 (PC5-38400)DDR5-5000 (PC5-40000)DDR5-5200 (PC5-41600)DDR5-5400 (PC5-43200)DDR5-5600 (PC5-44800)**
- Typ obsługiwanej pamięci OC: **DDR5-5800 (PC5-46400)DDR5-6000 (PC5-48000)DDR5-6200 (PC5-49600)DDR5-6400 (PC5-51200)DDR5-6600 (PC5-52800)DDR5-6800 (PC5-54400)DDR5-7000 (PC5-56000)**
- Gniazdo procesora: **Socket 1700**
- Maks. ilość obsługiwanych procesorów: **1**
- Obsługiwane typy procesorów: **Intel Celeron G6XXXIntel Core i3-12XXXIntel Core i3-13XXXIntel Core i3-14XXXIntel Core i5-12XXXIntel Core i5-13XXXIntel Core i5-14XXXIntel Core i7-12XXXIntel Core i7-13XXXIntel Core i7-14XXXIntel Core i9-12XXXIntel Core i9-13XXXIntel Core i9-14XXXIntel Pentium G7XXX**
- Nazwa producenta / importera: **ASRock ASRock Europe B.V. Bijsterhuizen 11-11 6546 AR Nijmegen Holandia NL Email: sales@asrock.nl**
- Szerokość: **244 mm**
- Wysokość: **305 mm**
- Obsługa Raid: **tak (0,1,5,10)**
- Wtyczka zasilania: **ATX 24pin**
- Złącza PCI-E (liczba slotów): **1 x PCI-Express x13 x PCI-Express x16**
- Złącza dla dysków i napędów: **4 x Serial ATA III**
- Złącza na płycie głównej: **1 x Audio1 x gniazdo M.2 (PCIe 5.0)1 x USB 3.2 (Gen2 x2) typ C2 x USB 3.2 (Gen1)4 x gniazdo M.2 (PCIe 4.0)**
- Złącza na tylnym panelu: **1 x Display Port1 x HDMI1 x RJ452 x USB 3.2 (Gen2)2 x USB 3.2 (Gen2) typ C4 x**

USB 3.2 (Gen1)6 x USB Audio SPDIF out

ASRock Z790 LiveMixer to fundament, który sprosta oczekiwaniom zarówno twórców treści, jak i zapalonych graczy. Dzięki obsłudze wydajnych procesorów, zaawansowanym opcjom łączności i przemyślanym technologiom, ten model wyznacza nowe standardy w swojej kategorii. Użytkownicy mogą polegać na solidnej wydajności, co przekłada się na efektywne tworzenie materiałów i oszczędność czasu, stanowiąc niezawodną bazę dla każdego wymagającego zestawu komputerowego.

Wszeczhronna łączność dla rozbudowanych konfiguracji

Brak złączy nie będzie problemem dla użytkowników LiveMixer, co ma duże znaczenie w intensywnym środowisku tworzenia treści i streamingu. Bez trudu podłączysz wszystkie niezbędne urządzenia peryferyjne, takie jak myszy, klawiatury, mikrofony, zestawy słuchawkowe, wiele kamer, lampy doświetlające czy makropady. Płyta dysponuje bogatym zestawem portów, w tym USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2 oraz USB-C 3.2 Gen 2x2, a także złączami SATA III, zapewniając elastyczność w podłączaniu różnorodnego sprzętu.

Stabilne zasilanie dla maksymalnej wydajności

Odkryj możliwości overclockingu i zwiększonej wydajności przy efektywnym odprowadzaniu ciepła, co jest kluczowe dla zaawansowanych użytkowników. ASRock Z790 LiveMixer posiada 14 + 1 + 1 faz zasilania ze Smart Power Stage (SPS) oraz kondensatory Nichicon 12K. Taka budowa dostarcza wytrzymałe komponenty i płynne dostarczanie energii do procesora, zapewniając stabilność nawet w najbardziej intensywnych zastosowaniach, takich jak edycja wideo, obróbka zdjęć czy produkcja gier.

Ultraszybki transfer danych z PCIe Gen5

Ciesz się wyjątkową szybkością transferu danych, która znacząco przyspiesza uruchamianie aplikacji i plików. Płyta główna ASRock Z790 LiveMixer wspiera standard PCI Express 5.0 w gnieździe Blazing M.2, oferując dwukrotnie wyższą przepustowość niż poprzednia generacja, z prędkością do 128 Gb/s. Ponadto, dostępne są cztery gniazda M.2 PCIe 4.0 oraz trzy złącza PCI-Express x16, umożliwiające stworzenie zaawansowanego systemu pamięci masowej i graficznego. Płyta obsługuje również konfiguracje RAID (0, 1, 5, 10) dla dysków Serial ATA III.

Kompatybilność z nowymi generacjami Intel i pamięcią DDR5

Masz pewność, że Twój sprzęt będzie kompatybilny z najnowszymi technologiami przez długi czas, dzięki obsłudze procesorów Intel 12., 13. oraz 14. generacji z gniazdem Socket 1700. Płyta główna wspiera pamięć DDR5, pracującą w trybie dwukanałowym, z obsługą modułów o częstotliwościach od 4000 MHz do wysokich 7000 MHz (OC). Cztery gniazda pamięci pozwalają na zainstalowanie do 192 GB RAM, co zapewnia dużą przestrzeń dla najbardziej wymagających zadań i aplikacji.

Zoptymalizowane rozwiązania dla graczy i wyświetlaczy

Zyskaj przewagę w grach i komfort użytkownika zaawansowanych wyświetlaczy. Porty Lightning Gaming Ports, pochodzące z dwóch różnych interfejsów kontrolerów, ułatwiają graczom szybkie podłączenie myszy i klawiatury bez zacięć czy opóźnień. Technologia Ultra USB Power dostarcza stabilne zasilanie 5V z szyny +12V, minimalizując spadek napięcia pod dużym obciążeniem i eliminując szumy. Dodatkowo, specjalne złącze sygnału eDP (Embedded DisplayPort) umożliwia jednoczesne zasilanie i transmisję cyfrowego sygnału wyświetlania do rozdzielczości 4Kx2K, co przekłada się na lepszą głębię kolorów i wyższą częstotliwość odświeżania. Za komunikację sieciową odpowiada zintegrowana karta Dragon RTL8125BG, a za jakość dźwięku system Realtek ALC897 7.1.

ASRock Z790 LiveMixer