

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/asrock-z790-pg-riptide-p-21877.html>

ASRock Z790 PG Riptide



Cena brutto	951 zł
Cena netto	773 zł
Cena poprzednia	1 141 zł
Kod producenta	Z790 PG Riptide
Kod EAN	4710483940989

Opis produktu

ASRock Z790 PG Riptide

Specyfikacja techniczna

- Chipset płyty głównej: **Intel Z790**
- Grupa produktowa: **Płyty główne ASRock**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie sprzedawcy**
- Producent: **ASRock**
- Przeznaczenie: **Intel**
- Standard płyty: **ATX**
- Zintegrowana karta dźwiękowa: **tak (Realtek ALC897 7.1)**
- Zintegrowana karta sieciowa: **tak (Killer E3100G)**
- Dwukanałowa obsługa pamięci: **tak**
- Ilość gniazd pamięci: **4 szt.**
- Maks. pojemność pamięci: **192 GB**
- Obsługiwana pamięć: **DDR5**
- Rodzaj obsługiwanej pamięci: **DIMM (do PC)**
- Typ obsługiwanej pamięci: **DDR5-4000 (PC5-32000)DDR5-4800 (PC5-38400)DDR5-5000 (PC5-40000)DDR5-5200 (PC5-41600)DDR5-5400 (PC5-43200)DDR5-5600 (PC5-44800)**
- Typ obsługiwanej pamięci OC: **DDR5-5800 (PC5-46400)DDR5-6000 (PC5-48000)DDR5-6200 (PC5-49600)DDR5-6400 (PC5-51200)DDR5-6600 (PC5-52800)DDR5-6800 (PC5-54400)DDR5-7000 (PC5-56000)**
- Gniazdo procesora: **Socket 1700**
- Maks. ilość obsługiwanych procesorów: **1**
- Obsługiwane typy procesorów: **Intel Celeron G6XXXIntel Core i3-12XXXIntel Core i3-13XXXIntel Core i3-14XXXIntel Core i5-12XXXIntel Core i5-13XXXIntel Core i5-14XXXIntel Core i7-12XXXIntel Core i7-13XXXIntel Core i7-14XXXIntel Core i9-12XXXIntel Core i9-13XXXIntel Core i9-14XXXIntel Pentium G7XXX**
- Nazwa producenta / importera: **ASRockASRock Europe B.V.Bijsterhuizen 11-116546 AR NijmegenHolandiaEmail: sales@asrock.nl**
- Szerokość: **244 mm**
- Wysokość: **305 mm**
- Obsługa Raid: **tak (0,1,5,10)**
- Wtyczka zasilania: **ATX 24pin**
- Złącza PCI-E (liczba slotów): **1 x PCI-Express x12 x PCI-Express x16**
- Złącza dla dysków i napędów: **8 x Serial ATA III**
- Złącza na płycie głównej: **1 x Audio1 x gniazdo M.2 (PCIe 5.0)1 x USB 3.2 (Gen1)1 x USB 3.2 (Gen2 x2) typ C4 x gniazdo M.2 (PCIe 4.0)**
- Złącza na tylnym panelu: **1 x Display Port1 x HDMI1 x RJ451 x USB 3.2 (Gen1) typ C2 x USB2 x USB 3.2 (Gen2)4 x USB 3.2 (Gen1)Audio**

ASRock Z790 PG Riptide ASRock Z790 PG Riptide przeznaczona jest dla procesorów 13. i 12. generacji. Jej 14+1+1 fazowe zasilanie Dr.MOS jest w stanie regulować napięcie, zapewniając maszynie niską temperaturę, jednocześnie oferując optymalną

wydajność. Płyta jest kompatybilna z DDR5 i zawiera złącza PCIe 5.0, 4.0 i 3.0, aby zapewnić komputerowi dostęp do wszystkich niezbędnych komponentów do wydajnej pracy. Łatwa budowa systemu Płyta główna ASRock Z790 PG Riptide zawiera gniazdo PCIe 5.0 typu SMT, które zapewnia lepszy przepływ sygnału i stabilność przy dużych prędkościach nawet do 128GB/s. Świetnie sprawdzi się do montażu najwydajniejszych kart graficznych. Wzmocniony, stalowy slot PCIe 4.0 ma więcej punktów lutowniczych i mocniejszy zatrzask, dzięki czemu odpowiada ciężkim kartom graficznym. Masz możliwość montażu wielu urządzeń M.2, w tym dysków PCIe 4.0 SSD z szybkim transferem danych. Jakość dźwięku ASRock Z790 PG Riptide korzysta ze sterownika dźwiękowego Nahimic Audio. Dzięki temu zyskujesz możliwość słuchania realistycznego, wyrazistego dźwięku: na albo głośnikach. Realistyczne wrażenia dźwiękowe gwarantują pożądane doznania dla audiofilów i lepszą nawigację dla graczy, którzy poruszają się po polach bitwy. 10-pasmowy korektor umożliwia dostosowanie profilu dźwiękowego do własnych preferencji. Nietuzinkowy design 6-warstwowa płytka PCB dysponuje zintegrowanymi headerami RGB, które pozwalają na montaż kompatybilnych urządzeń LED. Możesz korzystać z podświetlanych wentylatorów i innych podzespołów z technologią Polychrome Sync RGB. Wbudowane w płytę główną złącze sygnału EDP umożliwia obsługę zestawu panelu bocznego ASRock o przekątnej 13,3 cala. W efekcie pozwala zainstalować wyświetlacz LCD wewnątrz .

ASRock Z790 PG Riptide