

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/asrock-z790m-itx-wifi-p-49639.html>

ASRock Z790M-ITX WiFi

Cena brutto	869 zł
Cena netto	707 zł
Cena poprzednia	1 043 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 Dni
Kod producenta	Z790M-ITX WiFi
Kod EAN	4710483941054
Producent	ASRock

Opis produktu

ASRock Z790M-ITX WiFi

Specyfikacja techniczna

- Chipset płyty głównej: **Intel Z790**
- Grupa produktowa: **Płyty główne ASRock**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie sprzedawcy**
- Producent: **ASRock**
- Przeznaczenie: **Intel**
- Standard płyty: **mini-ITX**
- Zintegrowana karta dźwiękowa: **tak (Realtek ALC897 7.1)**
- Karta bezprzewodowa: **Wi-Fi 6E | Bluetooth**
- Transmisja danych: **2 x LANBluetoothWi-Fi**
- Zintegrowana karta sieciowa: **tak (2.5 Gigabit LAN | Gigabit LAN)**
- Dwukanałowa obsługa pamięci: **tak**
- Ilość gniazd pamięci: **2 szt.**
- Maks. pojemność pamięci: **96 GB**
- Obsługiwana pamięć: **DDR5**
- Rodzaj obsługiwanej pamięci: **DIMM (do PC)**
- Typ obsługiwanej pamięci: **DDR5-4000 (PC5-32000)DDR5-4800 (PC5-38400)DDR5-5000 (PC5-40000)DDR5-5200 (PC5-41600)DDR5-5400 (PC5-43200)DDR5-5600 (PC5-44800)**
- Typ obsługiwanej pamięci OC: **DDR5-5800 (PC5-46400)DDR5-6000 (PC5-48000)DDR5-6200 (PC5-49600)DDR5-6400 (PC5-51200)DDR5-6600 (PC5-52800)DDR5-6800 (PC5-54400)DDR5-7000 (PC5-56000)**
- Gniazdo procesora: **Socket 1700**
- Maks. ilość obsługiwanych procesorów: **1**
- Obsługiwane typy procesorów: **Intel Celeron G6XXXIntel Core i3-12XXXIntel Core i3-13XXXIntel Core i3-14XXXIntel Core i5-12XXXIntel Core i5-13XXXIntel Core i5-14XXXIntel Core i7-12XXXIntel Core i7-13XXXIntel Core i7-14XXXIntel Core i9-12XXXIntel Core i9-13XXXIntel Core i9-14XXXIntel Pentium G7XXX**
- Nazwa producenta / importera: **ASRockASRock Europe B.V.Bijsterhuizen 11-116546 AR NijmegenHolandiaEmail: sales@asrock.nl**
- Szerokość: **170 mm**
- Wysokość: **170 mm**
- Obsługa Raid: **tak (0,1,5,10)**
- Wtyczka zasilania: **ATX 24pin**
- Złącza PCI-E (liczba slotów): **1 x PCI-Express x16**
- Złącza dla dysków i napędów: **4 x Serial ATA III**
- Złącza na płycie głównej: **1 x Audio1 x USB 3.2 (Gen1)1 x USB 3.2 (Gen2 x2) typ C2 x gniazdo M.2 (PCIe 4.0)**

-
- Złącza na tylnym panelu: **1 x Display Port****1 x HDMI****1 x USB****1 x USB 3.2 (Gen2 x2) typ C2** **x RJ454 x USB 3.2 (Gen2)****Audiogniazdo anteny Wi-Fi****SPDIF out**

ASRock Z790M- WiFi ASRock Z790M-ITX WiFi została stworzona dla procesorów z 13. i 12. generacji. Jej 14+1+1 fazowy zasilacz Dr.MOS jest w stanie utrzymać napięcie, dzięki czemu maszyna pracuje w niskich temperaturach, zapewniając jednocześnie optymalne wyniki. Jest kompatybilny z DDR5, 23 lutego 2023 11:33:36 i zawiera złącza PCIe 5.0, 4.0 i 3.0, aby upewnić się, że ma wszystkie istotne komponenty, których potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania. Płyta wyposażona jest w technologię WiFi 6E, która rozprzestrzeniła się na cały zakres 6GHz, co oznacza rozszerzone funkcjonalności WiFi i jeszcze szybszy. Oprócz oferowania wyższych prędkości, WiFi 6E zmniejsza również opóźnienia i zapewnia ten sam poziom usług co sieci 5G. Łatwa budowa systemu ASRock Z790M-ITX WiFi zawiera gniazdo PCIe 5.0 typu SMT, które zapewnia lepszy przepływ sygnału i stabilność przy dużych prędkościach nawet do 128GB/s. Świetnie sprawdzi się do montażu najwydajniejszych kart graficznych. Wzmocniony, stalowy slot PCIe 4.0 ma więcej punktów lutowniczych i mocniejszy zatrzask, dzięki czemu odpowiada ciężkim kartom graficznym. Masz możliwość montażu wielu urządzeń M.2, w tym dysków PCIe 4.0 SSD z szybkim transferem danych. Jakość dźwięku ASRock Z790M-ITX WiFi korzysta ze sterownika dźwiękowego Nahimic Audio. Dzięki temu zyskujesz możliwość słuchania realistycznego, wyrazistego dźwięku: na albo głośnikach. Realistyczne wrażenia dźwiękowe gwarantują pożądane doznania dla audiofilów i lepszą nawigację dla graczy, którzy poruszają się po polach bitwy. 10-pasmowy korektor umożliwia dostosowanie profilu dźwiękowego do własnych preferencji. Nietuzinkowy design 6-warstwowa płyta PCB dysponuje zintegrowanymi headerami RGB, które pozwalają na montaż kompatybilnych urządzeń LED. Możesz korzystać z podświetlanych wentylatorów i innych podzespołów z technologią Polychrome Sync RGB. Wbudowane w płytę główną złącze sygnału EDP umożliwia obsługę zestawu panelu bocznego ASRock o przekątnej 13,3 cala. W efekcie pozwala zainstalować wyświetlacz LCD wewnątrz.

ASRock Z790M-ITX WiFi