

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/asus-prime-b450m-a-ii-p-49570.html>

ASUS PRIME B450M-A II

Cena brutto	349 zł
Cena netto	284 zł
Cena poprzednia	419 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	4 Dni
Kod producenta	PRIME B450M-A II
Kod EAN	4718017924986
Producent	Asus

Opis produktu

ASUS PRIME B450M-A II

Specyfikacja techniczna

- Chipset płyty głównej: **AMD B450**
- Grupa produktowa: **Płyty główne Asus**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie sprzedawcy**
- Producent: **Asus**
- Przeznaczenie: **AMD**
- Standard płyty: **micro-ATX**
- Zintegrowana karta dźwiękowa: **tak (Realtek 7.1)**
- Zintegrowana karta sieciowa: **tak (Realtek RTL8111H GbE LAN)**
- Dwukanałowa obsługa pamięci: **tak**
- Ilość gniazd pamięci: **4 szt.**
- Maks. pojemność pamięci: **128 GB**
- Obsługiwana pamięć: **DDR4**
- Rodzaj obsługiwanej pamięci: **DIMM (do PC)**
- Typ obsługiwanej pamięci: **DDR4-2133 (PC4-17000)DDR4-2400 (PC4-19200)DDR4-2666 (PC4-21300)**
- Typ obsługiwanej pamięci OC: **DDR4-2800 (PC4-22400)DDR4-3000 (PC4-24000)DDR4-3200 (PC4-25600)DDR4-3400 (PC4-27200)DDR4-3466 (PC4-27700)DDR4-3600 (PC4-28800)DDR4-3733 (PC4-29800)DDR4-3866 (PC4-30900)DDR4-4000 (PC4-32000)DDR4-4400 (PC4-35200)**
- Gniazdo procesora: **Socket AM4**
- Maks. ilość obsługiwanych procesorów: **1**
- Obsługiwane typy procesorów: **AMD Ryzen 3AMD Ryzen 3 - seria 3000AMD Ryzen 5AMD Ryzen 5 - seria 3000AMD Ryzen 7AMD Ryzen 7 - seria 3000AMD Ryzen 9 - seria 3000**
- Nazwa producenta / importera: **Asus ASUS COMPUTER GmbH HARKORT STR. 21-23 40880 RATINGEN Niemcy**
DE Email: https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en&utm_source=asus-qr&utm
- Szerokość: **244 mm**
- Wysokość: **244 mm**
- Obsługa Raid: **tak (0,1,10)**
- Wtyczka zasilania: **ATX 24pin**
- Złącza PCI-E (liczba slotów): **1 x PCI-Express x162 x PCI-Express x1**
- Złącza dla dysków i napędów: **6 x Serial ATA III**
- Złącza na płycie głównej: **1 x Audio1 x gniazdo M.21 x USB 3.2 (Gen1)**
- Złącza na tylnym panelu: **1 x DVI-D1 x HDMI1 x PS/21 x RJ451 x VGA2 x USB 3.2 (Gen2)4 x USB 3.2 (Gen1)Audio**

ASUS PRIME B450M-A II została wykonana w formacie micro . Posiada 4 banki pamięci operacyjnej, jedno złącze M.2 o

przepustowości do 32 Gb/s oraz gigabitowy port Ethernet. A oprogramowanie UEFI Asusa zapewnia duże możliwości konfiguracyjne.

ASUS PRIME B450M-A II - wydajność ma znaczenie

Płyta ASUS PRIME B450M-A II obsługuje pamięć o taktowaniu do 4400 MHz. Szybka pamięć w połączeniu z procesorami Ryzen i zapewnia bardzo dużą wydajność całej jednostce komputerowej.

Konfiguracja i dostrajanie

Asus przygotował szereg funkcji ułatwiających konfigurację komputera, są to m.in.: „Fan Xpert 2+” — umożliwia inteligentne dostrajanie prędkości obrotowej wentylatorów za jednym kliknięciem myszy oraz „EPU” — zapewnia optymalne zużycie energii przez cały system i wykrywa proces bezczynności, automatycznie minimalizując zużycie prądu.

Proste i przejrzyste UEFI

UEFI podzielone zostało na dwa tryby: „EZ” — uproszczone i zapewniające maksymalnie łatwą konfigurację, oraz drugi — intuicyjny tryb „Advanced”, który umożliwia przejęcie pełnej kontroli nad komputerem i łatwe wyszukiwanie poszczególnych opcji.

ASUS PRIME B450M-A II i Aura Sync RGB

Wraz z rosnącą popularnością oświetlenia RGB, również w kontekście personalizacji komputerów, Asus stworzył oprogramowanie Aura Sync RGB. To łatwa konfiguracja efektów świetlnych wszystkich kompatybilnych komponentów. Na płycie ASUS PRIME B450M-A II nie mogło zabraknąć gniazda przeznaczonego dla urządzeń RGB, które jest zgodne z Aura Sync.

ASUS PRIME B450M-A II