

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/d-link-dap-2662-p-19256.html>

D-Link DAP-2662



Cena brutto	666 zł
Cena netto	541 zł
Cena poprzednia	799 zł
Kod producenta	DAP-2662
Kod EAN	0790069443633

Opis produktu

D-Link DAP-2662

Specyfikacja techniczna

- Częstotliwość: **2.4 GHz 5 GHz**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie zewnętrznym**
- Głębokość: **28 mm**
- LAN 10/100/1000 Mb/s: **tak**
- Moc wyjściowa: **29.55 dBm**
- Obsługiwane protokoły: **IEEE 802.11x IEEE 802.3ab IEEE 802.3af IEEE 802.3az IEEE 802.3u**
- Producent: **D-link**
- Przeznaczenie: **biznesowe**
- Prędkość transmisji: **1167 Mbps**
- Rodzaj: **ścienny**
- Standard: **Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)**
- Szerokość: **170 mm**
- Szyfrowanie: **64/128-bit WEP filtrowanie adresów MAC TKIP, AES WPA Enterprise WPA Personal WPA2 WPA2 Enterprise**
- Temperatura pracy: **0 do +40 °C**
- Tryby pracy: **Access Point Client WDS z AP WDS/Bridge**
- Waga: **350 g**
- Wysokość: **170 mm**
- Zasilanie: **PoE**
- Nazwa producenta / importera: **D-link D-Link (Polska) Sp. z o.o. ul. Mysikrólika 11a 02-809 Warszawa Polska Email: pl-info@dlink.com**

Dzięki najnowszej technologii 802.11ac Wave 2 punkt dostępowy zapewnia dostęp do niezawodnej i szybkiej sieci Wi-Fi. Udostępnia maksymalne prędkości sygnału bezprzewodowego do 867 Mbit/s w paśmie 5 GHz i 300 Mbit/s w paśmie 2,4 GHz.

Sterowanie pasmem

Wykrywa urządzenia obsługujące dwa pasma i automatycznie łączy je z mniej zatłoczonym, szybszym pasmem 5 GHz.

MU-MIMO

Udostępnia Wi-Fi wielu urządzeniom jednocześnie, co zapewnia wyższą wydajność sieci i bardzo dobrą jakość dla wszystkich korzystających z połączeń.

Quality of Service (QoS)

Funkcja Quality of Service Wi-Fi Multimedia (WMM) umożliwia tworzenie reguł automatycznego ustalania priorytetów ruchu audio, wideo i głosowego w celu uzyskania większej wydajności.

Równoważenie obciążenia

Funkcja równoważenia obciążenia pomiędzy dwoma lub więcej punktami dostępowymi optymalizuje korzystanie z zasobów, przepustowość oraz czasy odpowiedzi..

Bezpieczniejszy i szybszy Internet, z którego może korzystać wiele osób

Obsługa do ośmiu sieci VLAN na pasmo z wieloma SSID w celu podziału użytkowników. Wyposażony w mechanizm izolacji klienta bezprzewodowego, który ogranicza bezpośrednią komunikację klient-klient. Ponadto jest wyposażony w Network Access Protection (NAP), funkcję systemu Server® 2008 i nowszych wersji, umożliwiającą zdefiniowanie wielu poziomów dostępu do sieci w zależności od potrzeb klienta.

Wszechstronne zastosowania.

Punkt dostępowy można zamontować na suficie, ścianie lub umieścić na biurku. Zintegrowana technologia 802.3af Power over Ethernet (PoE) umożliwia wygodne wdrożenia przy użyciu pojedynczego kabla Ethernet.

D-Link DAP-2662