

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/d-link-dap-x2850-p-19259.html>

D-Link DAP-X2850



Cena brutto	1 804 zł
Cena netto	1 466 zł
Cena poprzednia	2 164 zł
Kod producenta	DAP-X2850
Kod EAN	790069456947

Opis produktu

D-Link DAP-X2850

Specyfikacja techniczna

- Częstotliwość: **2.4 GHz5 GHz**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie zewnętrznym**
- Głębokość: **212.4 mm**
- LAN 10/100/1000 Mb/s: **tak**
- LAN 10/100/1000/2500 Mb/s: **tak**
- Obsługiwane protokoły: **IEEE 802.3abIEEE 802.3atIEEE 802.3azIEEE 802.3u**
- Producent: **D-link**
- Przeznaczenie: **biznesowe**
- Prędkość transmisji: **3549 Mbps (1147 + 2402)**
- Rodzaj: **ścienny**
- Standard: **Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax)**
- Szerokość: **212.4 mm**
- Szyfrowanie: **64/128-bit WEPfiltrwanie adresów MACTKIP,AESWPA PersonalWPA-PSKWPA2 PersonalWPA2-PSKWPA3**
- Tryby pracy: **Access PointBridgeBridge WDSClient**
- Waga: **764 g**
- Wysokość: **45.7 mm**
- Zasilanie: **PoE**
- Nazwa producenta / importera: **D-linkD-Link (Polska) Sp. z o.o.ul. Mysikrólika 11a02-809 WarszawaPolskaEmail: pl-info@dlink.com**

DAP-X2850 z obsługą Wi-Fi 6 zapewnia firmom każdej wielkości szybkie wielogigabitowe połączenia, znacznie większą pojemność, zasięg bez zakłóceń oraz zarządzanie z jednego miejsca. To idealne rozwiązanie dla sektora MŚP, sprzedawców, hoteli, sieci typu campus oraz dostawców usług, którzy muszą utrzymywać przepływ danych, nawet w środowiskach o dużym natężeniu ruchu.

Łatwe zarządzanie siecią firmową.

DAP-X2850 współpracuje z Nuclias Connect. To platforma do zarządzania oparta na oprogramowaniu (z opcjonalnym kontrolerem sprzętu), która może być stosowana lokalnie lub w usłudze chmury publicznej. Zadania administracyjne, które można wygodnie i szybko realizować przez aplikację Nuclias Connect lub oprogramowanie, pozwalają na łatwy dostęp, automatyzację oraz skalowalność sieci.

Wydajna sieć Wi-Fi 6 przyspieszająca procesy firmy.

DAP-X2850, dzięki połączeniom o prędkości do 3600 Mb/s w standardzie Wi-Fi 6 802.11ax, umożliwia transfer dużych danych i strumieniowanie wideo najwyższej jakości, nawet w środowiskach o dużej gęstości połączeń.

Wi-Fi 6 to większa wydajność sieci i mniejsze opóźnienia, z prawie czterokrotnie większą pojemnością w porównaniu do wcześniejszych standardów Wi-Fi.

Komfort korzystania dzięki zoptymalizowanej sieci bezprzewodowej.

DAP-X2850 obsługuje sterowanie pasmem, 4x4 MU-MIMO oraz kształtowanie wiązki – technologie zaprojektowane w celu zmniejszenia zatorów.

Natomiast Load Balancing oraz Airtime Fairness równoważą obciążenie między punktami dostępowymi. To przekłada się na optymalne wykorzystanie zasobów i zapewnia każdemu urządzeniu najlepsze możliwe połączenie bez obciążania całej sieci.

Wiele trybów pracy.

DAP-X2850 można skonfigurować zgodnie z wymaganiami sieci oraz zoptymalizować jego wydajność:

D-Link DAP-X2850