Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:07

Link do produktu: https://www.cybersklep.pro/d-link-dgs-1510-28pe-p-46047.html

D-Link DGS-1510-28P/E



Cena brutto	**2 317 zł**
Cena netto	**1 884 zł**
Cena poprzednia	~~**2 780 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 Dni**
Kod producenta	**DGS-1510-28P/E**
Kod EAN	**790069467936**
Producent	**D-Link**

Opis produktu

D-Link DGS-1510-28P/E

Specyfikacja techniczna

- Algorytm przełączania: **Full-/half-duplex autonegotiation and flow control**
- Bufor pamięci: **1500 KB**
- Grupa produktowa: **Przełączniki D-link**
- Gwarancja: **5 lat w serwisie zewnętrznym**
- Głębokość: **210 mm**
- Liczba portów LAN 10/100/1000: **24 szt.**
- Możliwość instalacji w szafach 19': **yes**
- Obsługa VLANów: **yes**
- Obsługiwane protokoły: **IEEE 801.2x flow controlIEEE 802.1pIEEE 802.1QIEEE 802.3IEEE 802.3abIEEE 802.3adIEEE 802.3aeIEEE 802.3uIEEE 802.3x flow controlIGMP**
- Port konsolowy: **1 szt.**
- Porty PoE: **24 szt.**
- Producent: **D-link**
- Przeznaczenie: **do szaf RACK 19"**
- Prędkość magistrali wew.: **92 Gb/s**
- Rozmiar tablicy adresów MAC: **16000**
- Sloty SFP 1000 Mb/s: **2 szt.**
- Sloty SFP+ 10G: **2 szt.**
- Szerokość: **440 mm**
- Szybkość przekierowań pakietów: **68.45 mpps**
- Typ: **zarządzalny**
- Waga: **2.54 kg**
- Wysokość: **44 mm**
- Zarządzalność: **yes**
- Nazwa producenta / importera: **D-link D-Link (Polska) Sp. z o.o. ul. Mysikrólika 11a 02-809 Warszawa Polska PL Email: pl-info@dlink.com**

Skuteczne zarządzanie rozwijającą się siecią oraz efektywne zasilanie urządzeń końcowych to dziś wyzwanie. Przełącznik D-Link DGS-1510-28P/E adresuje te potrzeby, dając Ci kompleksową kontrolę nad przepływem informacji. Pozwala zoptymalizować wydajność i podnieść bezpieczeństwo w Swoim środowisku pracy, jednocześnie sprawnie obsługując wiele urządzeń i ograniczając złożoność okablowania.

Wszechstronne połączenia dla intensywnego ruchu
Model DGS-1510-28P/E wyposażono w 24 porty LAN o przepustowości 10/100/1000 Mb/s, co otwiera liczne możliwości podłączania urządzeń z prędkością Gigabit Ethernet. Jest to kluczowe dla sprawnego przesyłania dużych danych oraz wydajnej pracy w sieci. Co więcej, wszystkie 24 porty korzystają z technologii Power over Ethernet (PoE), umożliwiając zasilanie kamer IP, VoIP czy punktów dostępowych Wi-Fi bezpośrednio

przez kabel sieciowy. Takie rozwiązanie upraszcza instalację i zmniejsza zależność od dodatkowych źródeł zasilania, oferując więcej swobody w rozmieszczaniu sprzętu.

Wysokoprzepustowe łącza światłowodowe
Aby sieć działała stabilnie i z wysoką przepustowością w newralgicznych punktach, DGS-1510-28P/E zawiera dwa sloty SFP 1000 Mb/s oraz dwa sloty SFP+ 10G. Te porty światłowodowe pozwalają na szybkie połączenia na znaczne odległości, a także na tworzenie wydajnych uplinków do innych przełączników czy serwerów. Dzięki temu łatwo rozbudujesz Swoją sieć, utrzymując pewną komunikację nawet w najbardziej obciążonych środowiskach.

Zaawansowane sterowanie ruchem sieciowym
Dzięki temu, że DGS-1510-28P/E jest przełącznikiem zarządzalnym, zyskujesz pełną swobodę w konfiguracji sieci. Obsługa protokołu IEEE 802.1Q dla VLANów umożliwia segmentację, co wzmacnia bezpieczeństwo i usprawnia przepływ danych. Standard IEEE 802.1p (QoS) daje możliwość ustalania priorytetów dla kluczowych informacji, co przekłada się na płynne działanie aplikacji wrażliwych na opóźnienia, takich jak wideokonferencje. Dodatkowo, funkcje kontroli przepływu IEEE 802.3x oraz IGMP wspomagają efektywne gospodarowanie pasmem i dystrybucję multicastu.

Optymalna przepustowość i niezawodność
Ten przełącznik D-Link zaprojektowano z myślą o sprawnym przetwarzaniu danych. Z prędkością magistrali wewnętrznej wynoszącą 92 Gb/s oraz szybkością przekierowań pakietów na poziomie 68.45 mpps, urządzenie skutecznie zarządza nawet intensywnym ruchem sieciowym. Obszerna tablica adresów MAC o pojemności 16000 wpisów oraz bufor pamięci 1500 KB wspierają efektywną obsługę wielu podłączonych urządzeń, zmniejszając ryzyko utraty pakietów, co sprzyja stabilnemu i pewnemu działaniu całej sieci.

Prosta integracja i elastyczny montaż
DGS-1510-28P/E stworzono z myślą o gładkiej integracji z obecnymi systemami. Jego kompatybilność z szafami RACK 19" pozwala na bezproblemowe wkomponowanie w profesjonalne przestrzenie, takie jak serwerownie czy centra danych. Niewielkie rozmiary (440 mm szerokości, 44 mm wysokości, 210 mm głębokości) i waga 2.54 kg upraszczają proces montażu. Dodatkowy port konsolowy umożliwia bezpośredni dostęp do urządzenia, co jest cenione podczas początkowej konfiguracji i diagnozowania ewentualnych problemów.

D-Link DGS-1510-28P/E