

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/edimax-en-9320sfp-v2-p-20192.html>

Edimax EN-9320SFP+ V2



Cena brutto	442 zł
Cena netto	360 zł
Cena poprzednia	531 zł
Kod producenta	EN-9320SFP+ V2
Kod EAN	4717964704634

Opis produktu

Edimax EN-9320SFP+ V2

Specyfikacja techniczna

- Głębokość: **62 mm**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie sprzedawcy**
- Interfejs: **PCI-E**
- Maks. szybkość transmisji danych: **10000 Mbps**
- Obsługiwane systemy operacyjne: **Windows 10Windows 11Windows 8Windows 8.1**
- Producent: **Edimax**
- Rodzaj komunikacji: **przewodowa**
- SFP+ 10 Gb/s: **1 szt.**
- Szerokość: **82 mm**
- Typ: **wewnętrzna**
- Waga: **48 g**
- Wysokość: **15 mm**

Dzięki standardowi SFP+ karta EN-9320SFP+ V2 PCIe jest 10 razy szybsza niż standardowa karta Gigabit Ethernet i z łatwością poradzi sobie z zadaniami wymagającymi dużej przepustowości, takimi jak przesyłanie dużych plików, przesyłanie strumieniowe 8K, granie z małymi opóźnieniami i wideokonferencje w środowisku domowym/SOHO/SMB. Światłowód zapewnia znacznie większe odległości niż przewód miedziany, nie tylko w przypadku połączeń o dużej szybkości, ale także w przypadku połączeń na duże odległości.

Wysoka wydajność dzięki VLAN

Wirtualna sieć lokalna (VLAN) dzieli istniejącą sieć na kilka sieci logicznych, aby oddzielić ruch w firmie bez dodatkowego sprzętu, co dodatkowo obniża koszty. Podłącz EN-9320SFP+ V2 do przełącznika lub urządzenia sieciowego obsługującego standard IEEE 802.1Q VLAN, aby zapewnić lepsze bezpieczeństwo, wyższą wydajność i mniejsze opóźnienia.

Priorytetyzacja przepustowości z QoS

Wbudowana technologia Quality-of-Service (QoS) umożliwia ustalanie priorytetów aplikacji w celu zapewnienia płynnego połączenia. Dzięki EN-9320SFP+ V2 możesz z łatwością korzystać z ruchu bez opóźnień podczas przesyłania dużych plików, gier, wideokonferencji lub strumieniowego przesyłania multimedialnych.

Zwiększona wydajność procesora i sieci

Karta PCIe obsługuje odciażanie sum kontrolnych TCP, UDP i IP, które przenosi przetwarzanie sum kontrolnych na kartę sieciową w celu zwiększenia wydajności procesora i sieci. Dzięki interfejsowi PCIe Gen 3.0 x4 instalacja karty PCIe w istniejących komputerach i płytach głównych stacji roboczych jest łatwa. Wbudowany wydajny radiator chłodzący utrzymuje niską temperaturę karty PCIe, zapewniając nieprzerwane, niezawodne połączenie podczas przetwarzania zadań o wysokiej wydajności.

"Śledź" niskoprofilowy

Karta PCIe jest wyposażona w standardowy "śledź", wraz z kartą dołączony jest również "śledź" niskoprofilowy, dzięki czemu można ją łatwo zainstalować w szerokiej gamie komputerów, stacji roboczych, minikomputerów, niezależnie od formatu, zapewniając wygodne dodawanie lub wymianę Interfejsu sieciowego SFP+.

