Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 13:05

Link do produktu: https://www.cybersklep.pro/ek-water-blocks-ek-hfb-fitting-12mm-czarny-p-59289.html



EK Water Blocks EK-HFB Fitting 12mm - czarny

Cena brutto	**51 zł**
Cena netto	**42 zł**
Cena poprzednia	~~**61 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 Dni**
Kod producenta	**3831109846810**
Kod EAN	**3831109846810**
Producent	**EK Water Blocks**

Opis produktu

EK Water Blocks EK-HFB Fitting 12mm - czarny

Kolor: **czarno-srebrny**

Specyfikacja techniczna

- Gwarancja: **1 rok w serwisie sprzedawcy**
- Gwint: **1/4**
- Kolor: **czarno-srebrny**
- Materiał: **aluminium**
- Model: **EK Water Blocks EK-HFB Fitting 12mm**
- Producent: **EK Water Blocks**
- Rodzaj produktu: **złącze**
- Średnica: **19.8 mm (średnica zewnętrzna złączki)**

Poznaj stabilność i przemyślany wygląd, jakie oferuje złączka EK Water Blocks EK-HFB Fitting 12mm w czarnym kolorze. Ten komponent został stworzony z myślą o systemach chłodzenia cieczą, zapewniając prostą i bezpieczną integrację z elastycznymi przewodami. Pozwala to na stworzenie hermetycznego i wydajnego obiegu cieczy, co bezpośrednio wpływa na niższe temperatury pracy Twojego sprzętu. Zyskujesz niezawodne działanie i estetykę, która wpisuje się w wygląd współczesnych konfiguracji komputerowych.

Trwałość komponentów i precyzja wykonania
Ciesz się wytrzymałością i odpornością, które gwarantuje złączka EK-HFB. Jej zadzior, mający za zadanie bezpieczne mocowanie, wykonano z niklowanego mosiądzu obrabianego maszynowo CNC, co przekłada się na wysoką precyzję i gładkość powierzchni. Pierścień mocujący, uzupełniający konstrukcję, to lekkie i wytrzymałe aluminium, również precyzyjnie obrobione CNC. Ta kombinacja materiałów wspiera długotrwałe użytkowanie oraz dobrą odporność na korozję, co ma znaczenie w środowisku chłodzenia cieczą.

Pewne połączenie i wydajny przepływ
Złączka EK-HFB (High Flow Barb) została zaprojektowana, aby wspierać swobodny przepływ cieczy, co jest istotne dla sprawności każdego systemu chłodzenia. Konstrukcja z króćcem ułatwia połączenie z miękkimi rurkami, a dla zagwarantowania pełnego bezpieczeństwa i szczelności, rekomenduje się zastosowanie opasek zaciskowych lub podobnych rozwiązań. Dzięki temu masz pewność, że system pozostanie hermetyczny, a ciecz będzie krążyć bez ryzyka wycieków.

Swoboda wyboru elastycznych rurek
Możesz bez ograniczeń wybierać spośród wielu rodzajów elastycznych rurek, ponieważ złączka EK-HFB 12mm współpracuje z popularnymi materiałami. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na przewody PVC, EPDM, Norprene, silikonowe, czy inne elastyczne typy, łatwo stworzysz spersonalizowany obieg chłodzenia. Ta elastyczność w doborze komponentów umożliwia dopasowanie układu do Twoich potrzeb i preferencji wizualnych.

Prosta instalacja i zgodność gwintu

Montaż złączki w Twoim systemie jest ułatwiony dzięki standardowemu gwintowi G1/4" BSP o długości zewnętrznej 4,5 mm. Ten powszechny rozmiar zapewnia szeroką kompatybilność z większością dostępnych na rynku podzespołów chłodzenia cieczą. Średnica wewnętrzna obsługiwanego przewodu to 12 mm, co odpowiada około 7/16", co przekłada się na odpowiedni przepływ i bezproblemowy montaż.

Kompaktowe wymiary i współpraca z adapterami EK-AF
Złączka EK Water Blocks EK-HFB Fitting 12mm charakteryzuje się wymiarami, które sprzyjają jej instalacji nawet w ograniczonych przestrzeniach. Ze średnicą zewnętrzną 19,8 mm i wysokością montażu 19 mm, bez trudu znajdzie miejsce w Twojej obudowie. Ponadto, jest ona w pełni zgodna z kątowymi adapterami z serii EK-AF, takimi jak 45° i 90°, co otwiera możliwości w zakresie układania rurek i optymalizacji rozmieszczenia chłodzenia.

EK Water Blocks EK-HFB Fitting 12mm - czarny