

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/engenius-cloud-ecs1112fp-p-55389.html>

## EnGenius Cloud ECS1112FP



Cena brutto	<b>1 340 zł</b>
Cena netto	<b>1 090 zł</b>
Cena poprzednia	<del>1 608 zł</del>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>4 Dni</b>
Kod producenta	<b>ECS1112FP</b>
Kod EAN	<b>4713361935299</b>
Producent	<b>EnGenius</b>

### Opis produktu

#### EnGenius Cloud ECS1112FP

Pamięć ram: **256 MB**

#### Specyfikacja techniczna

- Akcesoria: **Kabel zasilający; Zestaw do montażu Rack 19"**; Kabel konsolowy RJ45
- Dodatkowe informacje: **Kompleksowe zarządzanie urządzeniem w darmowej chmurze EnGenius Cloud; Zarządzanie w darmowej aplikacji Android/iOS EnGenius Cloud To-Go; Szybka rejestracja i konfiguracja przez skan kodu QR na urządzeniu**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie zewnętrznym**
- Głębokość: **229 mm**
- Liczba portów LAN 10/100/1000: **8 szt.**
- Możliwość instalacji w szafach 19": **tak**
- Obsługa VLANów: **tak**
- Obsługa trunkingu: **nie**
- Obsługiwane protokoły: **IEEE 802.1QIEEE 802.1xIEEE 802.3IEEE 802.3abIEEE 802.3adIEEE 802.3uIEEE 802.3x flow control**
- Pamięć Flash: **32 MB**
- Pamięć RAM: **256 MB**
- Port konsolowy: **1 szt.**
- Porty PoE: **8 szt.**
- Producent: **EnGenius**
- Przeznaczenie: **do szaf RACK 19"**
- Prędkość magistrali wew.: **24 Gb/s**
- Rozmiar tablicy adresów MAC: **8000**
- Sloty SFP 1000 Mb/s: **2 szt.**
- Szerokość: **330 mm**
- Typ: **zarządzalny**
- Waga: **1.9 kg**
- Warstwa przełączania: **2**
- Wysokość: **44 mm**
- Zarządzalność: **tak**
- Nazwa producenta / importera: **EnGenius EnGenius Networks No. 500 Fusing 3rd Road Kuei-Shan District Taoyuan City Tajwan Email: sales@engeniustech.com.tw**

Switch Gigabit PoE EnGenius ECS1112FP 8-portowy przełącznik Gigabit PoE+ 802.3at/af 130W, 2 porty Uplink Combo SFP/RJ45 Gigabit, warstwa 2+, zarządzany w darmowej chmurze EnGenius Cloud Opis produktu: 8-portowy gigabitowy przełącznik warstwy 2+ z budżetem mocy PoE+ 130W Do wyboru dwie opcje zarządzania: w chmurze EnGenius Cloud lub lokalnie - w oparciu o architekturę sieci, uprawnienia administracyjne czy umiejętności techniczne Produkt idealny dla świadomych

---

ograniczania kosztów małych i średnich przedsiębiorstw - funkcje klasy Enterprise optymalizują wydajność sieci zapewniając jej najwyższą efektywność przy jednoczesnej redukcji kosztów 8 portów 10/100/1000 Base-T GbE W pełni funkcjonalne przełączanie warstwy 2+ Obsługa standardu 802.3 at/af PoE+ na wszystkich 8 portach z łącznym budżetem mocy PoE 130W Wydajność przełączania 24 Gb/s 2 porty Uplink Combo Gigabit - do wyboru 2 porty RJ45 lub 2 porty Dual-Speed SFP Kompleksowe zarządzanie urządzeniem w darmowej chmurze EnGenius Cloud Zarządzanie w darmowej aplikacji Android/iOS EnGenius Cloud To-Go Szybka rejestracja i konfiguracja przez skan kodu QR na urządzeniu Gwarancja: 2 lata Parametry techniczne: Porty: - 8 portów Ethernet LAN RJ45 10/100/1000 Mbps (1 GbE) z obsługą PoE+ 802.3at/af - 2 porty Uplink Combo Gigabit - do wyboru 2 porty RJ45 lub 2 porty Dual-Speed SFP Całkowity budżet mocy PoE: 130 W Przepustowość magistrali: 24 Gb/s Pamięć SDRAM: 256MB Pamięć flash: 32 MB Tabela adresów MAC: 8K Obsługa ramek jumbo: 9 KB Ilość grup Multicast: maks. 256 grup MLD Snooping: v1 QoS - liczba obsługiwanych kolejek priorytetowych: 8 Tryb Trust Mode: - Cos/802.1p - DSCP - Cos/802.1p-DSCP Mechanizm planowania: Strict / WRR/ Strict + WRR Kontrola przepustowości: w oparciu o port (wejście/wyjście) Lista kontroli dostępu (ACL): - Lista ACL oparta na MAC - Lista ACL oparta na protokole IPv4/IPv6 - ACL Binding - Time base ACL Graficzny interfejs użytkownika sieci Web (GUI): - HTTP IPv4/IPv6 - HTTPS IPv4/IPv6 Certyfikat SSL: certyfikat/import klucza Obsługa protokołu SNMP v1/v2c/v3 RMON 1,2,3,9 Obsługa protokołu 802.1d Spanning Tree Loopback Detection - wykrywanie pętli zwrotnej Funkcja filtrowania Multicast Funkcja IGMP Multicast Forwarding Funkcja IGMP Snooping Funkcja MLD Multicast Forwarding 802.1Q VLAN tagging Kontrola przepływu: 802.3x flow control Agregacja łączy: 802.3ad Link Aggregation Funkcja IPv4 DHCP Relay Funkcja IPv4 DHCP Snooping Funkcja IPv4 DHCP Snooping Source MAC Address Check-up Inspekcja ARP Walidacja pakietów ARP (dodatkowe kontrole sprawdzające) Funkcja Voice VLAN VLAN oparty na portach VLAN oparty na protokołach Mapowanie CoS Protokół uwierzytelniania 802.1X Radius Ustawienia IPv4/IPv6 IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) Interfejs wiersza poleceń (CLI) Serwer SSH Serwer Telnet Klient TFTP Aktualizacja konfiguracji/kopia zapasowa Protokół Simple Network Time Protocol (SNTP) SYSLOG Funkcje oprogramowania warstwy L3: - Ilość interfejsów IP: 20 adresów IPv6 - Tabela ARP: maks. 192 wpisów ARP - Statyczne ARP: 192 wpisy statyczne ARP - IPv4 Static Route: maks. 63 wpisy - IPv6 Static Route: maks. 21 wpisów Zarządzanie siecią: w chmurze EnGenius Cloud lub lokalnie przez interfejs graficzny Certyfikaty: CE, FCC, IC Obsługiwane standardy: 802.3 10Base-T Ethernet 802.3u 100Base-TX Ethernet 802.3ab 1000Base-T Ethernet 802.3x Full-Duplex Flow Control Diody LED: 1x zasilanie 1x dioda błędu 1x PoE Max 1x tryb LAN 1x tryb PoE 8x Link/Act (RJ45) 8x Speed (RJ45) 2x Link/Act (RJ45 Uplink) 2x Speed (RJ45 Uplink) 2x Link/Act (SFP Uplink) 2x Speed (SFP Uplink) Zasilanie: Zasilacz wewnętrzny 100 ~ 240VAC, 50-60Hz Warunki otoczenia: Temperatura pracy: od 0°C do 50°C Wilgotność pracy: od 5% do 95%, nieskondensowana Parametry fizyczne: Wymiary produktu: - Długość: 330,2 mm - Szerokość: 228,6 mm - Wysokość: 43,94 mm - Waga: 1,9 kg Wymiary opakowania: - Długość: 391 mm - Szerokość: 310 mm - Wysokość: 102 mm - Waga: 2,81 kg Zawartość opakowania: Gigabitowy przełącznik zarządzany w chmurze ECS1112FP Kabel zasilający Zestaw do montażu Rack 19" Kabel konsolowy RJ45 Skrócona instrukcja instalacji

EnGenius Cloud ECS1112FP