Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 13:05

Link do produktu: https://www.cybersklep.pro/hikvision-ds-2cd1383g2-liufsl-28mm-p-61281.html



Hikvision DS-2CD1383G2-LIUF/SL 2.8mm

Cena brutto	**534 zł**
Cena netto	**434 zł**
Cena poprzednia	~~**641 zł**~~
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**4 Dni**
Kod producenta	**DS-2CD1383G2-LIUF/SL 2.8mm**
Kod EAN	**6936422114657**
Producent	**HIKvision**

Opis produktu

Hikvision DS-2CD1383G2-LIUF/SL 2.8mm

Kolor: **biały**

Specyfikacja techniczna

- Czujnik ruchu: **tak**
- Kolor: **biały**
- Waga: **385 g**
- Wymiary: **110 x 110 x 102.7 x mm**
- Zakres temperatury pracy: **od -30 do +60 °C**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie sprzedawcy**
- Komunikacja: **Ethernet**
- Producent: **HIKvision**
- Przeznaczenie: **wewnętrznazewnętrzna**
- Rodzaj: **sufitowa**
- Typ: **przewodowa**
- Funkcje: **praca dwukierunkowa**
- Możliwość ruchu: **tak**
- Ruch w pionie: **75 stopnie**
- Ruch w poziomie: **360 stopnie**
- Wbudowany głośnik: **tak**
- Wbudowany mikrofon: **tak**
- Maks. pojemność karty pamięci: **512 GB**
- Zapis na karcie pamięci: **microSD (Secure Digital)**
- Jasność obiektywu: **2.0 F**
- Kodowanie: **G.711H.264H.264+H.265H.265+Motion JPEG**
- Maks. rozdzielczość: **3840 x 2160**
- Ogniskowa: **4 mm**
- Sensor: **1/2.7" CMOS**
- Widoczność w nocy: **30 m**
- Interfejs: **1 x RJ45**

Rozważ skuteczne zabezpieczenie swojej przestrzeni z kamerą Hikvision DS-2CD1383G2-LIUF/SL 2.8mm. Urządzenie to rejestruje obraz w rozdzielczości 4K, zarówno za dnia, jak i w nocy. Model ten jest wszechstronnym rozwiązaniem do monitoringu, od wnętrz prywatnych domów po zewnętrzne obszary firmowe. Masz możliwość kontrolowania bezpieczeństwa w dowolnych warunkach.

Wyraźny obraz z detalami 4K
Przekonaj się o precyzji obrazu dzięki rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli. Sensor 1/2.7" CMOS oraz obiektyw o jasności 2.0 F pomagają rejestrować każdy szczegół. To wspiera rozpoznawanie osób i obiektów, dostarczając jasne materiały, gdy potrzebujesz dowodów lub monitorowania.

Całodobowy monitoring w trudnych warunkach
Kamera Hikvision DS-2CD1383G2-LIUF/SL 2.8mm działa nieprzerwanie przez całą dobę. Obraz jest widoczny do 30 metrów nawet w ciemności, co pozwala na pełen wgląd w otoczenie. Ponadto, zakres pracy od -30 do +60 °C sprawia, że kamera jest odporna na mroźne zimy i upalne lata, niezależnie od pogody.

Inteligentna detekcja i dwukierunkowa rozmowa
Otrzymujesz szybkie powiadomienia o zdarzeniach dzięki wbudowanemu czujnikowi ruchu. Kamera wykrywa ruch, co umożliwia natychmiastową reakcję. Zintegrowany mikrofon i głośnik otwierają drogę do komunikacji dwukierunkowej. Możesz słyszeć, co dzieje się w obszarze monitorowanym, a także zdalnie rozmawiać z osobami tam obecnymi, na przykład z kurierem.

Swoboda montażu i rozległe pole widzenia
Konstrukcja kamery sprzyja elastyczności montażu. Możliwość obrotu w poziomie o 360 stopni i w pionie o 75 stopni pozwala na dostosowanie kąta widzenia. Montaż sufitowy oraz łączność poprzez Ethernet za pomocą interfejsu RJ45 wspomagają stabilne połączenie i integrację z siecią.

Bezpieczne archiwizowanie danych
Materiały wideo znajdą miejsce na karcie pamięci o pojemności do 512 GB, co umożliwia długotrwałe archiwizowanie nagrań. Dzięki kodekom kompresji, takim jak H.265+, H.265, H.264+, H.264 oraz Motion JPEG, nagrania są efektywnie zmniejszane, oszczędzając przestrzeń bez strat w jakości.

Hikvision DS-2CD1383G2-LIUF/SL 2.8mm