Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 13:05

Link do produktu: https://www.cybersklep.pro/hikvision-ds-7732nxi-i4s-e-p-60272.html

Hikvision DS-7732NXI-I4/S (E)



Cena brutto	**4 470 zł**
Cena netto	**3 634 zł**
Cena poprzednia	~~**5 364 zł**~~
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**4 Dni**
Kod producenta	**DS-7732NXI-I4/S (E)**
Kod EAN	**6942160419718**
Producent	**HIKvision**

Opis produktu

Hikvision DS-7732NXI-I4/S (E)

Specyfikacja techniczna

- Akcesoria w zestawie: **pilot, mysz, przewody SATA, kabel Ethernet, przewód zasilający, instrukcja obsługi**
- Format kompresji: **H.264H.264+H.265H.265+**
- Funkcje Smart Home: **tak**
- Gwarancja: **1 rok w serwisie zewnętrznym**
- Liczba kanałów wideo - wejście: **32**
- Liczba kanałów wideo - wyjście: **4**
- Możliwość zainstalowania dysku: **yes**
- Obsługiwany format dysku: **3.5 cala HDD SATA**
- Pojemność dysku - maksymalna: **10 TB (łącznie do 40 TB)**
- Producent: **HIKvision**
- Rodzaj rejestratora: **stacjonarny**
- Rozdzielczość - wyświetlanie (PAL): **3840 x 2160**
- Rozdzielczość - zapis - tryb Each (PAL): **do 12 MP**
- Szybkość odświeżania - wyświetlanie (PAL): **25 kl/s**
- Tryby nagrywania: **alarmharmonogrampo wykryciu ruchuręczne**
- Złącza zewnętrzne: **1 x eSATA1 x RJ-451 x RS2321 x RS4851 x VGA2 x HDMI3 x USB 2.0**
- Złącza zewnętrzne - wejścia: **1 x RCA**
- Złącza zewnętrzne - wyjścia: **1 x RCA**
- Nazwa producenta / importera: **HIKvision HIKvision CASTELLANA 9144 28046 Madrid Hiszpania ES Email: support@lubluelu.com**

System monitoringu wymaga solidnych fundamentów, aby sprostać wyzwaniom kompleksowej ochrony. Rejestrator Hikvision DS-7732NXI-I4/S (E) został zaprojektowany jako kluczowy element rozbudowanych instalacji, ułatwiając zarządzanie obrazem z wielu źródeł. To stacjonarne urządzenie sieciowe wspiera efektywne monitorowanie, reagowanie na zdarzenia i dbanie o bezpieczeństwo w Twojej przestrzeni, dostarczając płynności działania i precyzji obrazu.

Precyzyjne zarządzanie obrazem o wysokiej rozdzielczości
Zyskaj klarowny obraz, istotny dla skutecznego monitoringu. Rejestrator przetwarza dane z do 32 kanałów wideo, co umożliwia nadzór nad rozległymi obszarami za pomocą wielu kamer jednocześnie. Na wyjściu dostępne są cztery kanały wideo, pozwalające na wyświetlanie materiału na kilku monitorach w rozdzielczości do 3840 x 2160 pikseli przy 25 klatkach na sekundę. Nagrania można archiwizować w rozdzielczości do 12 MP, co przekłada się na wysoką szczegółowość i czytelność, niezależnie od warunków.

Zoptymalizowana kompresja danych dla długiej archiwizacji
Skuteczna optymalizacja przestrzeni dyskowej to realna korzyść, szczególnie przy długotrwałym monitoringu. Dzięki zaawansowanym formatom kompresji H.264, H.264+, H.265 oraz H.265+, urządzenie pozwala na przechowywanie większej ilości materiału wideo w wysokiej jakości, minimalizując potrzebę częstego nadpisywania. Oznacza to dłuższe archiwa nagrań, co jest pomocne przy analizie minionych zdarzeń i długoterminowym nadzorze, maksymalizując wykorzystanie dostępnej pamięci.

Dopasowane tryby nagrywania dla Twoich potrzeb
Dostosowanie sposobu rejestracji obrazu do specyfiki obiektu jest teraz prostsze. Rejestrator oferuje różnorodne tryby nagrywania, takie jak nagrywanie ręczne, umożliwiające rozpoczęcie zapisu w dowolnym momencie. Możesz też ustawić nagrywanie według harmonogramu, automatyzując ten proces w wybranych godzinach. Ponadto, funkcje uruchamiania zapisu po wykryciu ruchu lub w reakcji na alarm koncentrują archiwizację na kluczowych zdarzeniach, oszczędzając miejsce i usprawniając późniejsze przeglądanie.

Obszerna przestrzeń do przechowywania danych
Długoterminowe archiwizowanie nagrań bez obaw o brak miejsca staje się osiągalne. Rejestrator pozwala na instalację aż czterech dysków twardych 3.5 cala SATA, z których każdy może mieć pojemność do 10 TB. Łącznie daje to aż 40 TB przestrzeni na dane wideo, co jest wystarczające do przechowywania materiału w najwyższej rozdzielczości przez długi czas. Dodatkowe złącze eSATA umożliwia dalsze rozszerzenie pamięci, co jest wartościową opcją dla systemów wymagających archiwizacji ogromnych ilości informacji.

Łatwa integracja i wszechstronna łączność
Wprowadzenie rejestratora do istniejącej infrastruktury lub systemów Smart Home jest proste dzięki szerokiemu zestawowi złączy. Dwa porty HDMI i jedno VGA zapewniają wiele opcji podłączania monitorów, a złącze RJ-45 ułatwia włączenie urządzenia do sieci. Porty USB 2.0 służą do podłączenia urządzeń peryferyjnych, takich jak mysz czy pilot, oraz do eksportu danych. Złącza RS232 i RS485 poszerzają możliwości komunikacji z innymi systemami, a wbudowane funkcje Smart Home pozwalają na inteligentne zarządzanie bezpieczeństwem w Twojej przestrzeni.

Hikvision DS-7732NXI-I4/S (E)