

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/iiyama-prolite-lh6541uhs-b1ag-p-58829.html>

iiyama ProLite LH6541UHS-B1AG



Cena brutto	3 836 zł
Cena netto	3 118 zł
Cena poprzednia	4 603 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	2 Dni
Kod producenta	LH6541UHS-B1AG
Kod EAN	4948570124558
Producent	iiyama

Opis produktu

iiyama ProLite LH6541UHS-B1AG

Kolor: **czarny**

Specyfikacja techniczna

- Głębokość: **69 mm**
- Kolor obudowy: **czarny**
- Standard VESA: **500 x 500**
- Szerokość: **1456.5 mm**
- Waga: **17.7 kg**
- Wysokość: **831.5 mm**
- Czas reakcji: **6.5 ms**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie zewnętrznym**
- Głośniki: **tak**
- Jasność: **500 cd/m²**
- Powłoka matrycy: **antyrefleksyjna**
- Producent: **iiyama**
- Przekątna: **64.5 cali**
- Rodzaj podświetlenia: **LED**
- Rozdzielczość ekranu: **3840 x 2160 (4K Ultra HD) piksele**
- Rozmiar plamki: **0.372 mm**
- Standard portów wideo: **HDMI 2.0**
- Typ: **reklamowy**
- Typ ekranu: **płaski**
- Typ matrycy: **VA**
- Format obrazu: **16:9**
- Kontrast: **5000:1**
- Kąt widzenia w pionie: **178 °**
- Kąt widzenia w poziomie: **178 °**
- Liczba wyświetlanych kolorów: **1070 mln**
- Klasa energetyczna: **G**
- Moc głośników: **2 x 10W**
- Etykieta energetyczna: **pobierz**
- Akcesoria: **1 x pilotkabel HDMIkabel RS-232ckabel zasilający**
- Dodatkowe informacje: **praca 24/7**
- Nazwa producenta / importera: **iiyama iiyama Corporation Wijkermeerstraat 8 2131 HA Hoofddrop The Netherlands NL Email: www.iiyama.com**
- Złącza: **1 x RJ-45 (LAN)1 x USB 2.02 x RS-232C3 x HDMI**

iiyama ProLite LH6541UHS-B1AG, z ekranem o przekątnej 64,5 cala i rozdzielczości 4K, pozwala na wyświetlanie materiałów z wysoką precyzją. Jest to rozwiązanie dedykowane zastosowaniom reklamowym w przestrzeniach publicznych i komercyjnych. Ekran ten wspiera dostrzeżenie każdej informacji, niezależnie od warunków oświetleniowych, czyniąc przekaz bardziej zapadającym w pamięć.

Obraz w rozdzielczości 4K

Wyrazistość obrazu osiąga nowy poziom dzięki rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli. Każdy element, od detali grafik po dynamiczne klipy, jest przedstawiony z klarownością. Matryca typu VA, charakteryzująca się kontrastem 5000:1 i zdolnością do reprodukcji 1070 milionów barw, oddaje głębokie czernie i żywe kolory, co wzmacnia wizualne wrażenie treści.

Ciągłe działanie i komfort widzenia

Konstrukcja urządzenia została przystosowana do pracy ciągłej, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, co wspiera stabilność w środowisku komercyjnym. Powłoka antyrefleksyjna efektywnie redukuje niepożądane odbicia światła, utrzymując czytelność obrazu nawet w jasnych pomieszczeniach. Szerokie kąty widzenia, wynoszące 178° w pionie i poziomie, pozwalają na dobrą widoczność z niemal każdej pozycji.

Zintegrowane możliwości podłączeń

Integracja monitora z istniejącymi systemami jest ułatwiona dzięki rozbudowanemu panelowi złączy. Trzy porty HDMI 2.0 umożliwiają podłączenie wielu źródeł sygnału w wysokiej rozdzielczości. Złącza RJ-45 (LAN) i RS-232C oferują opcje sterowania siecią oraz komunikację z innymi systemami. Ponadto, wbudowane głośniki o łącznej mocy 2 x 10W dostarczają czysty dźwięk, uzupełniając wizualny przekaz o komponent audio.

Minimalistyczny design i łatwy montaż

Monitor iiyama ProLite LH6541UHS-B1AG wpisuje się w różnorodne aranżacje wnętrz dzięki swojemu minimalistycznemu, czarnemu wzornictwu i smukłej obudowie o głębokości 69 mm. Standard VESA 500 x 500 mm otwiera elastyczne możliwości instalacji na ścianie lub dedykowanych stojakach, co umożliwia optymalne umiejscowienie ekranu. Waga 17,7 kg ułatwia proces instalacji, a dołączone akcesoria, takie jak pilot i kable, wspierają szybkie uruchomienie.

Wysoka wydajność obrazu

Monitor został zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom dynamicznej prezentacji treści. Wysoka jasność na poziomie 500 cd/m² zapewnia czytelność obrazu nawet w trudniejszych warunkach oświetleniowych. Czas reakcji wynoszący 6,5 ms wspiera płynne wyświetlanie szybko zmieniających się treści, co ma znaczenie w reklamie i komunikacji wizualnej.

iiyama ProLite LH6541UHS-B1AG