

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/iiyama-prolite-tf1215mc-b1-b-open-frame-p-16359.html>

iiyama ProLite TF1215MC-B1 B Open Frame



Cena brutto	2 737 zł
Cena netto	2 225 zł
Cena poprzednia	3 285 zł
Kod producenta	TF1215MC-B1
Kod EAN	4948570118007

Opis produktu

Iiyama ProLite TF1215MC-B1 B Open FrameKolor: **czarny**

Specyfikacja techniczna

- Głębokość: **41.5 mm**
- Kolor obudowy: **czarny**
- Standard VESA: **100 x 100**
- Szerokość: **308.5 mm**
- Waga: **2.1 kg**
- Wysokość: **248 mm**
- Czas reakcji: **25 ms**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie zewnętrznym**
- Jasność: **540 cd/m²**
- Producent: **iiyama**
- Przekątna: **12.1 cali**
- Rozdzielczość ekranu: **1024 x 768 piksele**
- Rozmiar plamki: **0.24 mm**
- Standard portów wideo: **D-SubDisplayPortHDMI**
- Typ: **interaktywnyreklamowy**
- Typ ekranu: **dotykowy**
- Typ matrycy: **IPS**
- Format obrazu: **4:3**
- Kontrast: **1000:1**
- Klasa energetyczna: **F**
- Zużycie energii w trybie czuwania: **0.5 W**
- Zużycie energii w trybie pracy: **10 W**
- Etykieta energetyczna: **pobierz**
- Dodatkowe informacje: **grubość szkła: 3.15 mm | twardość szkła: 7H | stopień ochrony: IP65**
- Nazwa producenta / importera: **iiyamaiiyama CorporationWijkermeerstraat 82131 HA HoofddropThe NetherlandsEmail: www.iiyama.com**
- Złącza: **1 x D-Sub 15-pin1 x DisplayPort1 x HDMI1 x RJ-45 (LAN)1 x USB 2.0 Type-B1 x wyjście audio**

ProLite TF1215MC-B1 Open Frame ze wzmocnionym panelem gwarantuje wysoką trwałość i odporność na zarysowania, dzięki czemu idealnie sprawdza się w miejscach intensywnego użytkowania publicznego. Można zainstalować w pozycji poziomej, pionowej lub stolikowej. Ponadto TF1215MC-B1 może pracować w temperaturach od -20°C do +60°C, a jego front posiada klasyfikację IP65, świadczącą o tym, że wyświetlacz może pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody. Dzięki tym właściwościom jest niezawodnym rozwiązaniem dla punktów odbioru i kiosków ustawionych na wolnym powietrzu, takich jak stacje benzynowe, kolejowe, metro. Monitor może zostać wyposażony w zewnętrzne listwy montażowe, które można zamówić osobno (OMK3-1). Gwarantuje to łatwość instalacji we wszelkiego rodzaju kioskach interaktywnych i punktach sprzedaży.

