

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/iiyama-prolite-tf2234mc-b7agb-a-open-frame-p-16874.html>

## iiyama ProLite TF2234MC-B7AGB A Open Frame

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Cena brutto     | <b>3 219 zł</b>       |
| Cena netto      | <b>2 617 zł</b>       |
| Cena poprzednia | <b>3 863 zł</b>       |
| Kod producenta  | <b>TF2234MC-B7AGB</b> |
| Kod EAN         | <b>4948570118373</b>  |

### Opis produktu

#### iiyama ProLite TF2234MC-B7AGB A Open Frame

Kolor: **czarny**

#### Specyfikacja techniczna

- Głębokość: **46 mm**
- Kolor obudowy: **czarny**
- Standard VESA: **100 x 100**
- Szerokość: **517.5 mm**
- Waga: **4.4 kg**
- Wysokość: **313.5 mm**
- Czas reakcji: **8 ms**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie zewnętrznym**
- Jasność: **350 cd/m<sup>2</sup>**
- Obszar aktywny: **477 x 268 mm**
- Powłoka matrycy: **antyrefleksyjna**
- Producent: **iiyama**
- Przekątna: **21.5 cali**
- Rodzaj podświetlenia: **LED**
- Rozdzielczość ekranu: **1920 x 1080 (Full HD) piksele**
- Rozmiar plamki: **0.247 mm**
- Standard portów wideo: **D-SubDisplayPortHDMI**
- Typ: **reklamowy**
- Typ ekranu: **dotykowy**
- Typ matrycy: **IPS**
- Format obrazu: **16:9**
- Kąt widzenia w pionie: **178 °**
- Kąt widzenia w poziomie: **178 °**
- Kontrast: **1000:1**
- Liczba wyświetlanych kolorów: **16.7 mln**
- Klasa energetyczna: **F**
- Zużycie energii w trybie pracy: **18 W**
- Akcesoria: **kabel HDMIkabel USBkabel zasilający**
- Nazwa producenta / importera: **iiyamaiiyama CorporationWijkermeerstraat 82131 HA HoofddropThe NetherlandsEmail: [www.iiyama.com](mailto:www.iiyama.com)**
- Złącza: **1 x D-Sub 15-pin1 x DisplayPort1 x HDMI**

ProLite TF2234MC-B7AGB wbudowany w elegancką ramkę typu edge-to-edge wykorzystuje technologię dotykową PCAP. został wyposażony w matrycę LCD, która gwarantuje wyjątkową jakość kolorów i szerokie kąty widzenia. Podwyższone parametry jasności zapewniają ostry i wyraźny obraz, nawet w jasnym otoczeniu. Dzięki wytrzymałej ramce i odporności na kurz i wodę od frontu potwierdzonej testem IP65 monitor sprawdzi się w wymagających środowiskach. Szkło antyrefleksyjne eliminuje problem odblasków. ProLite TF2234MC-B7AGB to idealny ekran dla integratorów kiosków i doskonały do zastosowania jako

---

interaktywny wyświetlacz Digital Signage, w sklepach detalicznych i interaktywnych prezentacjach. W celu ułatwienia integracji monitor można wyposażyć w opcjonalne zewnętrzne wsporniki montażowe.

#### **IPS**

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

#### **DOTYK PRZEZ SZKŁO**

Ekran można zamontować pod szklaną szybą, a funkcja dotyku będzie nadal bezproblemowo działać. To idealne rozwiązanie w miejscach, gdzie istnieje duże ryzyko zalanie ekranu np. w restauracjach.

#### **TECHNOLOGIA DOTYKOWA - POJEMNOŚCIOWA**

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.

#### **POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA**

Powłoka antyrefleksyjna niemal całkowicie eliminuje problem załamywania się światła na powierzchni ekranu i dodatkowo zabezpiecza go przed zabrudzeniami i zarysowaniami.

#### **OPEN FRAME BRACKETS**

Ten monitor open frame może zostać wyposażony w listwy montażowe, które można zamówić osobno. Gwarantuje to łatwość instalacji we wszelkiego rodzaju kioskach interaktywnych i punktach sprzedaży.