

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/intellinet-508209-media-konwerter-1000base-t-rj451000base-lx-sc-sm-injector-poe-p-20228.html>



Intellinet 508209 Media konwerter 1000Base-T RJ45/1000Base-LX SC SM + injector PoE

Cena brutto	408 zł
Cena netto	332 zł
Cena poprzednia	490 zł
Kod producenta	508209
Kod EAN	766623508209

Opis produktu

Intellinet 508209 Media konwerter 1000Base-T RJ45/1000Base-LX SC SM + injector PoE

Specyfikacja techniczna

- Gwarancja: **2 lata w serwisie zewnętrznym**
- Kategoria: **5e**
- Końcówka 1: **1x 10/100/1000 Mbps RJ45, full/half duplex, MDI/MDI-X**
- Końcówka 2: **1x 1000 Mbps optyczny SC**
- Producent: **Intellinet**
- Przepustowość: **1000 Mbps**
- Rodzaj: **jednomodowy**
- Standard: - **1000Base-T: Cat5 UTP/STP - 1000Base-LX jednomodowy 8.3/125 µm, 8.7/125 µm, 8/125 µm lub 10/125 µm**
- Typ: **konwerter**
- Typ ekranowania: **UTP**
- Wymiary: **95 x 70 x 25 mm**
- Zastosowanie: **Gigabitowy Media Konwerter i injektor PoE+**
- Nazwa producenta / importera: **IntellinetIC INTRACOM Vertriebs GmbH Löhbach Str 758553 Halver Niemcy Email: info@ic-intracom.com**

Opis produktu: Gigabitowy Media Konwerter PoE+ Port 1000Base-T RJ45 na jednomodowy 1000Base-LX (SC), 20km, zasilacz PoE+ Jeden port 10/100/1000 RJ45 z obsługą połączenia na dystansie do 100m Jednomodowy port optyczny SC z obsługą połączenia na dystansie do 20km Funkcja Link Fault Passthrough (LFP) zapewnia łatwą kontrolę sieci Współpraca z urządzeniami PoE zgodnymi z IEEE 802.3at oraz IEEE 802.3af (np. bezprzewodowe punkty dostępowe, telefony VoIP, kamery IP, itp.) Zapewnia do 30W mocy dla jednego urządzenia PoE Obsługa trybu full-duplex, half-duplex oraz autonegociacji prędkości sieci Dioda sygnalizacyjna zasilania oraz Link/TX dla obydwu portów Metalowa obudowa typu slim o klasie szczelności IP30 Gwarancja 3 lata Parametry techniczne: Obsługiwane Standardy:- IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab-10/100/1000Base-T IEEE 802.3at / 802.3af standard Power over Ethernet Plus (PoE+)- FCC Class A Media transmisyjne:- 1000Base-T: Cat5 UTP/STP, max. 100m - 1000Base-LX jednomodowy 8.3/125 µm, 8.7/125 µm, 8/125 µm lub 10/125 µm Zasięg połączenia:- Kabel optyczny: do 20km- Kabel RJ45: do 100m Długość fali: 1310 nm Złącza:- 1x 10/100/1000 Mbps RJ45, full/half duplex, MDI/MDI-X - 1x 1000 Mbps optyczny SC Obsadzenie pinów portu RJ45 (Dane + Zasilanie) IEEE Alternatywa A - Pin 1: [+] - Pin 2: [+] - Pin 3: [-] - Pin 4: Nieużywany - Pin 5: Nieużywany - Pin 6: [-] - Pin 7: Nieużywany - Pin 8: Nieużywany Sygnalizacja Diodowa:- Zasilanie- LINK/ACT dla portu RJ45- LINK/ACT dla portu optycznego SC- Wskaźnik PoE- Sygnalizacja dla wejścia portu optycznego- Zasilanie Napięcie wejściowe: 56V DC Natężenie wejściowe: 0.5A Warunki otoczenia: Metalowa obudowa Wymiary: 95 x 70 x 25 mm Waga: 0.2kg Temperatura pracy: 0° - 50°C Wilgotność pracy: 5 - 80% RH, bez kondensacji Temperatura magazynowania: -10° - 70°C Zawartość Opakowania: Gigabitowy Media Konwerter PoE+ Zewnętrzny zasilacz Instrukcja użytkownika

Intellinet 508209 Media konwerter 1000Base-T RJ45/1000Base-LX SC SM + injector PoE