

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/intellinet-508216-media-konwerter-gigabit-1000base-t-rj45-na-slot-sfp-injector-poe-p-20229.html>



Intellinet 508216 Media konwerter Gigabit 1000Base-T RJ45 na Slot SFP, injector PoE+

Cena brutto	363 zł
Cena netto	295 zł
Cena poprzednia	436 zł
Kod producenta	508216
Kod EAN	766623508216

Opis produktu

Intellinet 508216 Media konwerter Gigabit 1000Base-T RJ45 na Slot SFP, injector PoE+

Specyfikacja techniczna

- Gwarancja: **2 lata w serwisie zewnętrznym**
- Kategoria: **5e**
- Końcówka 1: **1x 10/100/1000 Mbps RJ45, full/half duplex, MDI/MDI-X**
- Końcówka 2: **Slot SFP na moduł Mini GBIC (brak w zestawie)**
- Możliwość pracy dwukierunkowej (duplex): **tak**
- Producent: **Intellinet**
- Rodzaj: **jednomodowy**
- Typ: **konwerter**
- Typ ekranowania: **UTP**
- Wymiary: **95 x 70 x 25 mm**
- Nazwa producenta / importera: **IntellinetIC INTRACOM Vertriebs GmbH Löhbach Str 758553 Halver Niemcy**
- Email: **info@ic-intracom.com**

Opis produktu: Gigabitowy Media Konwerter PoE+ 1x 1000Base-T RJ45 na Slot SFP, Zasilacz PoE+ Jeden slot SFP z obsługą połączenia na dystansie do 120km Funkcja Link Fault Pass Through (LFP) zapewnia łatwą kontrolę sieci Współpracuje z urządzeniami PoE zgodnymi z IEEE 802.3at oraz IEEE 802.3af (bezprowodowe punkty dostępowe, telefony VoIP, kamery sieciowe) Obsługa trybu full-duplex, half-duplex oraz autonegocjacji prędkości sieci Dioda sygnalizacyjna zasilania oraz Link/TX dla obydwu portów Metalowa obudowa typu slim o klasie szczelności IP30 Gwarancja 3 lata Obsługiwane Standardy: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab 10/100/1000Base-T IEEE 802.3at / 802.3af standard Power over Ethernet (PoE+) EMC: FCC Part 15 Parametry Techniczne: Media transmisyjne:- 1000Base-T: Cat5 UTP/STP, max. 100m - Slot SFP na moduł Mini GBIC (brak w zestawie) Złącza:- 1x 10/100/1000 Mbps RJ45, full/half duplex, MDI/MDI-X - 1x slot SFP Obsadzenie pinów portu RJ45 (Dane + Zasilanie) IEEE Alternatywa A - Pin 1: [+] - Pin 2: [+] - Pin 3: [-] - Pin 4: Nieużywany - Pin 5: Nieużywany - Pin 6: [-] - Pin 7: Nieużywany - Pin 8: Nieużywany Sygnalizacja Diodowa- Zasilanie- LINK/ACT dla portu RJ45- LINK/ACT dla portu SFP- Wskaźnik PoE- Sygnalizacja dla wejścia portu optycznego- Zasilanie Napięcie wejściowe: 56V DC Natężenie wejściowe: 0.5A Warunki otoczenia: Metalowa obudowa Wymiary: 95 x 70 x 25 mm Waga: 0.2kg Temperatura pracy: 0° - 50°C Wilgotność pracy: 5 - 80% RH, bez kondensacji Temperatura magazynowania: -10° - 70°C Zawartość opakowania: Gigabitowy Media Konwerter PoE+ Zewnętrzny zasilacz Instrukcja użytkownika

Intellinet 508216 Media konwerter Gigabit 1000Base-T RJ45 na Slot SFP, injector PoE+