

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/intellinet-508322-media-konwerter-10100-rj45-na-sc-jednomodowy-20km-p-20240.html>



Intellinet 508322 Media konwerter 10/100 RJ45 na SC jednomodowy, 20km

Cena brutto	518 zł
Cena netto	421 zł
Cena poprzednia	622 zł
Kod producenta	508322
Kod EAN	0766623508322

Opis produktu

Intellinet 508322 Media konwerter 10/100 RJ45 na SC jednomodowy, 20km

Kolor: **czarny**

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe informacje: **1x port RJ45 10/100 obsługujący maksymalną odległość 100 m 1x port światłowodowy SC 100Base-FX jednomodowy obsługujący maksymalną odległość 20 km**Możliwość instalacji na szynie DINKonstrukcja bez wentylatoraDwa redundantne wejścia zasilania DC (12-58V) z blokiem zaciskowym I/O
- Gwarancja: **2 lata w serwisie zewnętrznym**
- Kategoria: **5e**
- Kolor: **czarny**
- Końcówka 1: **RJ45 10/100**
- Końcówka 2: **SC 100Base-FX jednomodowy Duplex**
- Materiał: **Metalowa obudowa IP40**
- Możliwość pracy dwukierunkowej (duplex): **tak**
- Producent: **Intellinet**
- Rodzaj: **jednomodowy**
- Standard: **RJ-45SC**
- Typ: **konwerter**
- Waga: **600 g**
- Wymiary: **143 x 104 x 48 mm**
- Zastosowanie: **Konwertuje sygnał ze światłowodu na okablowanie miedziane Ethernet**
- Nazwa producenta / importera: **IntellinetIC INTRACOM Vertriebs GmbHLöblicher Str 758553 HalverNiemcyEmail: info@ic-intracom.com**

Opis produktu: Przemysłowy media konwerter sygnału Ethernet na światłowód Konwertuje sygnał między skrętką 10/100Base-TX (Fast Ethernet) a jednomodowym światłowodem 100Base-FX ze złączem SC na odległość do 20 km Parametry techniczne: Jeden port RJ45 10/100 obsługujący maksymalną odległość 100 m Jeden port światłowodowy SC 100Base-FX jednomodowy obsługujący maksymalną odległość 20 km Odporna na trudne warunki przemysłowe metalowa obudowa o stopniu ochrony IP40 Możliwość instalacji na szynie DIN Dwa redundantne wejścia DC (12 - 58 V) z blokiem zaciskowym I/O Ochrona przeciwprzepięciowa portu do 6 kV Zgodność ze standardami mechanicznymi i środowiskowymi: udary (IEC 60068-2-27), swobodne spadanie (IEC 60068-2-32) i wibracje (IEC 60068-2-6) Obsługa trybu full-duplex, half-duplex oraz autonegociacji prędkości sieci Szeroki zakres temperatury pracy: -40 - 75° Obsługuje 8k adresów MAC z funkcją Auto-learning i Auto-aging Bufor pamięci 1 MB Obsługa ramek jumbo do 10 kB Konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichą pracę Gwarancja 3 lata Obsługiwane standardy: IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) Specyfikacja: Media transmisyjne: - /patchcord 10/100Base-TX kategorii 5e lub wyższej, RJ45, UTP/STP - światłowód/patchcord światłowodowy100Base-LX jednomodowy 8,3/125 µm, 8,7/125 µm, 8/125 µm lub 10/125 µm Zasięg połączenia: - Kabel optyczny: do 20km - Kabel RJ45: do 100m Długość fali: 1310 nm Minimalna moc nadawcza TX: -9 dBm Maksymalna siła

nadawcza TX: -3 dBm Certyfikaty: FCC Class B, CE Mark, RoHS Diody sygnalizacyjne LED: P - zasilanie (Power) O - port optyczny (Optical Fiber Port) N - karta sieciowa NMC A - alarm napięcia Zasilanie: Napięcie wejściowe DC: 12 - 58 V Warunki otoczenia: Metalowa obudowa Wymiary: 143 x 104 x 48 mm Waga: 600 g Temperatura pracy: -40 - 75°C Temperatura przechowywania: -40 - 85°C Wilgotność względna: 5 - 90% RH, bez kondensacji Zawartość opakowania: Przemysłowy media konwerter RJ45 Fast Ethernet na światłowód jednomodowy SC Instrukcja użytkownika Opakowanie instalatorskie, szary karton

Intellinet 508322 Media konwerter 10/100 RJ45 na SC jednomodowy, 20km