

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/intellinet-545068-media-konwerter-giga-rj45-na-port-sc-sm-20-km-wdm-p-20236.html>



Intellinet 545068 Media Konwerter GIGA RJ45 na port SC SM 20 km WDM

Cena brutto	393 zł
Cena netto	319 zł
Cena poprzednia	471 zł
Kod producenta	545068
Kod EAN	766623545068

Opis produktu

Intellinet 545068 Media Konwerter GIGA RJ45 na port SC SM 20 km WDM

Kolor: **czarny**

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe informacje: **Konwerter dwukierunkowyZewnętrzny adapter zasilania 12V DC, 1.2AOdległość 20 km dla kabla światłowodowegoOdległość 100 m dla kabla sieciowego RJ45**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie sprzedawcy**
- Kolor: **czarny**
- Końcówka 1: **Port RJ45, 10/100/1000Base-TX**
- Końcówka 2: **Port optyczny SC jednomodowy, 1000Base-LX**
- Możliwość pracy dwukierunkowej (duplex): **tak**
- Producent: **Intellinet**
- Przepustowość: **1000 Mbps**
- Rodzaj: **jednomodowy**
- Standard: **optycznyRJ-45**
- Typ: **konwerter**
- Wymiary: **105 x 69 x 25 mm**
- Włókno: **9/125**
- Nazwa producenta / importera: **IntellinetIC INTRACOM Vertriebs GmbHLöhbacher Str 758553 HalverNiemcyEmail: info@ic-intracom.com**

Opis produktu: 10/100/1000Base-TX na 1000Base-LX (SC) Jednomodowy, 20 km, WDM (RX1550/TX1310); Jednomodowy port optyczny SC z obsługą podwójnej długości fal umożliwia połączenie na odległość do 20 km; Do zastosowania z Dwukierunkowym Media Konwerterem WDM Gigabit Jednomodowym, model 545075; Technologia WDM - przesyłanie danych dla sygnału nadawanego i odbieranego w tym samym włóknie optycznym na różnych długościach fal; Długości fal: Odbiór (RX): 1550 nm / Nadawanie (TX): 1310 nm; Szybkość transmisji danych: 10/100/1000 Mb/s; Jeden port 10/100/1000Base-TX RJ45, maksymalna odległość 100 m; Port RJ45 z automatyczną detekcją rodzaju przewodu - Auto MDI/MDI-X; Diody statusu ułatwiające monitorowanie pracy urządzenia; Może działać jako wolnostojące urządzenie lub do zastosowania z 14-słotową Obudową na Media Konwertery, model 507356; Zewnętrzny adapter zasilania 5V DC; Gwarancja 3 lata; Parametry techniczne: Media transmisyjne: 1000Base-T Kat.5 lub lepszy UTP/STP RJ45, EIA/TIA 568 1000Base-LX jednomodowy 8.3/125 µm lub 8.7/125 µm lub 8/125 µm lub Złącza: Port RJ45, 10/100/1000Base-TX Port optyczny SC, 1000Base-LX Odległości: 20 km dla kabla światłowodowego 100 m dla kabla sieciowego RJ45 Długość fal: Odbieranie (RX): 1550 nm Nadawanie (TX): 1310 nm Siła nadawcza: -8 do -3 dBm Czulość odbiornika: ≤-22 dBm Strata sygnału: 0.2 dB/km MTBF > 100000 godzin Certyfikaty: FCC Class A, CE Zasilanie: Zewnętrzny adapter zasilania: 12V DC, 1.2A Pobór mocy: 5W (maksymalnie) Parametry fizyczne: Metalowa obudowa Wymiary: 105 x 69 x 25 mm Waga: 180 g Temperatura pracy: 0° - 50°C Wilgotność: 10 - 80% RH, nieskondensowana Temperatura składowania: -20 - 70°C Zawartość opakowania: Dwukierunkowy Media Konwerter WDM Gigabit Jednomodowy Zewnętrzny adapter zasilania Instrukcja użytkownika

Intellinet 545068 Media Konwerter GIGA RJ45 na port SC SM 20 km WDM