

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/intellinet-560559-switch-24p-gigabit-poe-2x-sfp-p-20515.html>

Intellinet 560559 Switch 24p Gigabit POE+ 2x SFP

Cena brutto	1 545 zł
Cena netto	1 256 zł
Cena poprzednia	1 854 zł
Kod producenta	560559
Kod EAN	766623560559

Opis produktu

Intellinet 560559 Switch 24p Gigabit POE+ 2x SFP

Specyfikacja techniczna

- Akcesoria: **Kabel zasilający; Uchwyty mocujące do Rack 19"**
- Algorytm przełączania: **store-and-forward**
- Bufor pamięci: **512 KB**
- Dodatkowe informacje: **2 wentylatory w systemie chłodzenia**
- Grupa produktowa: **Przełączniki Intellinet**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie sprzedawcy**
- Głębokość: **208 mm**
- Liczba portów LAN 10/100/1000: **24 szt.**
- Możliwość instalacji w szafach 19": **tak**
- Obsługa VLANów: **tak**
- Obsługa trunkingu: **tak**
- Obsługiwane protokoły: **IEEE 802.1DIEEE 802.1pIEEE 802.1QIEEE 802.1wIEEE 802.3IEEE 802.3abIEEE 802.3adIEEE 802.3afIEEE 802.3atIEEE 802.3azIEEE 802.3uIEEE 802.3x flow control**
- Porty PoE: **24 szt.**
- Producent: **Intellinet**
- Przeznaczenie: **do szaf RACK 19"**
- Prędkość magistrali wew.: **52 Gb/s**
- Rozmiar tablicy adresów MAC: **8000**
- Sloty SFP 1000 Mb/s: **2 szt.**
- Szerokość: **440 mm**
- Szybkość przekierowań pakietów: **1488000 mpps**
- Typ: **niezarządzalny**
- Waga: **3.1 kg**
- Warstwa przełączania: **2**
- Wysokość: **44 mm**
- Zarządzalność: **tak**
- Nazwa producenta / importera: **IntellinetIC INTRACOM Vertriebs GmbHLöhbacher Str 758553 HalverNiemcyEmail: info@ic-intracom.com**

Opis produktu: Umożliwia zasilanie oraz transmisję danych maksymalnie do 24 urządzeń sieciowych PoE Zapewnia oszczędność czasu oraz pieniędzy dzięki wykorzystaniu istniejących przewodów sieciowych do zasilania oraz transmisji danych Porty 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem optymalnej prędkości sieci Wyposażony w dwa sloty (SFP) na moduły GBIC Porty wyjściowe RJ45 PoE/PoE+ zgodne z IEEE 802.3at/af Moc wyjściowa do 30 W na port Moc łączna przełącznika 240 W Współpraca z urządzeniami PoE zgodnymi z IEEE 802.3at oraz 802.3af (beprzewodowe punkty dostępowe, telefony VoIP, kamery sieciowe) Funkcja Powered Device Monitor (PDM) powoduje ponowne uruchomienie dowolnego podłączonego urządzenia PoE, które nie odpowiada lub wysyła ruch sieciowy Obsługa detekcji standardu IEEE 802.3 at/af oraz ochrona przed zwarciem, przeciążeniem i zbyt wysokim napięciem Wszystkie porty RJ45 posiadają auto-krosowanie MDIX oraz auto-

negocjacje NWay Konfiguracja oparta na sieci Web Zdalne ponowne uruchomienie / restart Obsługuje zarządzanie SNMP
Obsługa VLAN w oparciu o tagi lub porty (tag-based, port-based) Uwierzytelnianie IEEE 802.1x w oparciu o porty Obsługuje
agregację portów (trunking) IGMP Snooping dla filtrowania multicastowego Zarządzanie przepustowością dla wszystkich portów
Obsługuje dublowanie portów "port mirroring" Obsługa dwóch typów QoS: w oparciu o porty oraz DSCP Funkcja "Broadcast
storm control" z możliwością ustawiania przepływu pakietów "multicast" Obsługa ramek jumbo o wielkości do 9 KB Obsługa
protokołów Rapid Spanning Tree/ Spanning Tree Architektura przełączania w technologii Store and forward Tryby full/half
duplex Obsługa kontroli przepływu IEEE 802.3x w trybie full duplex Bufor pamięci 512 kB Tablica adresów MAC o wielkości 8k
Diody sygnalizacyjne: zasilanie, link /aktywność oraz PoE Dwa wentylatory o wysokiej wydajności zapewniają idealną
wentylację Konfiguracja poprzez przeglądarkę Internetową Diody sygnalizacyjne: zasilanie, link /aktywność oraz PoE
Gwarancja 3 lata Standardy: IEEE 802.1d (protokół Spanning Tree) IEEE 802.1p (Traffic Prioritization) IEEE 802.1q (VLAN
Tagging) IEEE 802.1w (Protokół Rapid Spanning Tree) IEEE 802.3ad (Link Aggregation) IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) IEEE
802.3ab (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3ad (Protokół Link Aggregation Control LACP) IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet
EEE) IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at Typu 1) IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at Typu 2) IEEE 802.3u
(100Base-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3x (kontrola przepływu, dla trybu full duplex) Specyfikacja techniczna: Media
transmisyjne:- 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ-45- 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45- 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ-45
Przepustowość przesyłania/filtrowania pakietów:- 1 488 000 p/s (1000 Mb/s)- 148 800 p/s (100 Mb/s)- 14 880 p/s (10 Mb/s)
Tablica adresów MAC: 8k Bufor pamięci: 512 kB Przepustowość magistrali: 52 Gb/s Architektura przełączania: store and
forward Opcje konfiguracji:- Przepustowość portu: 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1000 Mb/s lub auto-negocjacja- PoE włączone/wyłączone
dla poszczególnego portu- Maksymalna moc PoE na port- Typ PoE na porcie- Priorytet PoE na porcie- Monitoring urządzenia
PoE- Kontrola przepływu włączona/wyłączona dla poszczególnego portu- VLAN- Ograniczanie szybkości (prędkość wyjściowa
oraz prędkość wejściowa)- Port Mirroring- Izolacja portu- Agregacja portów/LACP: 8 grup- Konfiguracja Broadcast Storm- IGMP
Snooping- Quality of Service (QoS): w oparciu o porty lub DSCP- Zintegrowane narzędzie diagnostyczne VeriPHY-
Zintegrowany klient Ping ICMP wysyłający żądania PING do innych węzłów sieciowych- SNMPv1/v2c (Simple Network
Management Protocol)- Ustawienia sieci LAN (Adres IP, Brama, ect.) Certyfikaty: FCC Class A, CE Diody sygnalizacyjne: PoE
Zasilanie Link / Aktywność Zasilanie: Napięcie wejściowe: 90 - 260 V AC, 50 - 60 Hz Pobór mocy: 260 W maksymalnie
Parametry fizyczne: Metalowa obudowa Wymiary: 440 (W) x 208 (L) x 44 (H) mm Waga: 3,1 kg Temperatura pracy: 0 - 40°C
Wilgotność pracy: 10% - 90% RH, nieskondensowana Temperatura magazynowania: -20 - 70°C Zawartość opakowania:
24-Portowy Gigabitowy Przełącznik Zarządzalny PoE+ z 2 Slotami SFP Kabel zasilający Instrukcja użytkownika Uchwyty
mocujące 19"

Intellinet 560559 Switch 24p Gigabit POE+ 2x SFP