

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/intellinet-560917-switch-24p-gigabit-p-20516.html>

Intellinet 560917 Switch 24p Gigabit



Cena brutto	808 zł
Cena netto	657 zł
Cena poprzednia	969 zł
Kod producenta	560917
Kod EAN	766623560917

Opis produktu

Intellinet 560917 Switch 24p Gigabit

Specyfikacja techniczna

- Akcesoria: **uchwyty rack**
- Algorytm przełączania: **store-and-forward**
- Bufor pamięci: **512 KB**
- Grupa produktowa: **Przełączniki Intellinet**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie sprzedawcy**
- Głębokość: **205 mm**
- Liczba portów LAN 10/100/1000: **24 szt.**
- Możliwość instalacji w szafach 19": **tak**
- Obsługa VLANów: **tak**
- Obsługiwane protokoły: **IEEE 802.1DIEEE 802.1pIEEE 802.1QIEEE 802.1sIEEE 802.3IEEE 802.3abIEEE 802.3adIEEE 802.3azIEEE 802.3uIEEE 802.3x flow control**
- Producent: **Intellinet**
- Przeznaczenie: **do szaf RACK 19"**
- Prędkość magistrali wew.: **52 Gb/s**
- Rozmiar tablicy adresów MAC: **8000**
- Sloty SFP 1000 Mb/s: **2 szt.**
- Szerokość: **440 mm**
- Typ: **zarządzalny**
- Waga: **2.2 kg**
- Warstwa przełączania: **2**
- Wysokość: **44 mm**
- Zarządzalność: **tak**
- Nazwa producenta / importera: **IntellinetIC INTRACOM Vertriebs GmbHLöhnbacher Str 758553 HalverNiemcyEmail: info@ic-intracom.com**

Opis produktu: Gigabitowy przełącznik zarządzalny 24-portowy z 2 slotami SFP 24 porty RJ45 10/100/1000 Mb/s + 2 sloty SFP, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, SNMP, QoS, VLAN, ACL, Rack 19" 24 porty 10/100/1000 Mb/s z automatyczną detekcją optymalnej przepustowości Wyposażony w dwa sloty (SFP) na moduły GBIC Wszystkie porty RJ45 posiadają auto-krosowanie MDIX oraz auto-negocjację NWay Zgodny ze specyfikacją IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE) Konfiguracja poprzez przeglądarkę lub telnet Zdalny restart Zarządzanie SNMP oraz zdalny monitoring RMON SNMP V1, V2 z grupami RMON 1, 2, 3 & 9 Obsługa VLAN w oparciu o tagi lub porty (tag-based, port-based) Autoryzacja 802.1X oraz kontrola dostępu w oparciu o IP oraz MAC (ACL) Agregacja portów (trunking) IGMP Snooping dla filtrowania multicast Zarządzanie przepustowością dla wszystkich portów Obsługa trybu "port mirroring" Obsługa trzech typów QoS: w oparciu o porty, 802.1p oraz DSCP Funkcja "Broadcast storm control" z możliwością ustawiania przepływu pakietów "multicast" Obsługa ramek jumbo o wielkości do 9 KB Obsługa protokołów Rapid Spanning Tree/Spanning Tree Architektura przełączania w technologii Store and forward Konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichą pracę Tryby full/half duplex Obsługa kontroli przepływu IEEE 802.3x w trybie full duplex Tablica adresów MAC o wielkości 8k Bufor pamięci 512 kB Uchwyty montażowe 19" Gwarancja 3 lata Standardy: IEEE 802.1d (protokół Spanning Tree) IEEE 802.1p (Traffic Prioritization) IEEE 802.1q (VLAN Tagging) IEEE 802.1s (Spanning Tree Protocol (MSTP)) IEEE 802.3ad (Link Aggregation) IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) IEEE

802.3ad (Protokół Link Aggregation Control LACP) IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE) IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3x (Kontrola przepływu, dla trybu full duplex) SNMPv1/v2 (Simple Network Management Protocol)
Parametry techniczne: Media transmisyjne:- 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ45 - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45 - 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45 Przepustowość przesyłania/filtrowania pakietów:- 1 488 000 p/s (1000 Mb/s) - 148.800 p/s (100 Mb/s) - 14.880 p/s (10 Mb/s) Tablica adresów MAC: 8k Bufor pamięci: 512 kB Przepustowość magistrali: 52 Gb/s Architektura przełączania: store and forward Opcje konfiguracji: Przepustowość portu: 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1000 Mb/s lub auto-negocjacja Kontrola przepływu włączona/wyłączona dla poszczególnego portu VLAN, S-VLAN Ograniczanie szybkości (prędkość wyjściowa oraz prędkość wejściowa) Ograniczenie szybkości: kontrola przepustowości w oparciu o reguły lub porty, od 16 kb/s stopniowo do 1 Gb/s maksymalnie Port Mirroring ACL (Access Control List) Agregacja portów/LACP: 8 grup Konfiguracja Broadcast Storm IGMP Snooping Rejestrowanie zdarzeń / Zdalne rejestrowanie zdarzeń Quality of Service (QoS): w oparciu o porty, 802.1p oraz DSCP Zintegrowany klient Ping ICMP wysyłający żądania PING do innych węzłów sieciowych SNMPv1/v2 (Simple Network Management Protocol) Konfiguracja sieci LAN (adres IP, brama domyślna, ipt.) Certyfikaty: FCC Class A CE Mark Diody sygnalizacyjne LED: Zasilanie Link / aktywność / przepustowość Zasilanie: Napięcie wejściowe: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz Pobór mocy: 20 W (maksymalnie) Parametry fizyczne: Metalowa obudowa Wymiary: 440 (W) x 205 (L) x 44 (H) mm Waga: 2,2 kg Temperatura pracy: 0 - 40°C Wilgotność pracy: 10 - 90% RH, nieskondensowana Temperatura przechowywania: -40 - 70°C Zawartość opakowania: Gigabitowy przełącznik zarządzalny 24-portowy z 2 slotami SFP Kabel zasilający Uchwyty mocujące 19" Instrukcja użytkownika

Intellinet 560917 Switch 24p Gigabit