

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/intellinet-560993-switch-16p-gigabit-poe-p-20220.html>

Intellinet 560993 Switch 16p Gigabit PoE



Cena brutto	1 114 zł
Cena netto	905 zł
Cena poprzednia	1 336 zł
Kod producenta	560993
Kod EAN	0766623560993

Opis produktu

Intellinet 560993 Switch 16p Gigabit PoE

Specyfikacja techniczna

- Akcesoria: **uchwyty do montażu w szafie 19"**
- Bufor pamięci: **256 KB**
- Grupa produktowa: **Przełączniki Intellinet**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie zewnętrznym**
- Głębokość: **208 mm**
- Liczba portów LAN 10/100/1000: **16 szt.**
- Porty PoE: **16 szt.**
- Producent: **Intellinet**
- Przeznaczenie: **do szaf RACK 19"**
- Prędkość magistrali wew.: **32 Gb/s**
- Rozmiar tablicy adresów MAC: **8192**
- Szerokość: **442 mm**
- Szybkość przekierowań pakietów: **1488000 mpps**
- Typ: **niezarządzalny**
- Waga: **3.8 kg**
- Wysokość: **44 mm**
- Nazwa producenta / importera: **IntellinetIC INTRACOM Vertriebs GmbH****Löhbacher Str 758553 HalverNiemcy****Email: info@ic-intracom.com**

Umożliwia zasilanie oraz transmisję danych maksymalnie do 16 urządzeń sieciowych PoE Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki wykorzystaniu istniejącego przewodu do zasilania i transmisji danych Porty 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem optymalnej prędkości sieci Porty wyjściowe RJ45 PoE/PoE+ zgodne z IEEE 802.3at/af Moc wyjściowa do 30 W na port Moc łączna przełącznika 220 W Współpracuje z urządzeniami PoE zgodnymi z IEEE 802.3at oraz IEEE 802.3af (bezp przewodowe punkty dostępowe, telefony VoIP, kamery sieciowe) Obsługa detekcji standardu IEEE 802.3 at/af oraz ochrona przed zwarcie, przeciążeniem i zbyt wysokim napięciem Autokrosowanie MDIX na wszystkich portach RJ-45 (auto uplink) Architektura przełączania w technologii Store and forward Obsługa kontroli przepływu IEEE 802.3x w trybie full duplex Tablica adresów MAC do 8 192 wpisów Bufor pamięci 256 KB Uchwyty montażowe 19" Specyfikacja Media transmisyjne: - 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ-45 - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45 - 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ-45 Przepustowość przesyłania/filtrowania pakietów: - 1 488 000 p/s (1000 Mb/s) - 148.800 p/s (100 Mb/s) - 14.880 p/s (10 Mb/s) Tablica adresów MAC: 8192 wpisów Bufor pamięci: 256 kB Przepustowość magistrali: 32 Gb/s Architektura przełączania: store and forward Certyfikaty: FCC Class B, VCCI Class A, CE, RoHS Diody sygnalizacyjne Zasilanie PoE Link / Aktywność Zasilanie Wejściowe: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz Pobór mocy: 260 W maksymalnie Parametry fizyczne: Metalowa obudowa Wymiary: 208 x 442 x 44 mm Waga: 3.80 kg Temperatura pracy: 0 - 40°C Wilgotność pracy: 10 - 90% RH, nieskondensowana Temperatura przechowywania: -10 - 70°C

Intellinet 560993 Switch 16p Gigabit PoE

