Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:06

Link do produktu: https://www.cybersklep.pro/intellinet-561167-p-46054.html

Intellinet 561167



Cena brutto	**964 zł**
Cena netto	**783 zł**
Cena poprzednia	**~~1 156 zł~~**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**4 Dni**
Kod producenta	**561167**
Kod EAN	**766623561167**
Producent	**Intellinet**

Opis produktu

Intellinet 561167

Specyfikacja techniczna

- Akcesoria: **Uchwyty mocujące Rack 19", kabel zasilający, instrukcja użytkownika**
- Algorytm przełączania: **store-and-forward**
- Bufor pamięci: **512 KB**
- Dodatkowe informacje: **wentylator wewnętrzny, zarządzanie PoE, moc wyjściowa do 30 W na port, łączna moc PoE 140 Wochrona przeciwprzepięciowa PoE (4 kV) dla wszystkich portów RJ45desktop lub montaż w szafie Rack 19"metalowa obudowa**
- Grupa produktowa: **Przełączniki Intellinet**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie sprzedawcy**
- Głębokość: **180 mm**
- Liczba portów LAN 10/100/1000: **8 szt.**
- Możliwość instalacji w szafach 19': **tak**
- Obsługa VLANów: **tak**
- Obsługa trunkingu: **tak**
- Obsługiwane protokoły: **IEEE 802.1DIEEE 802.1pIEEE 802.1QIEEE 802.1sIEEE 802.1wIEEE 802.3IEEE 802.3abIEEE 802.3adIEEE 802.3afIEEE 802.3atIEEE 802.3azIEEE 802.3uIEEE 802.3x flow control**
- Port konsolowy: **1 szt.**
- Porty PoE: **8 szt.**
- Producent: **Intellinet**
- Przeznaczenie: **do szaf RACK 19"**
- Prędkość magistrali wew.: **20 Gb/s**
- Rozmiar tablicy adresów MAC: **8192**
- Sloty SFP 1000 Mb/s: **2 szt.**
- Stackowalność: **tak**
- Szerokość: **280 mm**
- Szybkość przekierowań pakietów: **14.88 mpps**
- Typ: **zarządzalny**
- Waga: **1.6 kg**
- Warstwa przełączania: **2**
- Wysokość: **44 mm**
- Zarządzalność: **tak**
- Nazwa producenta / importera: **Intellinet IC INTRACOM Vertriebs GmbH Löhbacher Str 7 58553 Halver Niemcy DE Email: info@ic-intracom.com**

Połącz efektywne zarządzanie siecią z dostarczaniem energii do podłączonych urządzeń, wykorzystując możliwości przełącznika Intellinet 561167. Ten model umożliwia przesyłanie danych i zasilania poprzez jedno okablowanie, co ogranicza

złożoność instalacji i pomaga zmniejszyć wydatki. Urządzenie adaptuje się do różnorodnych środowisk, sprawdzając się jako element stacjonarny lub montowany w szafie rack 19", stanowiąc istotny punkt infrastruktury sieciowej.

Rozszerzone zasilanie Power over Ethernet (PoE+)
Zasila Twoje urządzenia sieciowe z łatwością, dzięki ośmiu portom PoE/PoE+ w Intellinet 561167, zgodnym ze standardami IEEE 802.3at/af. Każdy port dostarcza do 30 W, a łączna moc PoE osiąga 140 W. Możesz tym samym zasilać bezprzewodowe punkty dostępowe, telefony VoIP oraz kamery sieciowe, eliminując potrzebę dodatkowych zasilaczy. Funkcja Powered Device Monitor (PDM) automatycznie wznawia pracę urządzeń PoE, które przestają odpowiadać, podtrzymując operacyjność sieci. Dodatkowo, dostępne opcje zarządzania PoE pozwalają na konfigurowanie mocy, priorytetów i aktywacji portów z opóźnieniem.

Efektywność i szybka łączność gigabitowa
Płynny i wydajny przepływ danych w Twojej sieci staje się rzeczywistością dzięki ośmiu portom 10/100/1000 Mb/s, które automatycznie dobierają optymalną prędkość. Dwa sloty SFP na moduły GBIC poszerzają funkcjonalność przełącznika, umożliwiając integrację z infrastrukturą światłowodową i powiększając zasięg transmisji. Wysoka przepustowość magistrali 20 Gb/s wraz z szybkością przekierowań pakietów na poziomie 14.88 mpps wspierają stabilne operacje, nawet w intensywnie wykorzystywanych systemach. Dodatkowo, architektura store-and-forward oraz wsparcie dla ramek jumbo do 9 kB przyczyniają się do optymalizacji transferu danych.

Rozbudowane opcje zarządzania siecią
Zyskaj precyzyjną kontrolę nad Twoją infrastrukturą sieciową dzięki wszechstronnym narzędziom zarządzania Intellinet 561167. Konfiguracja jest dostępna przez przeglądarkę internetową, Telnet lub SSH, co ułatwia dostosowanie ustawień. Monitorowanie sieci jest wspierane przez protokoły SNMP V1, V2C, V3 oraz cztery grupy RMON. Możliwości obejmują segmentację sieci poprzez VLAN (opartą na tagach lub portach), zwiększanie przepustowości dzięki agregacji portów (trunking) oraz diagnostykę za pomocą port mirroring. Funkcja QoS (Quality of Service) umożliwia priorytetyzację kluczowego ruchu, a kontrola przepływu IEEE 802.3x w trybie full duplex stabilizuje przesył danych.

Oszczędność energii w Twojej sieci
Zmniejszaj zużycie energii w Twojej sieci za pomocą funkcji ekologicznych przełącznika Intellinet 561167. Technologia "Green Ethernet" efektywnie redukuje pobór mocy, wyłączając nieaktywne porty i regulując moc w zależności od długości podłączonych kabli. Urządzenie jest zgodne ze specyfikacją IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE), co podkreśla jego orientację na oszczędność zasobów. W rezultacie zmniejszasz wydatki operacyjne i redukujesz wpływ na środowisko, zachowując jednocześnie wysoką wydajność systemu.

Trwała konstrukcja i wszechstronny montaż
Ciesz się długotrwałym działaniem dzięki solidnej, metalowej obudowie przełącznika Intellinet 561167, odpornej na warunki eksploatacji. Urządzenie oferuje elastyczne opcje instalacji – może funkcjonować jako jednostka biurkowa lub zostać zamontowane w standardowej szafie rack 19" z wykorzystaniem dołączonych uchwytów. Zintegrowany wentylator efektywnie chłodzi komponenty, generując przy tym niski poziom hałasu (nie więcej niż 23.5 dB(A)), co sprawia, że jest odpowiednie do różnych przestrzeni pracy. Jego kompaktowe rozmiary (280 x 180 x 44 mm) i waga 1.6 kg ułatwiają integrację z już istniejącymi systemami.

Intellinet 561167