

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/intellinet-561211-zewnetrzny-regenerator-extender-sygnalu-poe-gigabit-p-20231.html>



Intellinet 561211 Zewnętrzny regenerator extender sygnału PoE+ Gigabit

Cena brutto	517 zł
Cena netto	420 zł
Cena poprzednia	620 zł
Kod producenta	561211
Kod EAN	766623561211

Opis produktu

Intellinet 561211 Zewnętrzny regenerator extender sygnału PoE+ Gigabit

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe informacje: **Zewnętrzny Regenerator Extender Sygnału PoE+**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie zewnętrznym**
- Głębokość: **20 mm**
- Liczba portów LAN 10/100/1000: **2 szt.**
- Obsługiwane protokoły: **IEEE 802.3IEEE 802.3abIEEE 802.3afIEEE 802.3atIEEE 802.3u**
- Porty PoE: **2 szt.**
- Producent: **Intellinet**
- Szerokość: **102.8 mm**
- Typ: **niezarządzalny**
- Waga: **0.13 kg**
- Wysokość: **32 mm**
- Nazwa producenta / importera: **IntellinetIC INTRACOM Vertriebs GmbHLöhbacher Str 758553 HalverNiemcyEmail: info@ic-intracom.com**

Opis produktu: Rozszerza istniejące połączenie PoE powyżej limitu 100 metrów Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki wykorzystaniu istniejącego przewodu do zasilania i transmisji danych Umożliwia zwiększenie dystansu poprzez szeregowo łączenie regeneratorów PoE (model 561211) Szeregowo łączenie do czterech extenderów zwiększa zasięg sygnału PoE na odległość do 500m Przepustowość 10/100/1000 Mb/s, moc wyjściowa do 25 W dla zasilanego urządzenia PoE Umożliwia zasilanie urządzeń zgodnych z PoE IEEE 802.3af/at, urządzenia nie obsługujące PoE mogą jedynie odbierać dane Nie wymaga dodatkowego zasilania; zasilany bezpośrednio z portu wejściowego PoE Kompatybilny z adapterami i przełącznikami PoE (PSE) zgodnymi z IEEE 802.3at/af Kompatybilny z urządzeniami (PD) zgodnymi z IEEE 802.3at/af Konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichą pracę Kompaktowa aluminiowa obudowa Klasa szczelności IP65 - odporność na wodę oraz kurz Otwory do montażu ściennego Gwarancja 3 lata Obsługiwane Standardy: IEEE 802.3af (Power over Ethernet) IEEE 802.3at (High-Power PoE+ Power over Ethernet) IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) Specyfikacja Techniczna: Złącza:- 1x RJ45 10/100/1000 Mb/s port wejściowy PoE 48V IEEE 802.3af/at - 1x RJ45 10/100/1000 Mb/s port wyjściowy PoE Certyfikaty: FCC Class B, CE Obsadzenie pinów PoE wejściowe:- IEEE Alternatywa A (pary 1/2 oraz 3/6) - IEEE Alternatywa B (pary 4/5 oraz 7/8) Obsadzenie pinów PoE wyjściowe:- IEEE Alternatywa A (pary 1/2 oraz 3/6) Zasilanie: Maksymalna moc wyjściowa PD: 25W Maksymalny pobór prądu: 4W Napięcie wejściowe: PSE zgodne z IEEE 802.3af/at Parametry fizyczne: Metalowa obudowa Stopień ochrony: IP65 Wymiary: 102.8 (dł.) x 32 (szer.) x 20 (wys.) mm Waga: 0.13 kg Temperatura pracy: -40 - 75°C (-40 - 167°F) Zawartość opakowania: Zewnętrzny Regenerator Extender Sygnału PoE+ Gigabitowy Instrukcja użytkownika

Intellinet 561211 Zewnętrzny regeneratory extender sygnału PoE+ Gigabit