

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/intellinet-561365-przemyslowy-injector-poe-1x-rj45-gigabit-30w-od-40-do-75c-ip30-p-20232.html>



Intellinet 561365 przemysłowy injector PoE+, 1x RJ45, GIGABIT, 30W, od -40 do +75°C, IP30

Cena brutto	401 zł
Cena netto	326 zł
Cena poprzednia	481 zł
Kod producenta	561365
Kod EAN	766623561365

Opis produktu

Intellinet 561365 przemysłowy injector PoE+, 1x RJ45, GIGABIT, 30W, od -40 do +75°C, IP30

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe informacje: **Temperatura pracy od -40 do +75°C, Metalowa obudowa IP30, Możliwość instalacji na szynie DIN**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie zewnętrznym**
- Głębokość: **32 mm**
- Liczba portów LAN 10/100/1000: **2 szt.**
- Obsługiwane protokoły: **IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3u**
- Porty PoE: **1 szt.**
- Producent: **Intellinet**
- Szerokość: **103 mm**
- Waga: **0.3 kg**
- Wysokość: **78 mm**
- Nazwa producenta / importera: **Intellinet IC INTRACOM Vertriebs GmbH Löhbach Str 758553 Halver Niemcy**
- Email: **info@ic-intracom.com**

Przemysłowy injector High-Power PoE+ Gigabit 30W Opis produktu: Pełna zgodność z IEEE 802.3af i IEEE 802.3at Do 30W mocy po dwóch parach skrętki Automatyczna detekcja standardu PoE (IEEE 802.3af i IEEE 802.3at) zasilanego urządzenia (PD) Obsługa standardów 10/100/1000Base-T Sygnalizacja diodowa dla zasilania wejściowego oraz wyjściowego PoE Obsługa dystansu do 100m Zakres napięcia wejściowego DC 45 - 56V Możliwość instalacji na szynie DIN Metalowa obudowa typu slim o klasie szczelności IP30 Poziom ochrony przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD) 6 kV Poziom ochrony przeciwprzepięciowej na porcie wejściowym DC 8/20 μs, DM/CM 3 kA Poziom ochrony przeciwprzepięciowej na porcie RJ45 10/700 μs, DM/CM 6 kV Szeroki zakres temperatury pracy: od -40 do +75°C Gwarancja 3 lata Obsługiwane standardy: IEEE 802.3af (Power over Ethernet) IEEE 802.3at (High-Power PoE+ Power over Ethernet) IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) Parametry techniczne: Media transmisyjne:- 100Base-TX UTP/STP RJ45, 8 pin - 1000Base-T UTP/STP RJ45, 8 pin Złącza:- 1x RJ45 1000 Mbps, port wejściowy danych - 1x RJ45 1000 Mbps, port wyjściowy danych oraz zasilania - 1x Gniazdo zasilania (blok zaciskowy) Kompatybilność z:- Dowolne urządzenie PoE zgodne ze standardem IEEE 802.3at lub IEEE 802.3af - Dowolne urządzenie PoE zgodne ze standardem IEEE 802.3bt Diody sygnalizacyjne: PoE, zasilanie Obsadzenie pinów zasilania:- 3/6(+), 1/2(-) - MODE A power delivery (dostarcza zasilanie jak End-Span) Certyfikaty: FCC Class A Part 15B CE EMI - EN 55022- EN 61000-3-2- EN 61000-3-3 EMS - EN 61000-4-2 (ESD) - EN 61000-4-3 (RS) - EN 61000-4-4 (EFT)- EN 61000-4-5 (Surge) - EN 61000-4-6 (CS)- EN 61000-4-8 (PFMF) IEC- 60068-2-32 (Free fall)- 60068-2-27 (Shock) - 60068-2-6 (Vibration) Zasilanie: Napięcie wejściowe DC: 45 - 56V DC 42 - 54V (w oparciu o napięcie wejściowe) Warunki otoczenia: Metalowa obudowa IP30 Wymiary: 78 (dł.) x 32 (szer.) x 103 (wys.) Waga: 295 g Temperatura pracy: -40 - 75°C Wilgotność pracy: 5 - 95% RH, nieskondensowana Temperatura magazynowania: -40 - 85°C Zawartość opakowania: Przemysłowy adapter zasilania PoE Gigabit Instrukcja użytkownika

Intellinet 561365 przemysłowy injector PoE+, 1x RJ45, GIGABIT, 30W, od -40 do +75°C, IP30