

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/intellinet-561495-injector-ultra-poe-ieee-8023atafbt-1x-rj45-gigabit-95w-do-100m-p-20234.html>



Intellinet 561495 Injector Ultra PoE, IEEE 802.3at/af/bt, 1x RJ45, GIGABIT, 95W, do 100m

Cena brutto	839 zł
Cena netto	682 zł
Cena poprzednia	1 007 zł
Kod producenta	561495
Kod EAN	766623561495

Opis produktu

Intellinet 561495 Injector Ultra PoE, IEEE 802.3at/af/bt, 1x RJ45, GIGABIT, 95W, do 100m

Specyfikacja techniczna

- Akcesoria: **Kabel zasilający**
- Dodatkowe informacje: **Plastikowa obudowa ; Całkowita moc PoE 95W ; Ochrona przed zwarcie, przeciążeniem i zbyt wysokim napięciem ; Możliwość montażu ściennego**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie zewnętrznym**
- Głębokość: **94 mm**
- Liczba portów LAN 10/100/1000: **1 szt.**
- Obsługiwane protokoły: **IEEE 802.3IEEE 802.3abIEEE 802.3afIEEE 802.3atIEEE 802.3u**
- Porty PoE: **1 szt.**
- Producent: **Intellinet**
- Stackowalność: **nie**
- Szerokość: **160 mm**
- Waga: **0.5 kg**
- Wysokość: **40 mm**
- Nazwa producenta / importera: **IntellinetIC INTRACOM Vertriebs GmbHLöhbacher Str 758553 HalverNiemcyEmail: info@ic-intracom.com**

Opis produktu: Zapewnia oszczędność czasu oraz pieniędzy dzięki wykorzystaniu istniejących przewodów sieciowych do zasilania oraz transmisji danych Całkowita moc PoE 95W Zgodny z IEEE 802.3bt (Ultra-PoE), IEEE 802.3at oraz IEEE 802.3af Ochrona przed zwarcie, przeciążeniem i zbyt wysokim napięciem Współpraca ze wszystkimi urządzeniami PoE zgodnymi ze standardem IEEE 802.3bt, IEEE 802.3af oraz 802.3at (Access Pointy, telefony VOIP, kamery IP) Obsługa połączenia na odległość do 100m Wewnętrzny zasilacz Konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichą pracę Możliwość montażu ściennego Gwarancja 3 lata Obsługiwane standardy: IEEE 802.3af (Power over Ethernet) IEEE 802.3at (High-Power PoE+ Power over Ethernet) IEEE 802.3bt (Power over Ethernet po 4 parach) IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) Parametry techniczne: Media transmisyjne:- 10Base-T Cat5 UTP/STP RJ45, 8 pin- 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45, 8 pin- 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, 8 pin Porty:- 1x 10/100/1000 Mbps RJ45- 1x 10/100/1000 Mbps RJ45 dane oraz zasilanie Zabezpieczenia:- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe- Zabezpieczenie przed przeciążeniem- Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem Obsadzenie Pinów PoE- Pin 1: DC (-)- Pin 2: DC (-)- Pin 3: DC (+)- Pin 4: DC (+)- Pin 5: DC (+)- Pin 6: DC (+)- Pin 7: DC (-)- Pin 8: DC (-) Certyfikaty: CE, RoHS, FCC Class A Diody sygnalizacyjne:- Zasilanie- Dane- PoE Zasilanie: Wejściowe: 100 do 240 V AC, 50 do 60 Hz Parametry fizyczne: Plastikowa obudowa Wymiary: 160 x 94 x 40 mm Waga: 0,502 kg Temperatura pracy: 0° - 40°C Wilgotność pracy: 10 - 90% RH, bez kondensacji Temperatura magazynowania: -40 - 70°C Zawartość opakowania: Adapter Zasilania Ultra PoE Gigabit Kabel zasilający Instrukcja użytkownika

Intellinet 561495 Injector Ultra PoE, IEEE 802.3at/af/bt, 1x RJ45, GIGABIT, 95W, do 100m