

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/intellinet-561518-injector-poe-gigabit-30w-do-100m-p-20235.html>

Intellinet 561518 Injector PoE+ GIGABIT, 30W, do 100m

Cena brutto	155 zł
Cena netto	126 zł
Cena poprzednia	186 zł
Kod producenta	561518
Kod EAN	766623561518

Opis produktu

Intellinet 561518 Injector PoE+ GIGABIT, 30W, do 100m

Specyfikacja techniczna

- Akcesoria: **Kabel zasilający Instrukcja użytkownika**
- Dodatkowe informacje: **Współpraca z urządzeniami standardu IEEE 802.3at oraz IEEE 802.3af**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie sprzedawcy**
- Głębokość: **67 mm**
- Liczba portów LAN 10/100/1000: **2 szt.**
- Obsługiwane protokoły: **IEEE 802.3iIEEE 802.3abIEEE 802.3afIEEE 802.3atIEEE 802.3u**
- Porty PoE: **1 szt.**
- Producent: **Intellinet**
- Szerokość: **136 mm**
- Typ: **niezarządzalny**
- Wysokość: **34 mm**
- Nazwa producenta / importera: **IntellinetIC INTRACOM Vertriebs GmbHLöbacher Str 758553 HalverNiemcyEmail: info@ic-intracom.com**

Opis produktu: Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki wykorzystaniu istniejącego przewodu do zasilania i transmisji danych Zgodny ze standardem IEEE 802.3at (PoE+) Moc wyjściowa do 30W Obsługa połączenia na odległość do 100m Współpraca z urządzeniami standardu IEEE 802.3at oraz IEEE 802.3af (Access Pointy, telefony VoIP, kamery IP) Obsługa detekcji standardu IEEE 802.3 at/af oraz ochrona przed zwarciami, przeciążeniami i zbyt wysokim napięciem Wewnętrzny zasilacz Konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichą pracę Zgodność z CE Gwarancja 3 lata Obsługiwane standardy: IEEE 802.3af (Power over Ethernet) IEEE 802.3at (High-Power PoE+ Power over Ethernet) IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) Parametry techniczne: Media transmisyjne:- 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45, 8 pin - 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, 8 pin Porty:- 1x RJ45 10/100/1000 Mb/s port wejścia danych - 1x RJ45 10/100/1000 Mb/s port wyjścia danych oraz zasilania Zabezpieczenia:- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe typu short GND - Zabezpieczenie przeciążeniowe dla prądu powyżej 0.6A Obsadzenie pinów PoE: IEEE 802.3af/at Typ A- Pin 1: DC (+) - Pin 2: DC (+) - Pin 3: DC (-) - Pin 6: DC (-) Certyfikaty: FCC Class A, CE, UL Dioda sygnalizacyjna: dwukolorowa dioda sygnalizacji zasilania oraz PoE Zasilanie: Napięcie wejściowe: 100 - 240V AC, 50/60Hz Pobór mocy: 35W (maksymalnie) Parametry fizyczne: Plastikowa obudowa Wymiary: 136 x 67 x 34 mm Waga: 0.19kg Temperatura pracy: 0 - 50°C Wilgotność: 5 - 90% RH, nieskondensowana Temperatura magazynowania: -20 - 80°C Zawartość opakowania: Adapter Zasilania PoE+ Gigabit Kabel zasilający Instrukcja użytkownika

Intellinet 561518 Injector PoE+ GIGABIT, 30W, do 100m