

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/intellinet-561600-extender-ultra-poe-2-portowy-gigabit-8023ataf-p-20238.html>



Intellinet 561600 Extender Ultra PoE 2-portowy Gigabit 802.3at/af

Cena brutto	321 zł
Cena netto	261 zł
Cena poprzednia	385 zł
Kod producenta	561600
Kod EAN	766623561600

Opis produktu

Intellinet 561600 Extender Ultra PoE 2-portowy Gigabit 802.3at/af

Specyfikacja techniczna

- Akcesoria: **4 gumowe stopki, instrukcja użytkownika**
- Algorytm przełączania: **store-and-forward**
- Bufor pamięci: **256 KB**
- Dodatkowe informacje: **Łączna moc PoE do 60 W Dostarcza do 60 W mocy dla dwóch podłączonych urządzeń PoE, do 30 W na każdy port Metalowa obudowa**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie sprzedawcy**
- Głębokość: **86 mm**
- Liczba portów LAN 10/100/1000: **3 szt.**
- Możliwość instalacji w szafach 19": **nie**
- Obsługa VLANów: **nie**
- Obsługa trunkingu: **nie**
- Obsługiwane protokoły: **IEEE 802.3i IEEE 802.3ab IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3u IEEE 802.3x flow control**
- Porty PoE: **3 szt.**
- Producent: **Intellinet**
- Prędkość magistrali wew.: **6 Gb/s**
- Rozmiar tablicy adresów MAC: **2048**
- Stackowalność: **nie**
- Szerokość: **130 mm**
- Typ: **niezarządzalny**
- Waga: **0.331 kg**
- Warstwa przełączania: **2**
- Wysokość: **29 mm**
- Zarządzalność: **nie**
- Nazwa producenta / importera: **Intellinet IC INTRACOM Vertriebs GmbH Löhbach Str 758553 Halver Niemcy Email: info@ic-intracom.com**

Opis produktu: 2-portowy Gigabitowy Extender Ultra PoE Podwaja maksymalną odległość między źródłem zasilania PoE a urządzeniem od 100m do 200m łączy i zasilają dwa urządzenia PoE (jak kamery sieciowe, bezprzewodowe punkty dostępowe lub telefony VoIP) pobierając moc z jednego portu PSE w zasilaczu lub przełączniku PoE Dostarcza do 60 W mocy dla dwóch podłączonych urządzeń PoE, do 30 W na każdy port Obsługuje prędkości transmisji danych do 10/100/1000 Mbps Łączna moc PoE do 60 W Zapewnia oszczędność czasu oraz pieniędzy dzięki wykorzystaniu istniejących przewodów sieciowych do zasilania oraz transmisji danych Przesyła zasilanie wyłącznie do urządzeń zgodnych ze standardem PoE IEEE 802.3at/af; do urządzeń nie pracujących w standardzie PoE przesyła wyłącznie dane Ochrona przed zwarcieniem, przeciążeniem i zbyt wysokim napięciem Punkt uziemienia do ochrony sprzętu przed zewnętrznymi skokami napięcia elektrycznego Nie wymaga dodatkowego zasilania, zasilany bezpośrednio z wejściowego portu PoE Kompatybilność ze standardem z IEEE 802.3bt/at/af - pełna zgodność z zasilaczami i przełącznikami PoE (PSE) Kompatybilny z urządzeniami (PD) zgodnymi z IEEE 802.3at/af Posiada funkcjonalność 3-portowego przełącznika Gigabit zasilanego przez PoE i z możliwością dalszego zasilania kolejnych

urządzeń (PoE passthrough) Przepustowość magistrali wewnętrznej: 6 Gbps Obsługa ramek jumbo o wielkości do 9 kB Tablica adresów MAC do 2 048 wpisów Sygnalizacja diodowa dla zasilania PoE oraz transmisji danych Konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichą pracę Kompaktowa metalowa obudowa Gwarancja 3 lata Obsługiwane standardy: IEEE 802.3af (Power over Ethernet) IEEE 802.3at (High-Power PoE+ Power over Ethernet) IEEE 802.3bt (Ultra PoE/4PPoE Power over Ethernet) IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3x (Full duplex and flow control) IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) Parametry techniczne: Media transmisyjne: - 10Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, 8 pin - 100Base-TX Cat5e UTP/STP RJ45, 8 pin - 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, 8 pin Porty: - 1x RJ45 10/100/1000 Mb/s port wejścia danych - 2x RJ45 10/100/1000 Mbps, porty wyjściowe PoE Tablica MAC adresów: 2048 wpisów Bufor pamięci: 256 kB Przepustowość magistrali: 6 Gbps Architektura przełączania: Store and Forward Certyfikaty: FCC Class A, CE, RoHS Diody sygnalizacyjne: PoE Link / Aktywność Obsadzenie pinów PoE: - Pin 1: DC (+) - Pin 2: DC (+) - Pin 3: DC (-) - Pin 6: DC (-) Zasilanie: Maks. moc wyjściowa: 30 W na port, 44 - 57 V DC Napięcie wejściowe: zgodne ze standardem IEEE 802.3bt/at/af, maks. 60 W, 50 - 57 V DC Parametry fizyczne: Metalowa obudowa Wymiary: 130 x 86 x 29 mm Waga: 331 g Temperatura pracy: 0° - 40°C Temperatura magazynowania: -10° - 70°C Wilgotność pracy: 20 - 85% RH, nieskondensowana Zawartość opakowania: 2-Portowy Gigabitowy Extender Ultra PoE Cztery gumowe stopki Instrukcja użytkownika

Intellinet 561600 Extender Ultra PoE 2-portowy Gigabit 802.3at/af