

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/intellinet-561648-zewnetrzny-extender-ultra-poe-2-portowy-gigabit-wandaloodporny-p-20237.html>



## Intellinet 561648 Zewnętrzny Extender Ultra PoE 2-portowy Gigabit wandaloodporny

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Cena brutto     | <b>654 zł</b>            |
| Cena netto      | <b>532 zł</b>            |
| Cena poprzednia | <b><del>785 zł</del></b> |
| Kod producenta  | <b>561648</b>            |
| Kod EAN         | <b>766623561648</b>      |

### Opis produktu

**Intellinet 561648 Zewnętrzny Extender Ultra PoE 2-portowy Gigabit wandaloodporny**

#### Specyfikacja techniczna

- Akcesoria: **Zestaw uziemiający, 3x dławik kablowy o stopniu ochrony IP67, instrukcja użytkownika**
- Algorytm przełączania: **store-and-forward**
- Bufor pamięci: **256 KB**
- Dodatkowe informacje: **IP67 - odporność na warunki atmosferyczne IK10 - odporność na wandalizm łączna moc PoE do 60 W**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie sprzedawcy**
- Głębokość: **73 mm**
- Liczba portów LAN 10/100/1000: **3 szt.**
- Obsługiwane protokoły: **IEEE 802.3ab IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3x flow control**
- Porty PoE: **3 szt.**
- Producent: **Intellinet**
- Prędkość magistrali wew.: **6 Gb/s**
- Rozmiar tablicy adresów MAC: **2048**
- Stackowalność: **tak**
- Szerokość: **150 mm**
- Typ: **niezarządzalny**
- Waga: **0.353 kg**
- Warstwa przełączania: **2**
- Wysokość: **44 mm**
- Zarządzalność: **nie**
- Nazwa producenta / importera: **Intellinet IC INTRACOM Vertriebs GmbH Löhbach Str 758553 Halver Niemcy**
- Email: **info@ic-intracom.com**

Opis produktu: Gigabitowy 2-portowy extender sygnału Ultra PoE odporny na wodę i uszkodzenia. Podwaja zasięg PoE do 200 metrów, jeden port wejściowy PoE, dwa porty wyjściowe PoE. Podwaja maksymalną odległość między źródłem zasilania PoE a urządzeniem od 100m do 200m. Łączy i zasila dwa urządzenia PoE takie jak kamery sieciowe, bezprzewodowe punkty dostępowe lub telefony VoIP, przedłuża sygnał PoE z portu PSE w iniektorze lub z portu RJ45 PoE w przełączniku. Dostarcza do 60 W mocy dla dwóch podłączonych urządzeń PoE przy maksymalnej mocy do 30 W na jeden port. Stopień ochrony - odporność na wodę i pył. Klasa IK10 - odporność na uderzenia i wandalizm. Obsługuje prędkości transmisji danych do 10/100/1000 Mb/s. Łączna moc PoE do 60 W. Zapewnia oszczędność czasu oraz pieniędzy dzięki wykorzystaniu istniejących przewodów sieciowych do zasilania oraz transmisji danych. Nie wymaga dodatkowego zasilania, zasilany bezpośrednio z wejściowego portu PoE. Wysyłanie zasilania PoE i danych wyłącznie do urządzeń pracujących w standardzie IEEE 802.3at/af, urządzenia inne niż PoE odbierają tylko dane. Ochrona przed zwarciami, przeciążeniami i zbyt wysokim napięciem. Punkt

---

uziemia do ochrony sprzętu przed zewnętrznymi skokami napięcia elektrycznego Ochrona przeciwprzepięciowa portu do 6 kV Kompatybilność ze standardem z IEEE 802.3bt/at/af - pełna zgodność z zasilaczami i przełącznikami PoE (PSE) Kompatybilny z urządzeniami (PD) zgodnymi z IEEE 802.3at/af Posiada funkcjonalność 3-portowego przełącznika Gigabit zasilanego przez PoE i z możliwością dalszego zasilania kolejnych urządzeń (PoE passthrough) Przepustowość magistrali wewnętrznej: 6 Gbps Obsługa ramek jumbo o wielkości do 9 kB Tablica adresów MAC do 2 048 wpisów Otwory do montażu ściennego Zestaw uziemiający w komplecie Gwarancja 3 lata Obsługiwane standardy: IEEE 802.3af (Power over Ethernet) IEEE 802.3at (High-Power PoE+ Power over Ethernet) IEEE 802.3bt (Ultra PoE/4PPoE Power over Ethernet) IEEE 802.3i (10Base-T Ethernet) IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3x (Full duplex and flow control) IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) Parametry techniczne: Media transmisyjne: - 10Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, 8 pin - 100Base-TX Cat5e UTP/STP RJ45, 8 pin - 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, 8 pin Porty: - 1x RJ45 10/100/1000 Mb/s port wejścia danych - 2x RJ45 10/100/1000 Mbps, porty wyjściowe PoE Tablica MAC adresów: 2048 wpisów Bufor pamięci: 256 kB Przepustowość magistrali: 6 Gbps Architektura przełączania: Store and Forward Certyfikaty: FCC Class A, CE, RoHS Obsadzenie pinów PoE: - Pin 1: DC (+) - Pin 2: DC (+) - Pin 3: DC (-) - Pin 6: DC (-) Zasilanie: Maksymalna moc wyjściowa PD: 30 W na port, 48 - 55 V DC Moc wejściowa: PSE zgodny z IEEE 802.3bt/at/af, maks. 60 W, 50-57 V DC Warunki otoczenia: Stopnie ochrony: IP67 (odporność na warunki atmosferyczne) i IK10 (metalowa obudowa odporna na wandalizm) Wymiary: 150 x 73 x 44 mm Waga: 353 g Temperatura pracy: od -20 do 60°C Temperatura przechowywania: -40 do 80°C Wilgotność pracy: wilgotność względna 10-90%, bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5-90% RH, bez kondensacji Zawartość opakowania: Gigabitowy zewnętrzny 2-portowy extender sygnału Ultra PoE Zestaw uziemiający Trzy dławiki kablowe o stopniu ochrony IP67 Instrukcja użytkownika

Intellinet 561648 Zewnętrzny Extender Ultra PoE 2-portowy Gigabit wandaloodporny