

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/intellinet-561730-switch-8p-fast-ethernet-desktop-p-20324.html>

Intellinet 561730 Switch 8p Fast Ethernet, desktop

Cena brutto	73 zł
Cena netto	59 zł
Cena poprzednia	87 zł
Kod producenta	561730
Kod EAN	766623561730

Opis produktu

Intellinet 561730 Switch 8p Fast Ethernet, desktop

Specyfikacja techniczna

- Akcesoria: **Zasilacz zewnętrzny 5.0V DC, 0.55 A**
- Algorytm przełączania: **store-and-forward**
- Bufor pamięci: **448 KB**
- Głębokość: **53 mm**
- Grupa produktowa: **Przełączniki Intellinet**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie sprzedawcy**
- Liczba portów LAN 10/100: **8 szt.**
- Obsługiwane protokoły: **IEEE 802.3IEEE 802.3azIEEE 802.3uIEEE 802.3x flow control**
- Prędkość magistrali wew.: **1.6 Gb/s**
- Producent: **Intellinet**
- Przeznaczenie: **biurowy**
- Rozmiar tablicy adresów MAC: **1000**
- Szerokość: **125 mm**
- Typ: **niezarządzalny**
- Waga: **0.15 kg**
- Warstwa przełączania: **2**
- Wysokość: **22 mm**
- Nazwa producenta / importera: **IntellinetIC INTRACOM Vertriebs GmbHLöbacher Str 758553 HalverNiemcyEmail: info@ic-intracom.com**

Switch Intellinet 561730: Przełącznik Fast Ethernet 8-portowy, Desktop, plastikowa obudowa, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), czarny Opis produktu: Kompaktowy przełącznik Ethernet z ośmioma portami Fast Ethernet nie wymagający konfiguracji Prosta instalacja plug-and-play - po prostu podłącz do zasilania i zacznij używać Technologia ograniczania zużycia energii "Green Ethernet" deaktywuje nieużywane porty oraz dostosowuje poziom mocy na podstawie długości kabli Ośmiu portów 10/100 z automatyczną detekcją optymalnej prędkości sieci Obsługa dowolnej kombinacji urządzeń sieciowych 10 Mb/s oraz 100 Mb/s Przepustowość magistrali: 1.6 Gb/s Tablica adresów MAC: 1000 wpisów, z funkcją Auto-Learning and Auto-Aging Bufor pamięci: 448 KB Obsługa ramek jumbo do 1.6 KB Wyjątkowo kompaktowe wzornictwo Konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichą pracę Przełączanie w technologii Store-and-Forward Kompatybilny ze wszystkimi systemami i Mac Gwarancja 3 lata Obsługiwane standardy: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE802.3x z kontrolą przepływu i mechanizmem Back-pressure IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) Parametry techniczne: Okablowanie: Cat3, 4, 5, 6 UTP/STP Tryb Duplex: dla wszystkich portów (do 200 Mb/s) Uplink: wszystkie porty z auto-krosowaniem MDI/MDX (Automatyczny Uplink) Architektura przełączania: store and forward Szybkość przekazywania pakietów: 1 190 000 pps Bufor pamięci: 448 KB Tabela adresów MAC: 1000 wpisów Przepustowość magistrali: 1,6 Gb/s Obsługa ramek jumbo do 1.6 KB Certyfikaty: FCC Class B, CE Mark, RoHS Diody sygnalizacyjne LED: Zasilanie: Link / Aktywność Szybkość Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny: 5.0 VDC, 0.55 A Pobór mocy maks. 1,26 W Parametry fizyczne: Wymiary (dł. x szer. x wys.) 125 x 53 x 22 mm Waga: 0,15 kg Warunki otoczenia: Temperatura pracy: 0 - 40°C Temperatura przechowywania: -40° - 70°C Wilgotność podczas pracy: 10 - 90% (nieskondensowana) Wilgotność podczas przechowywania:

5 - 90% (nieskondensowana) Zawartość opakowania: 8 portowy przełącznik Fast Ethernet Zasilacz Instrukcja szybkiej instalacji