

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/intellinet-561778-injector-zewnetrzny-high-power-poe-30w-ip67-ik10-p-20241.html>



Intellinet 561778 Injector zewnętrzny High Power PoE+ 30W, IP67, IK10

Cena brutto	517 zł
Cena netto	421 zł
Cena poprzednia	621 zł
Kod producenta	561778
Kod EAN	766623561778

Opis produktu

Intellinet 561778 Injector zewnętrzny High Power PoE+ 30W, IP67, IK10

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe informacje: **Wodoodporny - klasa IP67; Wandaloodporny - klasa IK10; Praca w ekstremalnych temperaturach od -40 do 75°C; Moc wyjściowa: 30W Obsługa transmisji Gigabitowych; Ochrona ESD do 8 kV (powietrze) i 6 kV (kontakt); Metalowa obudowa**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie zewnętrznym**
- Głębokość: **73 mm**
- Liczba portów LAN 10/100/1000: **1 szt.**
- Obsługiwane protokoły: **IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3u**
- Porty PoE: **1 szt.**
- Producent: **Intellinet**
- Szerokość: **150 mm**
- Waga: **386 kg**
- Wysokość: **44 mm**
- Nazwa producenta / importera: **Intellinet IC INTRACOM Vertriebs GmbH Löhbach Str 758553 Halver Niemcy**
- Email: **info@ic-intracom.com**

Intellinet 561778 - Zewnętrzny adapter zasilania High-Power PoE+ Gigabit, odporny na wodę i uszkodzenia. Opis produktu: Power over Ethernet o mocy wyjściowej do 30 watów. Stopień ochrony - odporność na wodę i pyły Klasa IK10 - odporność na uderzenia i wandalizm. Nadaje się do pracy w ekstremalnych temperaturach od -40 do 75°C. Kompatybilny z urządzeniami zasilanymi (PD) zgodnymi ze standardem IEEE 802.3at/af, takimi jak kamery sieciowe, bezprzewodowe punkty dostępowe, telefony VoIP i inne. Obsługuje prędkości transmisji danych do 10/100/1000 Mb/s (Gigabit). Obsługa połączenia na odległość do 100 m. Automatyczne wykrywanie urządzenia zasilanego przez PoE zgodnego ze standardem IEEE 802.3at/af; urządzenia bez PoE odbierają wyłącznie dane. Ochrona przed zwarciami, przeciążeniami i zbyt wysokim napięciem. Punkt uziemienia do ochrony sprzętu przed zewnętrznymi skokami napięcia elektrycznego. Ochrona przeciwprzepięciowa portu do 6 kV. Ochrona ESD do 8 kV (powietrze) i 6 kV (kontakt). Zgodność ze standardami mechanicznymi i środowiskowymi: udary (IEC 60068-2-27), swobodne spadanie (IEC 60068-2-32) i wibracje (IEC 60068-2-6). Otwory do montażu ściennego. Zestaw uziemiający w komplecie. Zapewnia oszczędność czasu oraz pieniędzy dzięki wykorzystaniu istniejących przewodów sieciowych do zasilania oraz transmisji danych. Instalacja plug-and-play; nie wymaga konfiguracji. Gwarancja 3 lata. Obsługiwane standardy: IEEE 802.3af (Power over Ethernet) IEEE 802.3at (High-Power PoE+ Power over Ethernet) IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab (1000BASE-T Gigabit Ethernet). Parametry techniczne: Media transmisyjne: - 10Base-T Cat5e/6/6a UTP/STP RJ45 - 100Base-TX Cat5e/6/6a UTP/STP RJ45 - 1000Base-T Cat5e/6/6a UTP/STP RJ45. Porty: - 1x RJ45 Gigabit - port wejściowy dla danych - 1x 2-pinowy port wejściowy zasilania w bloku zaciskowym - 1x RJ45 Gigabit - port wyjściowy dla danych i zasilania PoE. Certyfikaty: FCC Class A, CE, RoHS. Parametry elektryczne: - Wejście DC: 24 - 56 V DC, 1,5 A (maks.); 2-pinowy port w bloku zaciskowym - Wyjście DC: 30 W, 55 V DC, 0,6 A (maks.); port RJ45 PoE - Pobór mocy: 36 W (maks.). Obsadzenie Pinów PoE: - Pin 1: DC (+) - Pin 2: DC (+) - Pin 3: DC (-) - Pin 6: DC (-). Sygnalizacja LED - Zasilanie (PWR, zielony) i PoE (zielony). Parametry fizyczne: Wymiary (dł. x szer. x wys.): 150 x 73 x 44 mm. Waga: 386 g. Klasa obudowy: IP67 (odporność na warunki atmosferyczne - wodoodporność), IK10 (odporność na uderzenia), IEC 60068-2-27.

(odporność na wstrząsy), IEC 60068-2-32 (odporność na swobodny upadek), IEC 60068-2-6 (odporność na wibracje) Warunki otoczenia: Temperatura pracy: -40 - 75°C Temperatura przechowywania: -40 - 80°C Wilgotność podczas pracy: 10 - 90% RH nieskondensowana Wilgotność podczas przechowywania: 5 - 90%, nieskondensowana Zawartość opakowania: Zewnętrzny adapter zasilania High-Power PoE+ Gigabit odporny na wodę i uszkodzenia Zestaw uziemiający Trzy dławiki kablowe o stopniu ochrony IP67 Zestaw montażowy do ściany Instrukcja użytkownika

Intellinet 561778 Injector zewnętrzny High Power PoE+ 30W, IP67, IK10