

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/intellinet-561808-switch-5p-gigabit-poe-passthrough-zasilany-poe-lub-ac-95w-p-20322.html>



Intellinet 561808 Switch 5p Gigabit PoE Passthrough, zasilany PoE lub AC, 95W

Cena brutto	357 zł
Cena netto	290 zł
Cena poprzednia	428 zł
Kod producenta	561808
Kod EAN	766623561808

Opis produktu

Intellinet 561808 Switch 5p Gigabit PoE Passthrough, zasilany PoE lub AC, 95W

Specyfikacja techniczna

- Akcesoria: **zasilacz, przewód zasilający**
- Algorytm przełączania: **store-and-forward**
- Bufor pamięci: **1024 KB**
- Dodatkowe informacje: **Budżet mocy PoE z dołączonego zasilacza sieciowego: 65 W (17 W na port), budżet mocy PoE w przypadku zasilania switcha metodą PoE przez port PD: 26 W (6,5 W na port) Maksymalne zużycie energii na port nie może przekraczać 30 W**
- Grupa produktowa: **Przełączniki Intellinet**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie sprzedawcy**
- Głębokość: **93 mm**
- Liczba portów LAN 10/100: **5 szt.**
- Obsługiwane protokoły: **IEEE 802.3i IEEE 802.3ab IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3u IEEE 802.3x flow control**
- Porty PoE: **5 szt.**
- Producent: **Intellinet**
- Przeznaczenie: **biurowy**
- Prędkość magistrali wew.: **10 Gb/s**
- Rozmiar tablicy adresów MAC: **2048**
- Szerokość: **168 mm**
- Typ: **niezarządzalny**
- Waga: **0.7 kg**
- Warstwa przełączania: **2**
- Wysokość: **32 mm**
- Nazwa producenta / importera: **Intellinet IC INTRACOM Vertriebs GmbH Löhbach Str 758553 Halver Niemcy Email: info@ic-intracom.com**

Opis produktu: Jeden port IEEE 802.3bt (PoE++ / 4PPoE) PD PoE z mocą wejściową 95 W, cztery porty PSE PoE, budżet mocy PoE do 65 W, wyjście zgodne ze standardem IEEE 802.3at/af, desktop Moc wejściowa do 95 W z injectora lub przełącznika PoE Zapewnia transfer danych i zasilanie do czterech urządzeń sieciowych PoE Podwaja dystans połączenia pomiędzy urządzeniami PoE z 100 metrów do 200 metrów Może być zasilany poprzez PoE lub dzięki dołączonemu zasilaczowi Budżet mocy PoE do 65 W przy użyciu zasilania z gniazda AC lub IEEE 802.3bt przez port wejściowy PD Budżet mocy PoE 25 W przez połączenie IEEE 802.3at i 10 W przez połączenie IEEE 802.3af Porty wyjściowe RJ45 PoE/PoE+ zgodne z IEEE 802.3at/af Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki wykorzystaniu istniejącego przewodu sieciowego do zasilania i transmisji danych Współpracuje z urządzeniami PoE zgodnymi z IEEE 802.3at oraz IEEE 802.3af (bezprowadowe punkty dostępowe, telefony VoIP, kamery sieciowe) Obsługa detekcji standardu IEEE 802.3 at/af oraz ochrona przed zwarcie, przeciążeniem i zbyt wysokim napięciem Przepustowość magistrali przełącznika 10Gb/s Porty 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem optymalnej prędkości sieci Autokrosowanie MDIX na wszystkich portach RJ45 (auto uplink) Przełączanie w technologii Store-and-Forward Obsługa kontroli przepływu IEEE 802.3x w trybie full duplex Tablica adresów MAC do 2048 wpisów Bufor pamięci

1024 kB Gwarancja 3 lata Obsługiwane standardy: IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at Typu 1) IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at Typu 2) IEEE 802.3bt (PoE+/+/4PPoE Power over Ethernet) IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3x (kontrola przepływu dla trybu full duplex)

Parametry techniczne: Media transmisyjne: - 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ45 - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45 - 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45 Prędkość przesyłania/filtrowania pakietów: - 1 488 000 p/s (1000 Mb/s) - 148,800 p/s (100 Mb/s) - 14,880 p/s (10 Mb/s) Tablica MAC adresów: 2048 wpisów Bufor pamięci 1024 kB Przepustowość magistrali wewnętrznej: 10 Gb/s

Architektura przełączania: Store and Forward Certyfikaty: FCC Class A, CE, RoHS Sygnalizacja LED: Zasilanie Link / Aktywność PoE Obsadzenie Pinów PoE: Pin 1: DC (-) Pin 2: DC (-) Pin 3: DC (+) Pin 6: DC (+) Zasilanie: Dołączony zasilacz AC: - Wejście: 100,0 - 240,0 VAC, 50 - 60 Hz, 2,0 A - Wyjście: DC, 54,5 V, 1,32 A - Budżet PoE: 65,0 W (maksymalnie) - Pobór mocy: 72,0 W (maksymalnie) Przez port PD (port nr 5) - Wejście: zgodne z IEEE802.3af/at/bt - Budżet PoE: 65,0 W (maksymalnie) z wejściem IEEE802.3bt; 25,0 W z wejściem IEEE802.3at; 10,0 W z wejściem IEEE802.3af - Pobór mocy: 71 W (maksymalnie) Warunki otoczenia: Metalowa obudowa Wymiary (dł. x szer. x wys.): 93 x 168 x 32 mm Waga: 700 g Temperatura pracy: 0° ~ 50°C Temperatura magazynowania: 0 - 70°C Wilgotność pracy: 10% - 90% RH, nieskondensowana Zawartość opakowania: Przełącznik Gigabit Zasilany Przez PoE 5-Portowy z PoE Passthrough Zasilacz Kabel zasilający Instrukcja Uwaga: całkowity budżet PoE dla tego przełącznika wynosi 65 W przy użyciu dołączonego zasilacza AC. Daje to maksymalną dystrybucję mocy na port do 17 W. W przypadku korzystania z portu PD w celu zapewnienia zasilania całkowity budżet mocy wynosi 26 W (6,5 W na port). Maksymalne zużycie energii na port nie może przekraczać 30 W.

Intellinet 561808 Switch 5p Gigabit PoE Passthrough, zasilany PoE lub AC, 95W