

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/intellinet-561815-switch-16p-gigabit-manual-vlan-p-20333.html>



Intellinet 561815 Switch 16p Gigabit manual VLAN

Cena brutto	344 zł
Cena netto	280 zł
Cena poprzednia	413 zł
Kod producenta	561815
Kod EAN	766623561815

Opis produktu

Intellinet 561815 Switch 16p Gigabit manual VLAN

Specyfikacja techniczna

- Akcesoria: **Kabel zasilający, uchwyty mocujące 19", cztery gumowe stopki, instrukcja**
- Algorytm przełączania: **store-and-forward**
- Bufor pamięci: **512 KB**
- Dodatkowe informacje: **Dostępne tryby pracy (wybierane za pomocą przełącznika suwakowego na panelu przednim): normalny, kontrola przepływu wyłączona, VLAN (izolacja portów), rozszerzenie sieci**
- Grupa produktowa: **Przełączniki Intellinet**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie sprzedawcy**
- Głębokość: **126 mm**
- Liczba portów LAN 10/100/1000: **16 szt.**
- Możliwość instalacji w szafach 19": **tak**
- Obsługa VLANów: **tak**
- Obsługiwane protokoły: **IEEE 802.3IEEE 802.3abIEEE 802.3azIEEE 802.3uIEEE 802.3x flow control**
- Producent: **Intellinet**
- Przeznaczenie: **do szaf RACK 19"**
- Prędkość magistrali wew.: **32 Gb/s**
- Rozmiar tablicy adresów MAC: **8192**
- Szerokość: **280 mm**
- Typ: **niezarządzalny**
- Waga: **1 kg**
- Warstwa przełączania: **2**
- Wysokość: **44 mm**
- Nazwa producenta / importera: **IntellinetIC INTRACOM Vertriebs GmbHLöhbacher Str 758553 HalverNiemcyEmail: info@ic-intracom.com**

16-portowy przełącznik Gigabit Ethernet RJ45 10/100/1000 Mb/s, technologie Green Ethernet / IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, desktop, zawiera elementy do montażu w szafie Rack 19" Opis produktu: Porty 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem optymalnej prędkości sieci Ręczne przełączanie na tryb VLAN umożliwiające izolowanie portów od 1 do 14 przy jednoczesnym zachowaniu ich komunikacji z portami 15 i 16 Ręczne przełączanie na tryb Extend umożliwiające przedłużenie odległości transmisji do 250 m przy zmniejszonej prędkości 10 Mb/s Przepustowość magistrali 32 Gbps Technologia ograniczania zużycia energii "Green Ethernet" dezaktywuje nieużywane porty oraz dostosowuje poziom mocy na podstawie długości kabli Obsługa ramek jumbo o wielkości do 9 kB Ręczne przełączanie na tryb Flow Control Off powodujący wyłączenie sterowania przepływem pakietów Autokrosowanie MDIX na wszystkich portach RJ45 (auto uplink) Przełączanie w technologii Store-and-Forward Obsługa 802.3x flow control dla trybu full duplex oraz collision-based backpressure dla trybu half duplex Tablica adresów MAC o wielkości 8k Bufor pamięci 512kB Kompaktowy rozmiar w wytrzymałej metalowej obudowie Punkt uziemienia do ochrony sprzętu przed zewnętrznymi skokami napięcia elektrycznego Gumowe stopki gwarantują stabilność stacji Konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichą pracę Uchwyty montażowe 19" w zestawie Gwarancja 3 lata Obsługiwane standardy: IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet IEEE

802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3x (kontrola przepływu dla trybu full duplex) Parametry techniczne: Media transmisyjne: - 10Base-T Cat3/4/5 UTP/STP RJ45, 8 pin - 100Base-TX Cat5/5e UTP/STP RJ45, 8 pin - 1000Base-T Cat5e/6/6a UTP/STP RJ45, 8 pin Prędkość przesyłania/filtrowania pakietów: - 1 488 000 p/s (1000 Mb/s) - 148,800 p/s (100 Mb/s) - 14,880 p/s (10 Mb/s) Tablica adresów MAC: do 8192 wpisów Prędkość magistrali: 32 Gb/s Architektura przełączania: Store and Forward Porty: 16 x RJ45 Gigabit Ethernet Certyfikaty: FCC Class A, CE Dostępne tryby pracy (wybierane za pomocą przełącznika suwakowego na panelu przednim): Normalny Kontrola przepływu wyłączona VLAN (izolacja portów) Rozszerzenie sieci Podświetlanie LED: Zasilanie Link / Aktywność Zasilanie: Zasilacz wewnętrzny: 100,0-240,0 V AC, 50/60 Hz Pobór mocy: 10,1 W (maks.) Warunki otoczenia: Metalowa obudowa Wymiary (dł. x szer. x wys.): 126 x 280 x 44 mm Waga netto: 1,1 kg Waga brutto: 1,6 kg Temperatura pracy: 0 - 40°C Temperatura magazynowania: -40° - 70°C Wilgotność robocza: 5-90% RH, bez kondensacji Zawartość opakowania: Przełącznik Ethernet Gigabit 16-portowy Kabel zasilający Uchwyty mocujące 19" Cztery gumowe stopki Instrukcja

Intellinet 561815 Switch 16p Gigabit manual VLAN