

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/intellinet-561952-zewnetrzny-laczniak-rj45-poe-30w-do-1000m-zestaw-2-szt-ip67-p-18442.html>



Intellinet 561952 Zewnętrzny łącznik RJ45 PoE+ 30W, do 1000m, zestaw 2 szt, IP67

Cena brutto	547 zł
Cena netto	445 zł
Cena poprzednia	657 zł
Kod producenta	561952
Kod EAN	766623561952

Opis produktu

Intellinet 561952 Zewnętrzny łącznik RJ45 PoE+ 30W, do 1000m, zestaw 2 szt, IP67

Kolor: **biały**

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe informacje: **W zestawie 2 modułyObsługa standardu IEEE 802.3bt/at/af; Klasa szczelności IP67Odległość 1000m do uzyskania przy odpowiedniej instalacji obydwu modułów**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie zewnętrznym**
- Ilość w zestawie: **2 szt.**
- Kategoria: **5e**
- Kolor: **biały**
- Końcówka 1: **1 x RJ-45 gniazdo**
- Końcówka 2: **1 x RJ-45 gniazdo**
- Materiał: **tworzywo sztuczne IP67**
- Producent: **Intellinet**
- Przepustowość: **100 Mbps**
- Standard: **RJ-45**
- Typ: **łącznik**
- Waga: **155 g**
- Wymiary: **157 x 29 x 29 mm**
- Zastosowanie: **Do dostarczania zasilania PoE do 30W przy 100Mb/s na odległość do 300m lub do 15,4W przy prędkości 10Mb/s na odległość do 800m, do dostarczania danych odległość do 1000m, produkt idealny do instalacji kamer IP i monitoringu**
- Nazwa producenta / importera: **IntellinetIC INTRACOM Vertriebs GmbHLöhbacher Str 758553 HalverNiemcyEmail: info@ic-intracom.com**

Intellinet 561952 - łącznik zewnętrzny RJ45 Fast Ethernet PoE+ o dalekim zasięgu - wydłuża zasięg PoE do 1000 m, jeden port PD 95 W, zgodny z IEEE 802.3bt (4PPoE), wodoodporny i pyłoszczelny - IP67, zestaw dwóch modułów

Opis produktu: Dostarcza zasilanie do 30 W przy prędkości 100 Mb/s na odległość do 300 m lub do 15,4 W przy prędkości 10 Mb/s na odległość do 800 m Stopień ochrony - odporność na wodę i pyły Niezwykle długi zasięg zasilania PoE i obudowa odporna na warunki atmosferyczne, produkt idealny do instalacji kamer IP i monitoringu Dostarcza dane na odległość do 1000 m bez utraty pakietów Łącznik zawiera dwa moduły dla osiągnięcia maksymalnej odległości Kompatybilny z urządzeniami zasilanymi (PD) zgodnymi ze standardem IEEE 802.3bt/at/af, takimi jak kamery sieciowe, bezprzewodowe punkty dostępowe, telefony VoIP i inne Obsługuje szybkości transmisji danych 10/100 Mb/s Automatyczne wykrywanie urządzenia zasilanego przez PoE zgodnego ze standardem IEEE 802.3bt/at/af; urządzenia bez PoE odbierają wyłącznie dane Ochrona przed zwarciem, przeciążeniem i zbyt wysokim napięciem Nie wymaga dodatkowego zasilania, zasilany bezpośrednio z wejściowego portu PoE Kompatybilność ze standardem z IEEE 802.3bt/at/af - pełna zgodność z zasilaczami i przełącznikami PoE (PSE) Instalacja Plug and Play, nie wymaga specjalistycznej konfiguracji W pełni zgodny z ustawą Departamentu Obrony USA - NDAA, dotyczącą użycia odpowiedniego sprzętu do wytwarzania produktów i usług telekomunikacyjnych Gwarancja 3 lata Parametry

techniczne: Obsługiwane standardy - IEEE 802.3af (Power over Ethernet) compatible - IEEE 802.3at (High-Power PoE+ Power over Ethernet) compatible - IEEE 802.3bt (PoE++/4PPoE/Ultra Power over Ethernet) compatible - IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) - IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) - IEEE 802.3x (Full duplex and flow control) Obsługiwane media transmisyjne: - 10Base-T Cat3/4/5/5e/6/6a UTP/STP RJ45 - 100Base-TX Cat5/5e/6/6a UTP/STP RJ45 Certyfikaty: FCC, CE, RoHS, UKCA, NDAA Parametry elektryczne: Moc wejściowa: PSE zgodny z IEEE 802.3at/af, maks. 30 W, 48-55 VDC Obsadzenie pinów PoE wejściowe: - IEEE Alternatywa A (pary 1/2 oraz 3/6) - IEEE Alternatywa B (pary 4/5 oraz 7/8) Obsadzenie pinów PoE wyjściowe: - IEEE Alternatywa A (pary 1/2 oraz 3/6) Moc wyjściowa PD: maks. 30 W, 44 - 55 VDC Pobór mocy 0,4 W (bez obciążenia) / 0,7 W maks. (przy pełnym obciążeniu) Parametry fizyczne: Obudowa z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP67 (odporna na warunki atmosferyczne) Wymiary (dł. x szer. x wys.): 157 x 29 x 29 mm Waga netto: 155 g Waga brutto: 194 g Temperatura pracy: -10 - 55°C Temperatura magazynowania: -40° - 70°C Wilgotność: 10 - 90% RH, nieskondensowana Wilgotność magazynowania: 5 - 90%, nieskondensowana Zawartość opakowania: 2x łącznik zewnętrzny Fast Ethernet PoE+ 4x dławik kablowy o stopniu ochrony IP67 Instrukcja

Intellinet 561952 Zewnętrzny łącznik RJ45 PoE+ 30W, do 1000m, zestaw 2 szt, IP67