

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/intellinet-771900-gniazdo-sieciowe-podtynkowe-2xrj45-cat6-10g-stp-80x80mm-biale-p-18438.html>



Intellinet 771900 Gniazdo sieciowe podtynkowe 2xRJ45 Cat6 10G, STP, 80x80mm, białe

Cena brutto	44 zł
Cena netto	36 zł
Cena poprzednia	53 zł
Kod producenta	771900
Kod EAN	766623771900

Opis produktu

Intellinet 771900 Gniazdo sieciowe podtynkowe 2xRJ45 Cat6 10G, STP, 80x80mm, białe

Kolor: **biały**

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe informacje: **Posiada dwa wejścia sieciowe umieszczone pod kątem 40°, zaciski typu LSA kompatybilne z narzędziami 110, Krone, itp., gniazdo kompatybilne z przewodem z litego drutu o średnicy AWG 26/1 do 22/1, zintegrowana etykieta do opisanie gniazda**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie sprzedawcy**
- Ilość w zestawie: **1 szt.**
- Kategoria: **6**
- Kolor: **biały**
- Końcówka 1: **1 x RJ-45 gniazdo**
- Końcówka 2: **1 x RJ-45 gniazdo**
- Materiał: **Styki z brązu fosforowego, ocynkowane, platerowane 3 mikro-calowym złoceniem, IDC z fosforobrazu, ekranowanie ze stopu cynku, obudowa z plastiku ABS**
- Połączone końcówki: **tak**
- Producent: **Intellinet**
- Standard: **RJ-45**
- Typ: **gniazdo**
- Typ ekranowania: **S/FTP**
- Waga: **150 g**
- Wymiary: **80 x 80 x 31 mm**
- Zastosowanie: **Ekranowane podwójne gniazdo sieciowe do instalacji w szybkich sieciach w kategorii Cat6, kompatybilne z wcześniejszymi kategoriami**
- Nazwa producenta / importera: **IntellinetIC INTRACOM Vertriebs GmbH Löhbach Str 758553 Halver Niemcy**
- Email: **info@ic-intracom.com**

Intellinet 771900: 2-portowe gniazdo sieciowe RJ45 Cat6 10G, ekranowanie STP, standardowo montowane podtynkowo, z możliwością montażu natynkowego za pomocą opcjonalnej dedykowanej puszki Intellinet 771894, kolor biały sygnałowy RAL9003

Opis produktu: Ekranowane gniazdo podtynkowe RJ45 Cat6 STP 360° dla sieci 10G, HDBaseT i PoE do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE Dwa wejścia sieciowe umieszczone pod kątem 40° Montowane na puszcze podtynkowej (brak w zestawie) Możliwość montażu natynkowego za pomocą puszki natynkowej Intellinet 771894 (brak w zestawie - do kupienia osobno) Styki pokryte 3 mikrocinalowym złoceniem Kompatybilne z przewodem z litego drutu o średnicy AWG 26/1 do 22/1 Zgodność z normami ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1 i ANSI/TIA-568 Format europejski o wymiarach 80 x 80 mm Regulowana elastyczna odgiętka do kabla Standardowe wzornictwo 8P8C, do połączeń w sieciach RJ45 Zintegrowana etykieta do opisanie gniazda Zacisk typu LSA kompatybilny z narzędziami 110, Krone, itp. Profil odpowiedni dla okrągłych kabli Gwarancja 3 lata Standardy i certyfikaty: CE RoHS ISO/IEC 11801 DIN EN 50173-1 Parametry techniczne: Obsługa przepustowości do 10Gbps Maks. częstotliwość pracy: 250 MHz Obsługa wszystkich standardów PoE do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE Ilość

cykli użycia: ≥ 750 Materiał wykonania: Styki: brąz fosforowy, ocynkowane Platerowanie styków: 3 mikro-calowe złączenie IDC: fosforobraz Ekranowanie: stop cynku Obudowa: plastik ABS Parametry elektryczne: Rezystancja izolacji: ≤ 250 MOhm Wytrzymałość dielektryczna: 1000 V DC/700 V AC, 60 Hz przez 1 minutę Rezystancja styku: 20 MOhm Parametry fizyczne: Wymiary (dł. x szer. x głęb.): 80 x 80 x 31 mm Waga netto: 150 g Waga brutto: 160 g Warunki otoczenia: Temperatura pracy: -10° - 60°C Temperatura magazynowania: -40° - 70°C Wilgotność pracy (nieskondensowana): 10% - 90% RH Zawartość opakowania: 2-portowe gniazdo sieciowe RJ45 Cat6 10G, ekranowane STP, Produkty podobne lub dedykowane: Intellinet 771917 — 2-portowe gniazdo sieciowe RJ45 Cat6a 10G, ekranowane STP Intellinet 771894 — puszka do natynkowego montażu gniazd sieciowych Intellinet 771900 i 771917

Intellinet 771900 Gniazdo sieciowe podtynkowe 2xRJ45 Cat6 10G, STP, 80x80mm, białe