

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/intellinet-771900-gniazdo-sieciowe-podtynkowe-2xrj45-cat6-10g-stp-80x80mm-biale-p-44996.html>



Intellinet 771900 Gniazdo sieciowe podtynkowe 2xRJ45 Cat6 10G, STP, 80x80mm, białe

Cena brutto	50 zł
Cena netto	40 zł
Cena poprzednia	60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 Dni
Kod producenta	771900
Kod EAN	766623771900
Producent	Intellinet

Opis produktu

Intellinet 771900 Gniazdo sieciowe podtynkowe 2xRJ45 Cat6 10G, STP, 80x80mm, białe

Kolor: **biały**

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe informacje: **Posiada dwa wejścia sieciowe umieszczone pod kątem 40°, zaciski typu LSA kompatybilne z narzędziami 110, Krone, itp., gniazdo kompatybilne z przewodem z litego drutu o średnicy AWG 26/1 do 22/1, zintegrowana etykieta do opisanie gniazda**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie sprzedawcy**
- Ilość w zestawie: **1 szt.**
- Kategoria: **6**
- Kolor: **biały**
- Końcówka 1: **1 x RJ-45 gniazdo**
- Końcówka 2: **1 x RJ-45 gniazdo**
- Materiał: **Styki z brązu fosforowego, ocynkowane, platerowane 3 mikro-calowym złoceniem, IDC z fosforobrazu, ekranowanie ze stopu cynku, obudowa z plastiku ABS**
- Połączone końcówki: **tak**
- Producent: **Intellinet**
- Standard: **RJ-45**
- Typ: **gniazdo**
- Typ ekranowania: **S/FTP**
- Waga: **150 g**
- Wymiary: **80 x 80 x 31 mm**
- Zastosowanie: **Ekranowane podwójne gniazdo sieciowe do instalacji w szybkich sieciach w kategorii Cat6, kompatybilne z wcześniejszymi kategoriami**
- Nazwa producenta / importera: **IntellinetIC INTRACOM Vertriebs GmbH Löhbacher Str 758553 Halver Niemcy Email: info@ic-intracom.com**

Intellinet 771900: 2-portowe gniazdo sieciowe RJ45 Cat6 10G, ekranowanie STP, standardowo montowane podtynkowo, z możliwością montażu natynkowego za pomocą opcjonalnej dedykowanej puszki Intellinet 771894, kolor biały sygnałowy RAL9003 Opis produktu: Ekranowane gniazdo podtynkowe RJ45 Cat6 STP 360° dla sieci 10G, HDBaseT i PoE do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE Dwa wejścia sieciowe umieszczone pod kątem 40° Montowane na puszcze podtynkowej (brak w zestawie) Możliwość montażu natynkowego za pomocą puszki natynkowej Intellinet 771894 (brak w zestawie - do kupienia

osobno) Styki pokryte 3 mikrocalowym złączeniem Kompatybilne z przewodem z litego drutu o średnicy AWG 26/1 do 22/1 Zgodność z normami ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1 i ANSI/TIA-568 Format europejski o wymiarach 80 x 80 mm Regulowana elastyczna odgiętka do kabla Standardowe wzornictwo 8P8C, do połączeń w sieciach RJ45 Zintegrowana etykieta do opisanie gniazda Zacisk typu LSA kompatybilny z narzędziami 110, Krone, itp. Profil odpowiedni dla okrągłych kabli Gwarancja 3 lata Standardy i certyfikaty: CE RoHS ISO/IEC 11801 DIN EN 50173-1 Parametry techniczne: Obsługa przepustowości do 10Gbps Maks. częstotliwość pracy: 250 MHz Obsługa wszystkich standardów PoE do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE Ilość cykli użycia: ≥750 Materiał wykonania: Styki: brąz fosforowy, ocynkowane Platerowanie styków: 3 mikro-calowe złączenie IDC: fosforobraz Ekranowanie: stop cynku Obudowa: plastik ABS Parametry elektryczne: Rezystancja izolacji: ≤ 250 MOhm Wytrzymałość dielektryczna: 1000 V DC/700 V AC, 60 Hz przez 1 minutę Rezystancja styku: 20 MOhm Parametry fizyczne: Wymiary (dł. x szer. x głęb.): 80 x 80 x 31 mm Waga netto: 150 g Waga brutto: 160 g Warunki otoczenia: Temperatura pracy: -10° - 60°C Temperatura magazynowania: -40° - 70°C Wilgotność pracy (nieskondensowana): 10% - 90% RH Zawartość opakowania: 2-portowe gniazdo sieciowe RJ45 Cat6 10G, ekranowane STP, Produkty podobne lub dedykowane: Intellinet 771917 — 2-portowe gniazdo sieciowe RJ45 Cat6a 10G, ekranowane STP Intellinet 771894 — puszka do natynkowego montażu gniazd sieciowych Intellinet 771900 i 771917

Intellinet 771900 Gniazdo sieciowe podtynkowe 2xRJ45 Cat6 10G, STP, 80x80mm, białe