

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/intellinet-790741-wtyk-modularny-rj45-cat6a-10g-beznarzedziowy-stp-p-18435.html>

Intellinet 790741 Wtyk modularny RJ45 Cat6a 10G beznarzędziowy, STP



Cena brutto	38 zł
Cena netto	31 zł
Cena poprzednia	46 zł
Kod producenta	790741
Kod EAN	766623790741

Opis produktu

Intellinet 790741 Wtyk modularny RJ45 Cat6a 10G beznarzędziowy, STP

Kolor: **szary**

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe informacje: **Wtyk beznarzędziowy przeznaczony do skrętki z litego drutu i linki, połączane styki, wyposażony w blokadę portu, z uchwytem pociągowym dla łatwiejszego odłączania w trudno dostępnych miejscach**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie sprzedawcy**
- Ilość w zestawie: **1 szt.**
- Kategoria: **6a**
- Kolor: **szary**
- Końcówka 1: **1 x RJ-45**
- Producent: **Intellinet**
- Standard: **RJ-45**
- Typ: **wtyk**
- Typ ekranowania: **S/FTP**
- Waga: **25 g**
- Wymiary: **63 x 14 x 17 mm**
- Nazwa producenta / importera: **IntellinetIC INTRACOM Vertriebs GmbH Löhbacher Str 758553 Halver Niemcy Email: info@ic-intracom.com**

Opis produktu: Wtyk przeznaczony do łatwego i szybkiego montażu wysokiej jakości okablowania, ekranowanie STP, do litego drutu i linki, połączane styki, metalowa obudowa Wyposażony w funkcję blokady portu Wtyk premium RJ45 Cat6a, ekranowany STP 360°, idealny do sieci 10G oraz PoE IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE Wbudowany uchwyt pociągowy z zaczepem zwalniającym ułatwiający odłączanie od portu RJ45, szczególnie w trudno dostępnych miejscach Styki pokryte 50 mikronowym złoceniem Przystosowany do kabli typu drut o grubości AWG od 26/1 do 23/1 oraz linki o grubości AWG od 27/7 do 23/7 Regulowana elastyczna odgiętka do kabla Zgodność ze standardem ANSI/TIA-568-D, ISO/IEC 11801 oraz IEC 60603-7-51 Standardowe wzornictwo 8P8C, do połączeń w sieciach RJ45 Kompatybilny oraz kodowany kolorystycznie zgodnie z T568A oraz T568B Profil odpowiedni dla okrągłych kabli Gwarancja Lifetime Warranty Parametry techniczne: Obsługa przepustowości do 10Gbps Maksymalne pasmo częstotliwości: 500MHz Obsługa wszystkich standardów PoE do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE Ilość cykli użycia: ≥750 Materiał wykonania: Styki: fosforobraz Platerowanie styków: 50 mikrometrowe złocenie IDC: fosforobraz Obudowa: odlew ze stopu cynku Parametry elektryczne: Rezystancja izolacji: ≥ 500 MOhm Wytrzymałwane napięcie dielektryczne: 1000V DC / 750V AC przez 1 minutę Rezystancja styku: ≤20 MOhm Prąd znamionowy: 1.5A Parametry fizyczne: Wymiary (dł. x szer. x wys.): 63 x 14 x 17 mm Waga: 25g Warunki otoczenia: Temperatura pracy: -10 - 60°C Temperatura magazynowania: -40° - 70°C Wilgotność pracy (nieskondensowana): 10% - 90% RH Standardy i certyfikaty: CE RoHS FCC ISO/IEC 11801 IEC 60603-7-51 Cat5 (ANSI/TIA/EIA-568-D) Cat5e (TIA/EIA-568-D) Cat6 (ANSI/TIA-568-D) Cat6a (ANSI/TIA-568-D) Zawartość opakowania: Wtyk modularny RJ45 Cat6a 10G beznarzędziowy, ekranowany Instrukcja

Intellinet 790741 Wtyk modularny RJ45 Cat6a 10G beznarzędziowy, STP