

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/intellinet-790741-wtyk-modularny-rj45-cat6a-10g-beznarzedziowy-stp-p-44993.html>

Intellinet 790741 Wtyk modularny RJ45 Cat6a 10G beznarzędziowy, STP



Cena brutto	43 zł
Cena netto	35 zł
Cena poprzednia	52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 Dni
Kod producenta	790741
Kod EAN	766623790741
Producent	Intellinet

Opis produktu

Intellinet 790741 Wtyk modularny RJ45 Cat6a 10G beznarzędziowy, STP

Kolor: **szary**

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe informacje: **Wtyk beznarzędziowy przeznaczony do skrętki z litego drutu i linki, połączane styki, wyposażony w blokadę portu, z uchwytem pociągowym dla łatwiejszego odłączania w trudno dostępnych miejscach**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie sprzedawcy**
- Ilość w zestawie: **1 szt.**
- Kategoria: **6a**
- Kolor: **szary**
- Końcówka 1: **1 x RJ-45**
- Producent: **Intellinet**
- Standard: **RJ-45**
- Typ: **wtyk**
- Typ ekranowania: **S/FTP**
- Waga: **25 g**
- Wymiary: **63 x 14 x 17 mm**
- Nazwa producenta / importera: **Intellinet IC INTRACOM Vertriebs GmbH Löhbacher Str 7 58553 Halver Niemcy DE Email: info@ic-intracom.com**

Opis produktu: Wtyk przeznaczony do łatwego i szybkiego montażu wysokiej jakości okablowania, ekranowanie STP, do litego drutu i linki, połączane styki, metalowa obudowa Wyposażony w funkcję blokady portu Wtyk premium RJ45 Cat6a, ekranowany STP 360°, idealny do sieci 10G oraz PoE IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE Wbudowany uchwyt pociągowy z zaczepem zwalniającym ułatwiający odłączanie od portu RJ45, szczególnie w trudno dostępnych miejscach Styki pokryte 50 mikronowym złoceniem Przystosowany do kabli typu drut o grubości AWG od 26/1 do 23/1 oraz linki o grubości AWG od 27/7 do 23/7 Regulowana elastyczna odgiętka do kabla Zgodność ze standardem ANSI/TIA-568-D, ISO/IEC 11801 oraz IEC 60603-7-51 Standardowe wzornictwo 8P8C, do połączeń w sieciach RJ45 Kompatybilny oraz kodowany kolorystycznie zgodnie z T568A oraz T568B Profil odpowiedni dla okrągłych kabli Gwarancja Lifetime Warranty Parametry techniczne: Obsługa przepustowości do 10Gbps Maksymalne pasmo częstotliwości: 500MHz Obsługa wszystkich standardów PoE do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE Ilość cykli użycia: ≥750 Materiał wykonania: Styki: fosforobraz Platerowanie styków: 50 mikrocalkowe złoczenie IDC: fosforobraz Obudowa: odlew ze stopu cynku Parametry elektryczne: Rezystancja izolacji: ≥ 500 MOhm Wytrzymałwane napięcie dielektryczne: 1000V DC / 750V AC przez 1 minutę Rezystancja styku: ≤20 MOhm Prąd znamionowy: 1.5A Parametry fizyczne: Wymiary (dł. x szer. x wys.): 63 x 14 x 17 mm Waga: 25g Warunki otoczenia: Temperatura pracy: -10 - 60°C Temperatura magazynowania: -40° - 70°C Wilgotność pracy (nieskondensowana): 10% - 90% RH Standardy i

certyfikaty: CE RoHS FCC ISO/IEC 11801 IEC 60603-7-51 Cat5 (ANSI/TIA/EIA-568-D) Cat5e (TIA/EIA-568-D) Cat6 (ANSI/TIA-568-D) Cat6a (ANSI/TIA-568-D) Zawartość opakowania: Wtyk modularny RJ45 Cat6a 10G beznarzędziowy, ekranowany Instrukcja

Intellinet 790741 Wtyk modularny RJ45 Cat6a 10G beznarzędziowy, STP