

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/intellinet-790796-wtyk-modularny-rj45-samozaciskowy-cat6-10g-stp-p-18436.html>



Intellinet 790796 Wtyk modularny RJ45 samozaciskowy Cat6 10G, STP

Cena brutto	19 zł
Cena netto	16 zł
Cena poprzednia	23 zł
Kod producenta	790796
Kod EAN	766623790796

Opis produktu

Intellinet 790796 Wtyk modularny RJ45 samozaciskowy Cat6 10G, STP

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe informacje: **Beznarzędziowy montaż**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie sprzedawcy**
- Ilość w zestawie: **1 szt.**
- Kategoria: **6a**
- Końcówka 1: **1 x RJ-45**
- Materiał: **Styki z fosforobrazu z 50 mikronowym złoceniem, zacisk IDC z fosforobrazu, obudowa odlana ze stopu cynku**
- Producent: **Intellinet**
- Standard: **RJ-45**
- Typ: **wtyk**
- Typ ekranowania: **S/FTP**
- Waga: **20 g**
- Wymiary: **41 x 15 x 18 mm**
- Nazwa producenta / importera: **IntellinetIC INTRACOM Vertriebs GmbH Löhbach Str 758553 Halver Niemcy**
- Email: **info@ic-intracom.com**

Opis produktu: Gwarantuje najwyższej jakości, szybkie oraz proste zaciskanie przewodu, STP, do linki oraz drutu, połączane styki, metalowa obudowa Prosty, szybki oraz beznarzędziowy montaż na wysokowydajnych kablach sieciowych, idealny podczas pracy w terenie Wtyk modularny RJ45 Cat6a klasy premium, ekranowany STP 360°, dedykowany do instalacji 10G oraz PoE (do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE) Styki pokryte 50 mikrocinalowym złoceniem Przystosowany do kabli typu drut o grubości AWG od 26/1 do 23/1 oraz linki o grubości AWG od 27/7 do 23/7 Regulowany reduktor naprężeń Zgodny z normami ANSI/TIA-568-D, ISO/IEC 11801 oraz IEC 60603-7-51 Standardowe wzornictwo 8P8C, do połączeń w sieciach RJ45 Kompatybilny oraz kodowany kolorystycznie zgodnie z T568A oraz T568B Profil odpowiedni dla okrągłych kabli Gwarancja "Lifetime Warranty" Parametry ogólne: Obsługa przepustowości do 10Gbps Maksymalne pasmo częstotliwości: 500MHz Obsługa wszystkich standardów PoE do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE Ilość cykli użycia: ≥750 Materiał wykonania: Styki: fosforobraz Platerowanie styków: 50 mikro-calowe złoczenie IDC: fosforobraz Obudowa: odlew ze stopu cynku Parametry elektryczne: Rezystancja izolacji: ≥ 500 MOhm Wytrzymywane napięcie dielektryczne: 1000V DC / 750V AC przez 1 minutę Rezystancja styku: ≤20 MOhm Prąd znamionowy: 1.5A Parametry fizyczne: Wymiary: (dł. x szer. x wys.): 41 x 15 x 18 mm Waga: 20g Warunki otoczenia: Temperatura pracy: -10° - 60°C Temperatura magazynowania: -40° - 70°C Wilgotność pracy (nieskondensowana): 10% - 90% RH Standardy oraz certyfikaty: CE RoHS FCC ISO/IEC 11801 IEC 60603-7-51 Cat5 (ANSI/TIA/EIA-568-D) Cat5e (TIA/EIA-568-D) Cat6 (ANSI/TIA-568-D) Cat6a (ANSI/TIA-568-D) Zawartość opakowania: Wtyk modularny RJ45 Cat6 ekranowany 10G beznarzędziowy Instrukcja

Intellinet 790796 Wtyk modularny RJ45 samozaciskowy Cat6 10G, STP

