

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/intellinet-790796-wtyk-modularny-rj45-samozaciskowy-cat6-10g-stp-p-44994.html>



## Intellinet 790796 Wtyk modularny RJ45 samozaciskowy Cat6 10G, STP

Cena brutto	<b>22 zł</b>
Cena netto	<b>18 zł</b>
Cena poprzednia	<b>26 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>2 Dni</b>
Kod producenta	<b>790796</b>
Kod EAN	<b>766623790796</b>
Producent	<b>Intellinet</b>

### Opis produktu

**Intellinet 790796 Wtyk modularny RJ45 samozaciskowy Cat6 10G, STP**

#### Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe informacje: **Beznarzędziowy montaż**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie sprzedawcy**
- Ilość w zestawie: **1 szt.**
- Kategoria: **6a**
- Końcówka 1: **1 x RJ-45**
- Materiał: **Styki z fosforobrazu z 50 mikronowym złoceniem, zacisk IDC z fosforobrazu, obudowa odlana ze stopu cynku**
- Producent: **Intellinet**
- Standard: **RJ-45**
- Typ: **wtyk**
- Typ ekranowania: **S/FTP**
- Waga: **20 g**
- Wymiary: **41 x 15 x 18 mm**
- Nazwa producenta / importera: **IntellinetIC INTRACOM Vertriebs GmbH Löhbacher Str 758553 Halver Niemcy Email: info@ic-intracom.com**

Opis produktu: Gwarantuje najwyższej jakości, szybkie oraz proste zaciskanie przewodu, STP, do linki oraz drutu, połączone styki, metalowa obudowa Prosty, szybki oraz beznarzędziowy montaż na wysokowydajnych kablach sieciowych, idealny podczas pracy w terenie Wtyk modularny RJ45 Cat6a klasy premium, ekranowany STP 360°, dedykowany do instalacji 10G oraz PoE (do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE) Styki pokryte 50 mikrocalowym złoceniem Przystosowany do kabli typu drut o grubości AWG od 26/1 do 23/1 oraz linki o grubości AWG od 27/7 do 23/7 Regulowany reduktor naprężeń Zgodny z normami ANSI/TIA-568-D, ISO/IEC 11801 oraz IEC 60603-7-51 Standardowe wzornictwo 8P8C, do połączeń w sieciach RJ45 Kompatybilny oraz kodowany kolorystycznie zgodnie z T568A oraz T568B Profil odpowiedni dla okrągłych kabli Gwarancja "Lifetime Warranty" Parametry ogólne: Obsługa przepustowości do 10Gbps Maksymalne pasmo częstotliwości: 500MHz Obsługa wszystkich standardów PoE do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE Ilość cykli użycia: ≥750 Materiał wykonania: Styki: fosforobraz Płaterowanie styków: 50 mikro-calowe złoczenie IDC: fosforobraz Obudowa: odlew ze stopu cynku Parametry elektryczne: Rezystancja izolacji: ≥ 500 MOhm Wytrzymawane napięcie dielektryczne: 1000V DC / 750V AC przez 1 minutę Rezystancja styku: ≤20 MOhm Prąd znamionowy: 1.5A Parametry fizyczne: Wymiary: (dł. x szer. x wys.): 41 x 15 x 18 mm Waga: 20g Warunki otoczenia: Temperatura pracy: -10° - 60°C Temperatura magazynowania: -40° - 70°C Wilgotność pracy (nieskondensowana): 10% - 90% RH Standardy oraz certyfikaty: CE RoHS FCC ISO/IEC 11801 IEC 60603-7-51 Cat5 (ANSI/TIA/EIA-568-D) Cat5e (TIA/EIA-568-D) Cat6 (ANSI/TIA-568-D) Cat6a (ANSI/TIA-568-D) Zawartość opakowania: Wtyk modularny RJ45 Cat6 ekranowany 10G beznarzędziowy Instrukcja

---

Intellinet 790796 Wtyk modularny RJ45 samozaciskowy Cat6 10G, STP