

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/intellinet-791199-wtyk-modularny-rj45-cat81-beznarzedziowy-stp-p-18440.html>



Intellinet 791199 Wtyk modularny RJ45 Cat8.1 beznarzędziowy, STP

Cena brutto	40 zł
Cena netto	32 zł
Cena poprzednia	48 zł
Kod producenta	791199
Kod EAN	766623791199

Opis produktu

Intellinet 791199 Wtyk modularny RJ45 Cat8.1 beznarzędziowy, STP

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe informacje: **ekranowanie STP 360°, dedykowany do instalacji 25G/40G oraz PoE (do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE), styki pokryte 3 mikrocalowym złączeniem, do przewodów typu drut o grubości AWG od 26/1 do 23/1 oraz linki o grubości AWG od 27/7 do 23/7, temperatura pracy od -40° do 60°C, zasięg łącza stałego do 24m, zasięg łącza kanałowego do 30m, regulowany reduktor naprężeń**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie sprzedawcy**
- Ilość w zestawie: **1 szt.**
- Kategoria: **8**
- Końcówka 1: **1 x RJ-45 8P8C**
- Materiał: **odlew ze stopu cynku, tworzywo sztuczne**
- Producent: **Intellinet**
- Standard: **RJ45, Cat8.1**
- Typ: **wtyk**
- Typ ekranowania: **SSTP**
- Waga: **30 g**
- Wymiary: **58 x 12 x 14 mm**
- Zastosowanie: **Gwarantuje prosty, szybki oraz beznarzędziowy montaż na wysokowydajnych kablach sieciowych, idealny podczas pracy w terenie**
- Nazwa producenta / importera: **IntellinetIC INTRACOM Vertriebs GmbH Löhbach Str 758553 Halver Niemcy Email: info@ic-intracom.com**

Intellinet 791199 - Samozaciskowy wtyk modularny RJ45 Cat8.1, ekranowany STP, 40G, beznarzędziowy Opis produktu: Gwarantuje prosty, szybki oraz beznarzędziowy montaż na wysokowydajnych kablach sieciowych, idealny podczas pracy w terenie Wtyk modularny RJ45 Cat8.1 klasy premium, ekranowany STP 360°, dedykowany do instalacji 25G / 40G oraz PoE (do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE) Najwyższej jakości, przyszłościowe zakończenie kablowe, idealny do instalacji typu ToR oraz MoR w centrach dystrybucji danych Styki pokryte 3 mikrocalowym złączeniem Przystosowany do kabli typu drut o grubości AWG od 26/1 do 23/1 oraz linki o grubości AWG od 27/7 do 23/7 Przystosowany do pracy w ekstremalnych temperaturach od -40° do 60°C (-40° to 140°F) Zasięg łącza stałego do 24m, zasięg łącza kanałowego do 30m Regulowany reduktor naprężeń Standardowe wzornictwo 8P8C, do połączeń w sieciach RJ45 Kompatybilny oraz kodowany kolorystycznie zgodnie z T568A oraz T568B Profil odpowiedni dla okrągłych kabli Gwarancja 3 lata Parametry techniczne: Obsługa przepustowości do 40Gbps Maksymalne pasmo częstotliwości: 2000MHz Obsługa wszystkich standardów PoE do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE Ilość cykli użycia: ≥750 Standardy oraz certyfikaty: CE, RoHS Parametry elektryczne: Rezystancja izolacji: ≥ 500 MOhm Wytrzymałwane napięcie dielektryczne: 1000V DC / 700V AC Rezystancja styku: ≥20 MOhm Prąd znamionowy: 1.5A Materiał wykonania: Styki: fosforobraz Platerowanie styków: 3 mikro-calowe złączenie IDC: fosforobraz Obudowa: odlew ze stopu cynku Parametry fizyczne: Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 58 x 12 x 14 mm Waga: 30g Warunki otoczenia: Temperatura pracy: -40° - 60°C Temperatura magazynowania: -40° - 70°C Wilgotność pracy (nieskondensowana): 10% - 85% RH Zawartość opakowania: Samozaciskowy wtyk modularny RJ45 Cat8.1, ekranowany STP, 40G, beznarzędziowy Instrukcja

Intellinet 791199 Wtyk modularny RJ45 Cat8.1 beznarzędziowy, STP