

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/intellinet-791199-wtyk-modularny-rj45-cat81-beznarzedziowy-stp-p-51005.html>



Intellinet 791199 Wtyk modularny RJ45 Cat8.1 beznarzędziowy, STP

Cena brutto	45 zł
Cena netto	37 zł
Cena poprzednia	54 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	4 Dni
Kod producenta	791199
Kod EAN	766623791199
Producent	Intellinet

Opis produktu

Intellinet 791199 Wtyk modularny RJ45 Cat8.1 beznarzędziowy, STP

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe informacje: **ekranowanie STP 360° dedykowany do instalacji 25G/40G oraz PoE (do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE) styki pokryte 3 mikrocalowym złączeniem do przewodów typu drut o grubości AWG od 26/1 do 23/1 oraz linki o grubości AWG od 27/7 do 23/7 temperatura pracy od -40° do 60°C zasięg łącza stałego do 24m, zasięg łącza kanałowego do 30m regulowany reduktor naprężeń**
- Gwarancja: **3 lata w serwisie sprzedawcy**
- Ilość w zestawie: **1 szt.**
- Kategoria: **8**
- Końcówka 1: **1 x RJ-45 8P8C**
- Materiał: **odlew ze stopu cynku, tworzywo sztuczne**
- Producent: **Intellinet**
- Przepustowość: **40000 Mbps**
- Standard: **RJ-45**
- Typ: **wtyk**
- Typ ekranowania: **SSTP**
- Waga: **30 g**
- Wymiary: **58 x 12 x 14 mm**
- Zastosowanie: **gwarantuje prosty, szybki oraz beznarzędziowy montaż na wysokowydajnych kablach sieciowych, idealny podczas pracy w terenie**
- Nazwa producenta / importera: **Intellinet IC INTRACOM Vertriebs GmbH Löhbacher Str 7 58553 Halver Niemcy DE Email: info@ic-intracom.com**

Intellinet 791199 - Samozaciskowy wtyk modularny RJ45 Cat8.1, ekranowany STP, 40G, beznarzędziowy Opis produktu: Gwarantuje prosty, szybki oraz beznarzędziowy montaż na wysokowydajnych kablach sieciowych, idealny podczas pracy w terenie Wtyk modularny RJ45 Cat8.1 klasy premium, ekranowany STP 360°, dedykowany do instalacji 25G / 40G oraz PoE (do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE) Najwyższej jakości, przyszłościowe zakończenie kablowe, idealny do instalacji typu ToR oraz MoR w centrach dystrybucji danych Styki pokryte 3 mikrocalowym złączeniem Przystosowany do kabli typu drut o grubości AWG od 26/1 do 23/1 oraz linki o grubości AWG od 27/7 do 23/7 Przystosowany do pracy w ekstremalnych temperaturach od -40° do 60°C (-40° to 140°F) Zasięg łącza stałego do 24m, zasięg łącza kanałowego do 30m Regulowany reduktor naprężeń Standardowe wzornictwo 8P8C, do połączeń w sieciach RJ45 Kompatybilny oraz kodowany kolorystycznie zgodnie z T568A oraz T568B Profil odpowiedni dla okrągłych kabli Gwarancja 3 lata Parametry techniczne: Obsługa przepustowości do 40Gbps Maksymalne pasmo częstotliwości: 2000MHz Obsługa wszystkich standardów PoE do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE Ilość cykli użycia: ≥750 Standardy oraz certyfikaty: CE, RoHS Parametry elektryczne: Rezystancja izolacji: ≥ 500 MOhm Wytrzymawane napięcie dielektryczne: 1000V DC / 700V AC Rezystancja styku: ≥20 MOhm Prąd

znamionowy: 1.5A Materiał wykonania: Styki: fosforobraz Platerowanie styków: 3 mikro-calowe złączenie IDC: fosforobraz
Obudowa: odlew ze stopu cynku Parametry fizyczne: Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 58 x 12 x 14 mm Waga: 30g Warunki
otoczenia: Temperatura pracy: -40° - 60°C Temperatura magazynowania: -40° - 70°C Wilgotność pracy (nieskondensowana):
10% - 85% RH Zawartość opakowania: Samozaciskowy wtyk modularny RJ45 Cat8.1, ekranowany STP, 40G, beznarzędziowy
Instrukcja

Intellinet 791199 Wtyk modularny RJ45 Cat8.1 beznarzędziowy, STP