

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/intellinet-modul-mini-gbic-sfp-lc-545013-p-20226.html>

## Intellinet Moduł mini GBIC SFP LC 545013



|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Cena brutto     | <b>79 zł</b>         |
| Cena netto      | <b>64 zł</b>         |
| Cena poprzednia | <b>95 zł</b>         |
| Kod producenta  | <b>545013</b>        |
| Kod EAN         | <b>0766623545013</b> |

### Opis produktu

**Intellinet Moduł mini GBIC SFP LC 545013**

#### Specyfikacja techniczna

- Certyfikaty: **FCC Class B, CE Mark, RoHS**
- Długość fali: **1310 nm**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie zewnętrznym**
- Kabel: **światłowód jednomodowy**
- Maksymalna długość kabla: **10 km**
- Producent: **Intellinet**
- Prędkość transmisji: **1 Gb/s**
- Standardy i protokoły: **IEEE 802.3z**
- Typ portu: **optyczny LC duplex, 1000Base-LX**
- Typ światłowodu: **światłowód jednomodowy 1000Base-LX 9/125 μm**
- Wymiary: **57 x 14 x 12 mm**
- Zasilanie: **3.3 V**
- Nazwa producenta / importera: **IntellinetIC INTRACOM Vertriebs GmbH Löhbach Str 758553 Halver Niemcy**
- Email: **info@ic-intracom.com**

Opis produktu: Jeden port optyczny 1000Base-LX jednomodowy LC duplex Pasuje do Gigabitowych przełączników Intellinet z portami SFP Pasuje do urządzeń MSA lub Cisco ze slotami zgodnymi ze specyfikacją SFP Przepustowość: 1000 Mb/s Maksymalna obsługiwana długość światłowodu: 10 km Długość fali: 1310 nm Zgodny z SFP Multi-Source Agreement (MSA) Kompatybilny z urządzeniami Cisco Wykonany w standardzie SFP (small form factor pluggable) Obsługa Digital Diagnostics Monitoring (DDM) Niewielkie zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) dzięki całkowicie metalowej obudowie Do 1,25 Gb/s dwukierunkowej komunikacji Obsługa Hot-plugging Gwarancja 3 lata Obsługiwane standardy: IEEE 802.3z (światłowód Ethernet Gigabit) Parametry techniczne: Media transmisyjne: światłowód jednomodowy 1000Base-LX 9/125 μm Złącze: port optyczny LC duplex, 1000Base-LX Dystans: 10 km Długość fali: 1310 nm Moc transmisji optycznej: Maksymalna siła nadawcza: -3 dB Minimalna siła nadawcza: -8 dB Czułość: -22 dB Zapas: 14 dB Wykonany w standardzie SFP (small form factor pluggable), 1,25 Gb/s Certyfikaty: FCC Class B, CE Mark, RoHS Zasilanie: Wymagane: 3.3V Pobór mocy: 1W (maksymalnie) Parametry fizyczne: Wymiary: 57 x 14 x 12 mm Waga: 15 g Temperatura pracy: 0 - 70°C (32 - 158°F) Wilgotność pracy: 10 - 85% RH, nieskondensowana Temperatura magazynowania: -40 - 85°C (-40 - 185°F) Zawartość opakowania: Moduł Optyczny SFP Gigabit

Intellinet Moduł mini GBIC SFP LC 545013