

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/intellinet-modul-mini-gbic-sfp-lc-jednomodowy-p-20224.html>

Intellinet Moduł mini GBIC SFP+ LC jednomodowy

Cena brutto	199 zł
Cena netto	162 zł
Cena poprzednia	239 zł
Kod producenta	507479
Kod EAN	0766623507479

Opis produktu

Intellinet Moduł mini GBIC SFP+ LC jednomodowy

Specyfikacja techniczna

- Długość fali: **1310 nm**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie zewnętrznym**
- Kabel: **światłowód jednomodowy**
- Maksymalna długość kabla: **10 km**
- Producent: **Intellinet**
- Prędkość transmisji: **10 Gb/s**
- Standardy i protokoły: **IEEE 802.3z (Światłowód Gigabit Ethernet) IEEE 802.3ae (Światłowód 10 Gigabit Ethernet)**
- Typ portu: **LC**
- Zasilanie: **3.3 V**
- Nazwa producenta / importera: **IntellinetIC INTRACOM Vertriebs GmbHLöbcher Str 758553 HalverNiemcyEmail: info@ic-intracom.com**

Jeden port optyczny 10GBase-LR jednomodowy LC duplex Pasuje do Gigabitowych przełączników Intellinet z portami SFP Pasuje do urządzeń MSA lub Cisco ze slotami zgodnymi ze specyfikacją SFP Przepustowość: 10 Gb/s Maksymalna obsługiwana długość światłowodu: 10 km Długość fali: 1310 nm Zgodny z SFP Multi-Source Agreement (MSA) Kompatybilny z urządzeniami Cisco Wykonany w standardzie SFP+ Obsługa Digital Diagnostics Monitoring (DDM) Niewielkie zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) dzięki całkowicie metalowej obudowie Do 11,1 Gb/s dwukierunkowej komunikacji Obsługa Hot-plugging Gwarancja 3 lata Obsługiwane standardy: IEEE 802.3z (Światłowód Gigabit Ethernet) IEEE 802.3ae (Światłowód 10 Gigabit Ethernet) Parametry techniczne: Obsługiwane media transmisyjne: światłowód jednomodowy 10GBase-LR Złącze: port optyczny LC duplex Dystans: 10 km przy użyciu światłowodu 9/125 µm Długość fali: 1310 nm Moc transmisji optycznej: Maksymalna siła nadawcza: 0 dB Minimalna siła nadawcza: -5 dB Czułość: -13 dB Zapas: 8 dB Wykonania: SFP+ (ulepszony standard SFP - small form factor plugable), maksymalnie 11.1 Gb/s, standardowo 10.3 Gb/s Monitoring diagnostyczny SFF-8472 dla modułów optycznych Certyfikaty: FCC Class B, CE Mark, IEC-60825, RoHS Zasilanie: Wymagane: 3.3V Pobór mocy: 1W (maksymalnie) Parametry Fizyczne: Wymiary: 57 x 14 x 12 mm Waga: 37g Temperatura pracy: 0 - 70°C (32 - 158°F) Wilgotność: 10 - 85% RH, nieskondensowana Temperatura magazynowania: -40 - 85°C (-40 - 185°F) Zawartość opakowania: Moduł Optyczny SFP+ 10 Gigabit

Intellinet Moduł mini GBIC SFP+ LC jednomodowy