Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:51

Link do produktu: https://www.cybersklep.pro/karta-dzwiekowa-maono-ame2-gen2-p-63380.html



Karta dźwiękowa Maono AME2 GEN2

Cena brutto	**333 zł**
Cena netto	**271 zł**
Cena poprzednia	~~**399 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 Dni**
Kod producenta	**AME2 GEN2**
Kod EAN	**6972237683612**
Producent	**Maono**

Opis produktu

Karta dźwiękowa Maono AME2 GEN2

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe informacje: **pojemność akumulatora: 2000 mAh czas pracy: 8 godz. zasilanie phantom: 48 V wzmocnienie: do 60 dB inteligentna redukcja szumów**
- Dodatkowe wyposażenie: **kabel USB-A/USB-C do USB-C kabel audio 3.5 mm TRRS**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie sprzedawcy**
- Interfejs odtwarzania przewodowego: **USB-C + Jack**
- Producent: **Maono**
- Rodzaj wyjść/wejść: **2 x USB-C2 x XLR4 x miniJack 3.5mm**
- Instrukcja: **pobierz**
- Nazwa producenta / importera: **Maono SystemBank S.C. Awdańców 28 64-010 Krzywiń Polska PL Email: zakupy@systembank.pl**

Karta dźwiękowa Maono AME2 GEN2 to mobilny interfejs audio dla twórców internetowych, podcasterów oraz muzyków, wyposażony w podwójny tor mikrofonowy z niezależną regulacją parametrów. Dwa złącza XLR z zasilaniem phantom 48 V i przedwzmacniaczami o wzmocnieniu do 60 dB umożliwiają bezproblemową współpracę z wymagającymi mikrofonami dynamicznymi oraz pojemnościowymi. Wbudowany akumulator o pojemności 2000 mAh pozwala na 8 godzin pracy bez podłączania stacji do zewnętrznego źródła prądu. Zestaw złączy USB-C oraz jack 3,5 mm pozwala na jednoczesne przesyłanie dźwięku do , telefonu lub konsoli.

Dwa tory mikrofonowe XLR ze wzmocnieniem do 60 dB i zasilaniem phantom 48 V
Interfejs Maono AME2 GEN2 oferuje dwa niezależne wejścia mikrofonowe w standardzie XLR, które obsługują zarówno konstrukcje dynamiczne, jak i studyjne modele pojemnościowe. Każdy kanał posiada dedykowany potencjometr wzmocnienia do 60 dB oraz osobny przełącznik zasilania phantom 48 V. Taka konstrukcja toru wejściowego eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych przedwzmacniaczy liniowych przy cichych kapsułach mikrofonowych. Użytkownik uzyskuje pełną swobodę wysterowania głosu dwóch osób podczas prowadzenia audycji na żywo lub rejestrowania wywiadów, zachowując separację kanałów ułatwiającą późniejszy montaż.

Wbudowany akumulator 2000 mAh do 8 godzin ciągłej pracy w terenie
Wbudowane ogniwo litowo-jonowe o pojemności 2000 mAh przekształca kartę w całkowicie samodzielne centrum rejestracji dźwięku. Zapas energii wystarcza na 8 godzin nieprzerwanego streamowania lub nagrywania materiału w plenerze bez szukania gniazdka ściennego. Karta dźwiękowa Maono AME2 GEN2 uwalnia twórcę od plątaniny kabli zasilających na stanowisku roboczym. Ładowanie odbywa się poprzez standardowy port USB-C, co pozwala uzupełniać energię bezpośrednio z powerbanka czy w trakcie prowadzenia transmisji.

Dwustopniowa redukcja szumów otoczenia z procesorem DSP
Zastosowany moduł cyfrowego przetwarzania sygnału dysponuje dwustopniowym algorytmem redukcji zakłóceń akustycznych. Rozwiązanie to wycina jednostajne szumy tła generowane przez klimatyzację, wentylatory komputerowe bądź ruch uliczny za oknem. Funkcja oczyszczania dźwięku w czasie rzeczywistym skraca czas potrzebny na późniejszą obróbkę materiału w programach montażowych. Oprócz odszumiania użytkownik zyskuje dostęp do wbudowanych efektów pogłosu, korekty intonacji Auto-Tune oraz regulacji tonacji pitch, co urozmaica prowadzone audycje.

Złącza USB-C, AUX oraz obsługa systemów , macOS, Android i iOS
Panel połączeń obejmuje dwa gniazda USB-C, cztery porty miniJack 3,5 mm oraz wejście instrumentalne o podwyższonej impedancji Hi-Z. Taki układ pozwala zintegrować kartę z komputerami stacjonarnymi, smartfonami, tabletami, a także konsolami PlayStation 4 i 5. Architektura plug and play umożliwia rozpoczęcie pracy natychmiast po wpięciu przewodu, bez żmudnego instalowania dodatkowego oprogramowania. Sprzęt współpracuje bezpośrednio z platformami transmisyjnymi, w tym YouTube, Twitch, TikTok, Zoom oraz Spotify.

Dla kogo jest karta dźwiękowa Maono AME2 GEN2?
Dwa wejścia XLR z osobnym zasilaniem phantom 48 V odpowiadają na potrzeby twórców podcastów i wywiadów dwuosobowych, którzy wymagają odrębnej kontroli nad poziomami głośności każdego rozmówcy. Wzmocnienie mikrofonowe rzędu 60 dB czyni to urządzenie trafnym wyborem dla streamerów posługujących się mikrofonami dynamicznymi o niskiej czułości. Akumulator o pojemności 2000 mAh oraz szeroka gama gniazd USB-C czynią ten model przydatnym narzędziem dla reporterów i mobilnych twórców realizujących materiały poza studiem.

Karta dźwiękowa Maono AME2 GEN2