

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/kolink-unity-adapt-argb-p-20951.html>

Kolink Unity Adapt ARGB



Cena brutto	497 zł
Cena netto	404 zł
Cena poprzednia	597 zł
Kod producenta	UNITY ADAPT
Kod EAN	5999094003552

Opis produktu

Kolink Unity Adapt ARGB

Kolor: **czarny**

Specyfikacja techniczna

- Możliwość montażu: **7 wentylatorów 120/140 mm**
- Obsługiwane radiatory: **120 mm140 mm240 mm280 mm360 mm420 mm**
- Zainstalowane komponenty: **2 wentylatory 120 mm**
- Głębokość: **460 mm**
- Rodzaj materiału: **stal, hartowane szkło, tworzywo sztuczne**
- Szerokość: **230 mm**
- Waga: **8.5 kg**
- Wysokość: **485 mm**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie zewnętrznym**
- Kolor: **czarny**
- Konstrukcja obudowy: **wydzielona komora na zasilacz**
- Panel boczny: **przeźroczysty**
- Producent: **Kolink**
- Standard: **ATXextended ATXmicro-ATXmini-ITX**
- Typ obudowy: **Midi Tower**
- Zintegrowane podświetlanie: **tak**
- Ilość kieszeni 2.5 wewn.: **2 szt.**
- Ilość kieszeni 3.5 wewn.: **2 szt.**
- Złącza na przednim panelu: **1 x USB 2.01 x USB 3.2 Gen 2 (Typ-C)2 x USB 3.0audio**
- Dodatkowe cechy: **Filtr: dół, góra | Maksymalna długość zasilacza: 250mm**
- Nazwa producenta / importera: **KolinkPro Gamersware GmbH Gaußstraße 110589 BerlinNiemcyEmail: info@gamersware.com**
- Maksymalna długość karty graficznej: **415 cm**
- Maksymalna wysokość chłodzenia: **18 cm**
- Standard zasilacza: **ATX**
- Wbudowany zasilacz: **brak w komplecie**

Obudowa Unity Adapt otwiera zupełnie nowy rozdział w historii producenta Kolink. Posiada przedni panel z siateczkową wentylacją i oświetleniem ARGB, które w razie potrzeby można wymienić na inny atrakcyjny design. Kolink Unity Adapt jest również wyposażona w mnóstwo funkcji premium. Cechy Kolink Unity Adapt ARGB Midi-Tower w skrócie: Panel przedni z dwoma siateczkowymi otworami wentylacyjnymi i oświetleniem ARGB Panel przedni można zastąpić alternatywnymi wzorami (sprzedawanymi osobno) Zainstalowany wentylator tylny 120 mm Umbra Void ARGB-PWM z efektem lustra nieskończoności Wentylator PWM 120 mm z przodu zapewnia dodatkowy przepływ powietrza Możliwość synchronizacji oświetlenia ARGB z oprogramowaniem płyty głównej Panel boczny ze szkła hartowanego z praktycznym szybkozłączem Obsługuje do 415 mm, możliwy pionowy montaż 3-słotowej GPU Do płyt głównych E-, ATX, Micro-ATX i Mini- Miejsce na radiatory do 420 mm z przodu, 360 mm u góry i 140 mm z tyłu Chłodnice procesora do 180 mm, do 250 mm Panel I/O z 1x USB 3.2 Gen 2 Type C, 2x USB 3.0 Type A i 1x USB 2.0, HD Audio i przyciskiem RGB

