

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/lanberg-switch-5x-1gbs-poe-niezarzadzalny-p-45993.html>

Lanberg switch 5x 1Gb/s PoE+ niezarządzalny



Cena brutto	149 zł
Cena netto	121 zł
Cena poprzednia	179 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 Dni
Kod producenta	DSP3-1005-60W
Kod EAN	5901969427790
Producent	LANBERG

Opis produktu

Lanberg switch 5x 1Gb/s PoE+ niezarządzalny

Specyfikacja techniczna

- Gwarancja: **2 lata w serwisie sprzedawcy**
- Głębokość: **93 mm**
- Liczba portów LAN 10/100/1000: **5 szt.**
- Model: **Lanberg switch**
- Obsługiwane protokoły: **IEEE 802.3abIEEE 802.3afIEEE 802.3atIEEE 802.3iIEEE 802.3uIEEE 802.3x flow control**
- Porty PoE: **4 szt.**
- Producent: **LANBERG**
- Przeznaczenie: **biurowy**
- Rozmiar tablicy adresów MAC: **2**
- Szerokość: **65.7 mm**
- Typ: **niezarządzalny**
- Wysokość: **22.3 mm**
- Nazwa producenta / importera: **LANBERGImpakt S.A.Stanisława Lema 1662-050 MosinaPolskaEmail: product@impakt.com.pl**

Lanberg DSP3-1005-60W to niewielkich rozmiarów niezarządzalny desktopowy przełącznik PoE+, wyposażony w 5 portów Gigabit Ethernet, w tym 4 PoE z realnym 60 W budżetem PoE dla urządzeń końcowych w tym standardzie. To niezwykle poręczne urządzenie działa na zasadzie Plug-and-Play. Przełącznik zapewnia wsparcie funkcji przełączania dla 5 portów RJ-45 10/100/1000 Mbps wraz z automatyczną negocjacją połączenia oraz obsługą MDI-MDIX. DSP3 charakteryzuje zastosowanie zewnętrznego zasilacza umożliwiającego pracę przełącznika w trybie PoE/PoE+ oraz zastosowanie standardów IEEE 802.3af oraz IEEE 802.3at. Switch Lanberg idealnie sprawdza się w domowych warunkach, dzięki bardzo małym rozmiarom (jak wersja DSP2 oraz zastosowaniu pasywnego chłodzenia. Czarna kolorystyka oraz elegancka smukła obudowa sprawiają, że urządzenie pasuje do niemal każdego wnętrza. Urządzenie jest przystosowane do zastosowań biurowych, w tym SOHO oraz SMB. Bez wątplenia znajdzie zastosowanie również w zakresie monitoringu, CCTV, alarmów, zabezpieczeń oraz IT. Przełącznik zapewnia też odpowiednią wydajność, spełniając wymagania stawiane przez użytkowników w segmencie przełączników. Główne funkcje:- Inteligentna funkcja odłączania portów po przekroczeniu budżetu PoE. W każdym momencie, w którym budżet zostanie przekroczony (np. poprzez urządzenie podłączone do portu 1), switch rozpocznie rozłączanie portów PoE+ zaczynając od najwyższej numeracji, aż po mniejsze do momentu w którym suma obciążeń nie przekroczy dostępnego budżetu, zachowując przy tym nienaruszoną pracę pozostałych portów. Te, które zostaną odłączone będą w efekcie non-stop wyłączane i włączane.- Funkcja automatycznego rozpoznawania i dopasowania do typu podłączonego kabla sieciowego (prostego lub skrosowanego), eliminuje konieczność stosowania tylko jednego rodzaju okablowania, jak również portów typu Uplink, pozwalając na jednoczesną redukcję niepotrzebnych kosztów.- Przełącznik wspiera tryb half-duplex oraz full-duplex dla

połączeń między urządzeniami. Funkcja Flow control pozwala za to, na kontrolę przepływu danych unikając w ten sposób zatoru na porcie w przypadku, gdy jedno z urządzeń odbiorczych nie jest w stanie odebrać wystarczającej ilości otrzymywanych danych. Przełącznik Lanberg to gwarancja połączenia wysokiej jakości, automatyzacji i szeregu funkcjonalności, zapewniających działanie urządzenia bez nadmierowej ingerencji użytkownika. Cechy oraz funkcjonalności: - 5 portów RJ-45 10/100/1000 Mbps z funkcją automatycznej negocjacji połączenia, - 60 W realnego, łącznego budżetu PoE, - Porty PoE+: 4x (1 ~ 4), - Porty Uplink: 1x (5-ty port), - Obsługa standardów PoE: IEEE 802.3af (15 W), IEEE 802.3at (30 W), - Plug-and-Play - urządzenie nie wymagające jakiegokolwiek dodatkowej konfiguracji, - Wsparcie funkcjonalności MDI/MDIX, MAC-learning, MAC-aging, - Funkcja kontroli przepływu danych (flow control): back pressure @ half-duplex oraz IEEE 802.3x @ full duplex, - Topologia: Gwiazda, - Protokół: CSMA/CD, - Obsługa tablicy adresów MAC: 2K, - Przepustowość przełączania: 10 Gbps, - Pasywne chłodzenie zapewniające cichą pracę przełącznika, - Otwory do montażu ściennego. Interfejs: - Zasilacz: zewnętrzny (AC: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz, 1.8 A; DC: 53 V, 1.12 A), - Przełącznik: 48 V ~ 57 V, max. 3 A, - Pobór prądu: max. 65 W, - Diody LED sygnalizujące pracę: Zasilanie, porty LAN (Link/Act/PoE+), - Wymiary: 93 x 65.7 x 22.3 mm

Lanberg switch 5x 1Gb/s PoE+ niezarządzalny