

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/lanberg-termostat-zamykajacy-10a-szary-p-18680.html>

Lanberg termostat zamykający 10A szary



Cena brutto	27 zł
Cena netto	22 zł
Cena poprzednia	33 zł
Kod producenta	AK-1505-S
Kod EAN	5901969421637

Opis produktu

Lanberg termostat zamykający 10A szary

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe informacje: **Materiał: Plastik, Miedź, ABS**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie sprzedawcy**
- Producent: **LANBERG**
- Rodzaj: **akcesoria do szaf**
- Waga: **0.1 kg**
- Wymiary: **43 x 67,8 x 97,3 mm (D x S x W)**
- Wysokość: **2.5 U**
- Zastosowanie: **Sterowanie dopływem prądu**
- Nazwa producenta / importera: **LANBERGImpakt S.A.Stanisława Lema 1662-050 MosinaPolskaEmail: product@impakt.com.pl**

AK-1505-S - TERMOSTAT ZAMYKAJĄCYZamontowany w szafach sprzęt, m.in. taki jak serwery, systemy zasilania awaryjnego, monitoringu, CCTV, alarmu itp. wymaga utrzymywania temperatury na odpowiednim stałym poziomie. Najprostszym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie wentylatorów lub chłodzińców różnego rodzaju. Co jednak, jeśli administrator chciałby uniknąć ich niepotrzebnej, nadmiernej pracy; zmniejszyć koszty ich eksploatacji, a także wydłużyć żywotność ich pracy? Lanberg proponuje proste i elastyczne rozwiązanie, które pozwoli w łatwy sposób zrealizować ten cel: termostat zamykający AK-1505-S. Umożliwia on regulowanie temperatury w szafach serwerowych poprzez sterowanie dopływem prądu do sprzętu chłodniczego i/lub produktów wspomagających przepływ powietrza. Urządzenie wyposażone jest w styk prądowy, który zostaje zwarty (zamknięty), a tym samym załącza podpięte chłodzenie przy przekroczeniu temperatury zadanej przez użytkownika na termostacie. Wszystko to dzięki sensorowi termobimetalowemu, który mechanicznie odkształca się pod wpływem temperatury otoczenia. W połączeniu z możliwością samodzielnego zadania temperatury na termostacie urządzenie w pełni spełni oczekiwania użytkownika. STYK (NO) NORMALNIE OTWARTY: ZAMYKAJĄCY, SZYBKO DZIAŁAJĄCYUrządzenie AK-1505-S wykorzystuje wspomniany styk, aby zapewnić możliwie najszybszą reakcję urządzenia na zmianę temperatury otoczenia. Ogrzanie termobimetalowego czujnika temperatury w urządzeniu powoduje zamknięcie obwodu elektrycznego i umożliwienie przepływu prądu. Gdy temperatura urządzenia lub otoczenia spada do określonej temperatury dochodzi do ponownego otwarcia obwodu elektrycznego. BEZPIECZNE ROZWIĄZANIE - KLASA PALNOŚCI UL 94 V-0Obudowa termostatu AK-1505-S została wykonana z wysokiej jakości tworzywa o klasie ognioodporności UL 94 V-0, potwierdzonej w badaniach laboratoryjnych wystawiając stosowny dokument. Zastosowanie tego typu materiału gwarantuje, iż w przypadku pożaru urządzenie nie będzie źródłem dodatkowego ognia. Jest to niezwykle ważny aspekt przy dzisiejszym projektowaniu szaf serwerowych, sterowniczych, elektrycznych, aby stosować produkty o ograniczonym ryzyku palności. MONTAŻ NA 2 SPOSOBYOprócz standardowych klipsów (umieszczonych z tyłu konstrukcji) dedykowanych pod mocowanie na szynie DIN 35mm, termostat AK-1505-S wyposażono również w dodatkowe zdejmowalne płaskie, czarne ucho montażowe malowane proszkowo o grubości 1.0 mm, zgodne do stosowania w standardzie RACK. Dzięki płaskiej konstrukcji użytkownik otrzymuje dowolny sposób montażu. Płaskie ucho może być stosowane lewo- lub prawostronnie, z przodu lub z tyłu każdej rackowej szyny montażowej. Może być również odwracane o 180 stopni i zamocowane w miejscach, gdzie występuje problem ze standardową przestrzenią RACK. Dodatkowo ucho posiada otwory z obu stron, umożliwiając tym samym obustronny montaż termostatu na nim. Dzięki unikatowemu rozwiązaniu Lanberg oferuje 2 sposoby montażu, umożliwiając tym samym dowolny

sposób wyboru miejsca montażowego. **BOGATY ZESTAW AKCESORIÓW**Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku producent oprócz termostatu zapewnił w zestawie liczne akcesoria, ułatwiające instalację i działanie urządzenia, zwiększające wartość dodaną produktu. W opakowaniu użytkownik dodatkowo otrzymuje: Ucho montażowe w formie płaskiej czarnej blachy stalowej, 1.0mm, ~2.5 U, do stosowania w standardzie RACK, Kostkę elektryczną z 3 stykami do 10 A, pozwalającą na organizację kabli, 2 podkładki pod nakrętki śrub kostki elektrycznej zapobiegające porysowaniu blachy, 2 śruby oraz koszyczki M6 w celu przymocowania ucha do szyn montażowych w standardzie RACK, 2 podkładki plastikowe M6 na śruby zwiększające estetykę i wygląd, 8 cm przezroczystej opaski zaciskowej pozwalającej na organizowanie kabli elektrycznych.

Lanberg termostat zamykający 10A szary