

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/lian-li-uni-fan-sl-wireless-argb-pwm-wentylator-trojpak-z-kontrolerem-reverse-blade-120-mm-czarny-p-59228.html>



Lian Li UNI FAN SL Wireless ARGB PWM wentylator, Trójpak z kontrolerem - Reverse Blade, 120 mm, czarny

| | |
|-----------------|----------------------|
| Cena brutto | 413 zł |
| Cena netto | 336 zł |
| Cena poprzednia | 496 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Czas wysyłki | 2 Dni |
| Kod producenta | 12RSL1W3B |
| Kod EAN | 4718466016751 |
| Producent | Lian-Li |

Opis produktu

Lian Li UNI FAN SL Wireless ARGB PWM wentylator, Trójpak z kontrolerem - Reverse Blade, 120 mm, czarny

Kolor: **czarny**

Specyfikacja techniczna

- Dodatkowe cechy: **Reverse Blade**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie zewnętrznym**
- Kolor: **czarny**
- Maks. głośność: **31 dB**
- Maks. przepływ powietrza m³/godz.: **108.73**
- Maks. prędkość obrotowa: **2000 obr./min.**
- Napięcie zasilania: **5-12 V**
- Producent: **Lian-Li**
- Regulacja prędkości: **tak**
- Rodzaj chłodzenia: **aktywne**
- Rodzaj produktu: **wentylator**
- Rodzaj łożyska: **hydrodynamiczne łożysko ślizgowe**
- Rozmiar wentylatora/bloku: **120 mm**
- W komplecie: **3 szt.**
- Wymiary wentylatora SxGxW: **120 x 124,5 x 28 mm**
- Wysokość wentylatora/bloku: **28 mm**
- Zastosowanie: **obudowy (120 mm)**

Lian Li UNI FAN SL Wireless 120 mm – trójpak z kontrolerem 3 × wentylator 120 mm PWM z aluminiową ramą Praktyczna bezprzewodowa komunikacja – mniej widocznych kabli 40 cyfrowo adresowalnych diod RGB Sterowanie prędkością obrotową i podświetleniem przez oprogramowanie Lian Li L-Connect 3 Cicha i wydajna praca – do 2 000 obr./min przy 31 dB(A) Maksymalny przepływ powietrza: 108,73 m³/h Maksymalne ciśnienie statyczne: 2,07 mmH₂O Gumowe podkładki redukujące wibracje Bezprzewodowe wentylatory ARGB – idealne zarządzanie kablami UNI FAN SL Wireless od Lian Li to nowoczesne rozwiązanie dla użytkowników, którzy cenią porządek i estetykę we wnętrzu obudowy. Dzięki bezprzewodowej komunikacji 2,4 GHz do sterowania podświetleniem RGB oraz prędkością obrotową, liczba kabli w zostaje znacząco ograniczona. Ułatwia to montaż oraz poprawia wygląd całego zestawu. Wentylatory oferują efektywne podświetlenie Dual-Zone i są wyjątkowo proste w instalacji. Prosta instalacja i pełna kontrola Zastosowanie kontrolera L-Wireless Controller pozwala na szybki montaż oraz intuicyjne sterowanie wentylatorami. Bezprzewodowe połączenie umożliwia kontrolę prędkości oraz podświetlenia RGB bez

konieczności prowadzenia dodatkowych przewodów do płyty głównej. Jeden kontroler może obsłużyć nawet do 40 wentylatorów UNI FAN SL Wireless. Cicha praca i wysoka wydajność Dzięki technologii Fluid Dynamic Bearing (FDB) wentylatory pracują cicho i efektywnie nawet przy wysokich prędkościach obrotowych, sięgających do 2 100 obr./min. Zapewnia to skuteczne chłodzenie podzespołów oraz długą żywotność wentylatorów. Reverse Blade - jednolita estetyka i lepszy przepływ powietrza Wersja Reverse Blade to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą zoptymalizować przepływ powietrza w obudowie, zachowując przy tym spójny wygląd zestawu. Specjalna konstrukcja łopatek kieruje strumień powietrza w przeciwną stronę, eliminując konieczność montażu wentylatorów „tyłem do przodu”. Efekt? Identyczny wygląd każdego wentylatora, lepsze chłodzenie i wyjątkowo czysta, nowoczesna estetyka — nawet przy intensywnym obciążeniu.

Lian Li UNI FAN SL Wireless ARGB PWM wentylator, Trójpak z kontrolerem - Reverse Blade, 120 mm, czarny